

# Technické informace Plisovaná roleta FML



Elektrické síťové  
napájení



## Zabezpečení

Plisovaná roleta FML komunikuje na platformě io-homecontrol®. Systém io-homecontrol® je progresivní a bezpečná radiofrekvenční technologie. Bezpečnost zajišťuje šifrovaná rádiová komunikace. Systém io-homecontrol komunikuje na frekvenci 868 MHz. Tím je zajištěna správná funkce systému a potlačení ruhu s ostatními elektronickými zařízeními v domácnosti. Výrobky s označením io-homecontrol® spolu navzájem komunikují a zvyšují komfort, bezpečnost a úsporu energie.

## Chytrá domácnost

- Kompatibilní s VELUX ACTIVE with NETATMO

VELUX ACTIVE  
WITH  
Netatmo

## Zdravý domov automaticky!

Chytré senzory vnitřního prostředí neustále monitorují vnitřní teplotu, vlhkost a úroveň CO<sub>2</sub> a podle naměřených údajů otevírají nebo zavírají střešní okna, rolety a žaluzie.

Součástí systému VELUX ACTIVE je mobilní aplikace, která slouží k jeho nastavení a ovládání. Ať už jste pryč nebo doma, v aplikaci máte vždy okamžitý přehled o vnitřním prostředí a o chodu jednotlivých výrobků.

- Kompatibilní s Apple HomeKit. Ovládejte výrobky pomocí hlasu díky asistentce Siri.

## Popis výrobku

- Plisovaná roleta VELUX vytváří příjemné stylové osvětlení a soukromí.
- Komfortní dálkové ovládání na elektrický pohon.
- Dostupná v široké řadě stylových barev a elegantních vzorů, které doplní váš interiér.
- Dostupné v provedení se stříbrnými nebo bílými lištami

## Ovládání

- Ovládání pomocí jednoduchého dálkového ovladače, který je součástí balení.
- Elektrické napájení.

## Materiály

- Látka: 100% polyester
- Zásobník a boční vodící lišty: eloxovaný nebo bíle lakovaný hliník
- Provázký: 100% polyester
- Ostatní: plast

## Benefity

- Regulace světla.
- Dálkové ovládání.
- Rychlá a snadná montáž.
- Plynulé polohování umožňuje roletu posunout přesně tam, kde ji potřebujete.
- Provedení se stříbrnými nebo bílými lištami\*.
- Certifikace OEKO-TEX – žádné škodlivé látky.



## Napájení a spotřeba

- Průměrná spotřeba: 0,6 A
- Jednoduchý nástěnný ovladač: 2x alkalické baterie AAA (1,5 V)

## Ke stažení

Návod k montáži, popis výrobku, apod. jsou k dispozici na adrese [velux.cz](http://velux.cz).

\* Požadovaný typ lišt je nutné specifikovat při objednání.

**Tabulka velikostí**

Velikost okna od roku 2013	Velikost doplňku	Velikost okna v letech 2002–2014	Velikost doplňku	Velikost okna do roku 2002	Velikost doplňku
CK02	CK02	C02	C02	102	102
CK04	CK04	C04	C04	104	104
FK06	FK06	F06	F06	206	206
FK08	FK08	F08	F08		
MK04	MK04	M04	M04	304	M04
MK06	MK06	M06	M06	306	M06
MK08	MK08	M08	M08	308	M08
MK10	MK10	M10	M10	310	M10
PK06	PK06	P06	P06	406	P06
PK08	PK08	P08	P08	408	P08
PK10	PK10	P10	P10	410	P10
SK06	SK06	S06	S06	606	S06
SK08	SK08	S08	S08	608	S08
SK10	SK10	S10	S10	610	S10
UK04	UK04	U04	U04	804	U04
UK08	UK08	U08	U08	808	U08
UK10	UK10	U10	U10	810	U10

Pro ostatní velikosti nás neváhejte kontaktovat.

## Kompatibilita – typy oken

Pozn.: velikost doplňku je nutné vybrat dle tabulky na straně 2.

Okno	Okna do roku 2002 <sup>1)</sup>	Okna v letech 2002–2014	Okna od roku 2013
GGL	×	×	×
elektrické GGL		×	×
solární GGL		×	×
GGU	×	×	×
elektrické GGU		×	×
solární GGU		×	×
GPL		×	×
GPU		×	×
elektrické GPU			
GLL/GLL B			×
elektrické GLL			×
solární GLL			×
GLU/GLU B			×
elektrické GLU			×
solární GLU			×
GZL/GZL B			×
GIL/GIU			
VFE/VIU			
VFA/VFB			

V případě dotazů na kompatibilitu s ostatními výrobky VELUX nás neváhejte kontaktovat.

## Kompatibilita – ostatní produkty

Zařízení	
Venkovní doplňky	Ano
Vnitřní doplňky	Ne
Sít proti hmyzu ZIL	Ano
Dálkově ovládaná okna	Ano
io-homecontrol®	Ano

## Kompatibilita – ostatní

Instalace na manuálně ovládané střešní okno VELUX vyžaduje řídicí set KUX 110. V tomto případě je napájecí kabel v délce 8 m součástí balení KUX 110. Při použití větších délek je potřeba splnit minimální průřez kabeláže:

- délka do 20 m: 2x0,75 mm<sup>2</sup>
- délka do 50 m: 2x1,5 mm<sup>2</sup>

V případě instalace elektricky napájené vnitřní rolety na manuálně ovládané okno nebo okno s motorickou jednotkou KMG je nutné doobjednat adaptér ZOZ. Typ adaptéru zvolte podle generace střešního okna:

- ZOZ 241** adaptér pro okna současné generace (např. GGL MK06)
- ZOZ 243** adaptér pro okna předchozí generace (např. GGL M06)




## Upozornění

Vyhraujeme si právo provádět technické úpravy. Další informace o roletách, žaluziích a dalších výrobcích VELUX najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz).

## Barvy

### Standard



1016

1274

1259

1282

### Trend



1276

1277

1278

1279




1280

1281

1256

1275



1283

1284

1285

1286

## Záruka a ostatní



Na všechny rolety a žaluzie VELUX poskytujeme záruku 2 roky od data zakoupení. Pro bližší informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

Informace o cenách naleznete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz). Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše zákaznické centrum.

**VELUX**<sup>®</sup>

VELUX Česká republika, s.r.o.  
Zákaznické centrum:  
Telefon: 531 015 511

[info.cz@velux.com](mailto:info.cz@velux.com)  
[www.velux.cz](http://www.velux.cz)