

VELUX vanjska aluminijumska roletna SSL



Savršene za svaku klimu, VELUX vanjske aluminijumske roletne na solarno napajanje sa daljinskim upravljanjem štite vaš dom od vremenskih nepogoda. Robusni aluminijски dizajn snižava solarnu toplotu, pruža potpuno zamračenje kada vam je to potrebno, smanjuje buku od kiše i pruža dodatnu sigurnost vašem domu. Ugrađuje se na krovne prozore s ručnim upravljanjem i VELUX krovne prozore na solarno napajanje bez elektro-instalacija.

- Zaštita od toplote održava vašu prostoriju hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- Najbolje zamračenje na tržištu pruža vam potpunu tamu za bolji noćni san ili popodnevno drijemanje.
- VELUX unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne na solarno napajanje dolaze sa praktičnim daljinskim upravljačem bez ikakvog ožičenja.
- Toplotna izolacija održava ugodnu temperaturu vaše prostorije tokom zime
- Uživajte u većem osjećaju sigurnosti i obeshrabrite provalnike.
- Spavajte neometano tokom grada ili kiše zahvaljujući efektu smanjenja buke.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO za bolju unutrašnju klimu sa automatskom zaštitom od od toplote. Daljinsko upravljanje pomoću pametnog telefona ili glasa.



Smjernice za rukovanje

VELUX vanjska roletna na solarno napajanje se može podizati i spuštati pomoću unaprijed uparenog zidnog prekidača i postavljati u različite položaje.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX krovnim prozorima:

Vanjska roletna SSL se može ugraditi u prozore GFL, GGL, GGL-PUR, VELUX solarni GGL, GGU, VELUX solarni GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GZL, GZX, TVX, VK, VKU, VL, VTL, VU, FVI i FVI Classic prozore. Ako se ovi prozori kombinuju sa dodatnim prozorskim elementima GID, GIL, GIR, GIU ili GIV, ugradnja vanjskih roletni nije moguća. Nagib krova mora biti između 15° i 85°. Što se tiče veličina, pogledajte cjenik. Vanjska roletna je također dostupna po mjeri.

Kada kombinujete gore navedene prozore sa vertikalnim elementima prozora VFA/VFE/VFB, možda će biti potreban poseban set za ugradnju ako opšav EF prethodi AK09 (kontaktirajte prodajnu kompaniju VELUX).

Prilikom ugradnje vanjske roletne na VELUX solarni GGL/GGU proizveden prije 2013, komplet panela adaptera ZOZ 213 se mora naručiti posebno.

Vanjske roletne se mogu ugraditi na VELUX solarni GGL/GGU proizveden prije juna 2019. u širinama F--/FK--, M--/MK--, P--/PK--, S--/SK-- i U--/UK--.

Vanjske roletne se mogu ugraditi na VELUX solarni GGL/GGU proizveden nakon juna 2019. u širinama CK--, FK--, MK--, PK--, SK-- i UK--.

Prilikom ugradnje SSL-a na krovne prozore proizvedene prije 2001. godine potreban je komplet za ugradnju koji se mora kupiti posebno:

ZOZ 253 za krovne prozore u veličinama 101-206 (proizvedene između 1991-2000)

ZOZ 254 za krovne prozore u veličinama 064, 304 - 810/1-14, 31 (proizvedene prije 2001.)

Kombinacije nekoliko krovnih prozora jedan do drugog zahtijevaju udaljenost okvira od najmanje 100 mm. Ako su prozori kombinovani jedan preko/ispod drugog, razmak okvira mora biti najmanje 250 mm. Vanjska roletna se ne može ugraditi u prozore sa dvostrukim opšivkama EB.

Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca i VELUX solarnim proizvodima:

Vanjska roletna se može kombinovati sa ostalim unutrašnjim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca. Imajte na umu da će se, ako se kombinuje s VELUX solarnim unutrašnjim roletnama, sposobnost solarnih ćelija roletne da ponovo napune bateriju roletne smanjiti ili nestati.

Vanjska roletna se ne može kombinovati s ostalim vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>

Tehničke informacije

Upareni zidni prekidač VELUX vanjska aluminijumska roletna SSL	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Baterija	Baterija prikuplja energiju iz solarne ćelije i napaja motor i kontrolni sistem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 korištenja bez punjenja preko solarnih ćelija. Vanjska roletna dolazi sa umetnutom baterijom koja se mora uključiti prije rada.
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Baterija je međuspremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 korištenja. Vanjska roletna dolazi s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
Upareni zidni prekidač VELUX vanjska aluminijumska roletna SSL	Pregled potrošnje energije	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
	Solarna ćelija	Fotonaponska solarna ćelija integrisana u gornji poklopac vanjske roletne.
	Materijal i boja	Gornje kućište, bočne zaštite, bočni profili i donji pokrivač: lakirani aluminij. Za bakarne verzije, bočne zaštite i donji pokrivač su od bakra. Završni dijelovi gornjeg kućišta, graničnici otvaranja i donji dijelovi bočnih profila: zatamnjena plastika. Traka gornjeg kućišta: crna zatamnjena plastika
Vanjski štit		Letvice: lakirane aluminijumske letvice punjene poliuretanskom pjenom (ne sadrži freon): siva (NCS S 7500-N) Šarke između letvica: crna guma Letvice: lakirane aluminijumske letvice punjene poliuretanskom pjenom (ne sadrži freon): siva (NCS S 7500-N) Šarke između letvica: crna guma. Letvice: lakirane aluminijumske letvice punjene poliuretanskom pjenom (ne sadrži freon): svijetlo siva (RAL S 7038). Šarke između letvica: crna guma
VELUX vanjska aluminijumska roletna SSL	Ugradnja i upotreba	Može se ugraditi i iznutra i izvana.
Upareni zidni prekidač		Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 313) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
VELUX vanjska aluminijumska roletna SSL	Povezivanje	Vanjska roletna je zaseban proizvod na radnoj platformi io-homecontrol®. Ne zahtijeva nikakve elektro-instalacije ni spajanje na dovod struje.