

VELUX elektrikli tam karartma enerji plise perde FMC

VELUX®



VELUX elektrikli tam karartma enerji perdeler, uzaktan kumanda ile kolayca yönetilebilir ve uyku için ideal karanlık ortamı sağlayarak günün her saatinde konfor sunar. Çift katmanlı plise karartma kumaşı, gelişmiş ısı yalıtımı sağlayarak iç mekân sıcaklığını korur ve enerji verimliliğini artırır. Elektrikli tam karartma enerji perdeler, VELUX elektrikli çatı pencerelerine sorunsuz şekilde entegre olur ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunar.

- Tam karartma etkisiyle rahatlatıcı bir atmosfer ve daha iyi bir uyku sağlar.
- VELUX elektrikli perdeler, gölgelikler ve panjurlar, pratik uzaktan kumanda işleviyle ekstra konfor sağlar.
- Perdelerinizi istediğiniz şekilde kullanın: manuel, uzaktan veya otomatik.
- Isı yalıtımı kış aylarında odanızı konforlu bir sıcaklıkta tutar.
- Montajı dakikalar içinde yapılır - Perdeyi önceden monte edilmiş bağlantı parçalarına takarak klik sesini duymanız yeterli. Bu bağlantıyla birlikte uzaktan kumanda edilmeye hazır hale gelirler.
- Standard 100 by OEKO-TEX® sertifikası, ürünün zararlı madde içermediğini garanti eder.
- Piyasanın en ince profil tasarımı sayesinde içeriye daha fazla doğal ışık alır.
- Beyaz VELUX çatı pencereleriyle mükemmel bir uyum yakalayan beyaz yan profilleriyle zarif bir perde tasarımı.



Renkler ve desenler

VELUX perdeler için çeşitli renk ve tasarım seçenekleri bulunur. Ancak birkaç perde tipi sınırlı bir renk seçeneğiyle sunulur. Her renk ve tasarım seçeneğinin kendine özel bir kodu vardır. Ürün siparişlerinizde, seçtiğiniz kodu ilgili perde modeline ekleyin.

Çalıştırma rehberliği

VELUX elektrikli tam karartma enerji plise perde, uzaktan kumanda işlevi gören önceden eşleştirilmiş bir duvar anahtarı ve manuel açılım için ürün üstündeki bir kaydırma mekanizmasıyla birlikte temin edilir. Perde istenilen herhangi bir konuma açılıp kapatılabilir.

Uyumluluk

VELUX çatı pencereleriyle uyumluluk:

Elektrikli tam karartma enerji plise perde FMC; GGL, VELUX elektrikli GGL, GGU, VELUX elektrikli GGU ve manuel açılan GPL, GPU, GZL, GLL, GLÜ, GGLS ve GPLS modellerine monte edilebilir.

Boyutlara gelince, ürün programında sürekli değişiklikler yapıldığından lütfen fiyat listesine bakın. Özel ölçülere göre perde üretimi de yapılabilmektedir.

Diğer VELUX güneş koruma ürünleri, enerjisini elektrikten ve gün ışığından alan VELUX ürünleri ve VELUX ACTIVE ürünleri ile uyumluluk:

Perde, başka içten güneş koruma ürünleriyle birlikte kullanılamaz. Dıştan güneş koruma ürünleri ve elektrikli pencere motorları ile birlikte kullanılabilir. Ayrıca, ZIL sineklikle de uyumludur.

Daha fazla bilgi

Teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.velux.com.tr> adresini ziyaret edin.

Teknik bilgiler

VELUX elektrikli tam karartma enerji plise perde FMC	Bağlantı	Perde, VELUX elektrikli çatı pencerelerine takılırken kablolama işlemine gerek yoktur çünkü doğrudan penceredeki elektrik tesisatı bağlantı parçalarına oturtulur. Perdenin manuel VELUX çatı pencerelerine veya sonradan motor eklenmiş bir VELUX çatı penceresine montajı için ayrı bir kablo seti gerekir; örneğin, V22 çatı pencereleri için --K-- boyut kodlu ZOZ 241 V22 çatı pencereleri için PK25 boyutunda ZOZ 242 V21 çatı pencereleri için --- boyut kodlu ZOZ 243 V21 çatı pencereleri için P25 boyutunda ZOZ 244
	Montaj ve kullanım	Elektrikli tam karartma enerji plise perde, pencereye önceden monte edilmiş olan üst mandallara kolayca, klik sesiyle takılır böylece montajın devamında iki el de serbest kalır. FMC, herhangi bir kablo tesisatına veya şebeke elektrikli bağlantısına gerek olmadan VELUX elektrikli çatı pencerelerine takılabilir. Perdenin manuel açılan VELUX çatı penceresine veya sonradan takılan pencere motorlu bir VELUX çatı penceresine montajı için ayrı bir kablo seti gerekir: Boyut kodu K olan çatı pencereleri için ZOZ 241, ör. CK-- PK25 boyutlu çatı pencereleri için ZOZ 242 Boyut kodu tek harfli olan çatı pencereleri için ZOZ 243, ör. C-- P25 boyutunda V21 çatı pencereleri için ZOZ 244
	Malzeme ve renk	Tercihinize göre çoklu çalıştırma Perdeleri manuel, uzaktan veya otomatik olarak, istediğiniz gibi kullanın. Üstelik perdelerinizi her yerden veya VELUX App Control ile odanın öbür ucundan kumanda edin. Gizli motor ünitesiyle birlikte kontrol barı, üst kasa ve yan raylar: Beyaz lake alüminyum. Alt bağlantı aparatları: Plastik, gri. Ürün, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikasına sahiptir.
	Power consumption	VELUX elektrikli çatı penceresinden veya VELUX elektrikli kontrol sisteminden 0,25 A, 24 V d.c.
Önceden eşleştirilmiş duvar anahtarı	Montaj ve kullanım	Önceden eşleştirilmiş tek yönlü radyo frekanslı duvar anahtarı (KLI 312) ürüne dahildir. Radyo frekansı aralığı: 300 m menzile, açık alanda. Bina yapısına bağlı olarak iç mekanda erişim alanı yaklaşık olarak 30 metredir.
	Malzeme ve renk	ABS plastik, beyaz (NCS S 1000-N)
	Güç tüketimine genel bakış	2 x alkalın AAA (1,5 V) pil Tahmini pil ömrü: 1 yıla kadar.
	Boyut ve ağırlık açıklaması	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.