

VELUX eldriven jalusi SMH

VELUX®



VELUX eldriven jalusi SMH med fjärrstyrning monteras utvändigt och passar perfekt i alla klimat för att skydda hemmet från oväder. En robust aluminiumdesign som minskar solvärme, mörklägger helt vid behov, dämpar ljudet av regn och ger extra säkerhet till ditt hem. Den eldrivna jalousin är specialdesignad för VELUX eldrivna, topphängda takfönster. Stäng den helt tillsammans med fönstret, eller njut av panoramautsikten med fönstret öppet och jalousin stängd på en gång.

- Värmeskyddet håller ditt rum svalt och ökar inomhuskomforten.
- Marknadens bästa mörkläggnings ger fullständigt mörker för en bättre natts sömn eller en tupplur på eftermiddagen.
- Med fönstret öppet och jalousin stängd på en gång kan du njuta av både panoramautsikt och värmeskydd.
- VELUX eldrivna gardiner, markiser och jalousier erbjuder bekväm fjärrstyrning för extra komfort.
- Värmeisolering håller temperaturen i rummet behaglig på vintern
- Sov ostört även under en hagel- eller regnstorm tack vare ljuddämpningseffekten.
- Njut av en ökad känsla av säkerhet och avskräck inbrottstjuvar.



Driftvägledning

VELUX eldrivna jalsi kan höjas och sänkas med hjälp av den förparade fjärrkontrollen och ställas in i olika positioner. Jalsin är utrustad med viktjusterade gasfjädrar. Fjädrarna ger säker och obegränsad manövrering av det topphängda, eldrivna VELUX GPU-fönstret, oavsett om jalsin är upphissad eller nedsänkt.

Kompatibilitet

SMH kan endast installeras på VELUX eldrivet, topphängt takfönster GPU.

Kompatibilitet med andra solskyddsprodukter från VELUX och VELUX eldrivna produkter:

Jalsin kan kombineras med manuellt manövrerade och solcellsdrivna VELUX gardiner. Den kan inte kombineras med eldrivna VELUX gardiner.

Jalsin kan inte kombineras med andra utvändiga solskyddsprodukter.

Om flera takfönster ska placeras bredvid varandra krävs ett karmavstånd på minst 100 mm. Om fönstren placeras över/under varandra måste karmavståndet vara minst 300 mm.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>

Technical information

VELUX eldriven jalousi SMH	Power consumption	1,0 A, 24 V likström från ett eldrivet, topphängt takfönster GPU eller från ett VELUX eldrivet styrsystem.
Förparad fjärrkontroll	Översikt energiförbrukning	2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V) Förväntad batterilivslängd: Upp till 1 år.
	Size and weight description	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Material och färg	ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)
	Installation och användning	En förparad fjärrkontroll med envägs radiokommunikation (KLI 313) ingår. Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd utomhus. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.
VELUX eldriven jalousi SMH	Anslutning	Jalusin levereras med en kort motorkabel för direkt anslutning till anslutningsdosan på VELUX eldrivna, topphängda takfönster.
Pansar i jalousi	Material och färg	Lister: Lackerade aluminiumlister fyllda med polyuretanskum (innehåller inte freon): grå (NCS S 7500-N). Gångjärn mellan lister: svart gummi. Lister: Lackerade aluminiumlister fyllda med polyuretanskum (innehåller inte freon): grå (NCS S 7500-N). Gångjärn mellan lister: svart gummi.
VELUX eldriven jalousi SMH	Installation och användning	Topphölje, övre karmplåtar, sidoskenor och nedre intäckningsplåt: Lackerat aluminium, grå (NCS S 7500-N). På fönster i kopparversion är de övre karmplåtarna och den nedre intäckningsplåten i koppar. Ändstycken topphölje, öppningsbegränsare och bottenstycken sidoskenor: Färgad plast, grå (NCS S 7500-N). Remsa topphölje: Färgad plast, svart, VELUX eldriven jalousi SMH är kompatibel med VELUX eldrivet topphängt takfönster GPU och kan monteras från både utsidan och insidan. Jalusin levereras komplett med en förparad fjärrkontroll och är därför klar att användas direkt utan konfiguration. Jalusin kan hissas upp och ned med fjärrkontrollen. Funktionen drivs via radiokommunikation och kräver inte fri optisk väg mellan fjärrkontrollen och jalousin. Jalusin är utrustad med viktjusterade gasfjädrar som ger säker och obegränsad drift av topphängda VELUX eldrivna, topphängda takfönster GPU, oavsett om jalousin är upphissad eller nedsänkt.