VELUX eldriven jalusi SMH



5 År Garanti

VELUX eldriven jalusi SMH med fjärrstyrning monteras utvändigt och passar perfekt i alla klimat för att skydda hemmet från oväder. En robust aluminiumdesign som minskar solvärme, mörklägger helt vid behov, dämpar ljudet av regn och ger extra säkerhet till ditt hem. Den eldrivna jalusin är specialdesignad för VELUX eldrivna, topphängda takfönster. Stäng den helt tillsammans med fönstret, eller njut av panoramautsikten med fönstret öppet och jalusin stängd på en gång.

- Värmeskyddet håller ditt rum svalt och ökar inomhuskomforten.
- Marknadens bästa mörkläggning ger fullständigt mörker för en bättre natts sömn eller en tupplur på eftermiddagen.
- Med fönstret öppet och jalusin stängd på en gång kan du njuta av både panoramautsikt och värmeskydd.
- VELUX eldrivna gardiner, markiser och jalusier erbjuder bekväm fjärrstyrning för extra komfort.
- Värmeisolering håller temperaturen i rummet behaglig på vintern
- Sov ostört även under en hagel- eller regnstorm tack vare ljuddämpningseffekten.
- Njut av en ökad känsla av säkerhet och avskräck inbrottstjuvar.

CE

Creation date 06-10-2026 19:01:03 VRS Roller shutters INTEGRA sv-SE - Approved

Driftvägledning

VELUX eldrivna jalusi kan höjas och sänkas med hjälp av den förparade fjärrkontrollen och ställas in i olika positioner. Jalusin är utrustad med viktjusterade gasfjädrar. Fjädrarna ger säker och obegränsad manövrering av det topphängda, eldrivna VELUX GPU-fönstret, oavsett om jalusin är upphissad eller nedsänkt.

Kompatibilitet

SMH kan endast installeras på VELUX eldrivet, topphängt takfönster GPU.

Kompatibilitet med andra solskyddsprodukter från VELUX och VELUX eldrivna produkter:

Jalusin kan kombineras med manuellt manövrerade och solcellsdrivna VELUX gardiner. Den kan inte kombineras med eldrivna VELUX gardiner.

Jalusin kan inte kombineras med andra utvändiga solskyddsprodukter.

Om flera takfönster ska placeras bredvid varandra krävs ett karmavstånd på minst 100 mm. Om fönstren placeras över/under varandra måste karmavståndet vara minst 300 mm.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök http://www.velux.se

Creation date 06-10-2026 19:01:03

Technical information

VELUX eldriven jalusi SMH	**Power consumption**	1,0 A, 24 V likström från ett eldrivet, topphängt takfönster GPU eller från ett VELUX eldrivet styrsystem.
Förparad fjärrkontroll	**Översikt energiförbrukning**	2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V) Förväntad batterilivslängd: Upp till 1 år.
	Size and weight description	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Material och färg	ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)
	Installation och användning	En förparad fjärrkontroll med envägs radiokommunikation (KLI 313) ingår. Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd utomhus. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.
VELUX eldriven jalusi SMH	**Anslutning**	Jalusin levereras med en kort motorkabel för direkt anslutning till anslutningsdosan på VELUX eldrivna, topphängda takfönster.
Pansar i jalusi	**Material och färg**	Lister: Lackerade aluminiumlister fyllda med polyuretanskum (innehåller inte freon): grå (NCS S 7500-N). Gångjärn mellan lister: svart gummi Lister: Lackerade aluminiumlister fyllda med polyuretanskum (innehåller inte freon): grå (NCS S 7500-N). Gångjärn mellan lister: svart gummi.
VELUX eldriven jalusi SMH		Topphölje, övre karmplåtar, sidoskenor och nedre intäckningsplåt: Lackerat aluminium, grå (NCS S 7500-N). På fönster i kopparversion är de övre karmplåtarna och den nedre intäckningsplåten i koppar. Ändstycken topphölje, öppningsbegränsare och bottenstycken sidoskenor: Färgad plast, grå (NCS S 7500-N). Remsa topphölje: Färgad plast, svart,
	Installation och användning	VELUX eldriven jalusi SMH är kompatibel med VELUX eldrivet topphängt takfönster GPU och kan monteras från både utsidan och insidan. Jalusin levereras komplett med en förparad fjärrkontroll och är därför klar att användas direkt utan konfiguration. Jalusin kan hissas upp och ned med fjärrkontrollen. Funktionen drivs via radiokommunikation och kräver inte fri optisk väg mellan fjärrkontrollen och jalusin. Jalusin är utrustad med viktjusterade gasfjädrar som ger säker och obegränsad drift av topphängda VELUX eldrivna, topphängda takfönster GPU, oavsett om jalusin är upphissad eller nedsänkt.

Creation date 06-10-2026 19:01:03