

Rilevatore di fumo VELUX KFA 100

VELUX®



Attiva automaticamente le finestre per l'evacuazione di fumo mediante il rilevatore di fumo KFA 100. Il sensore ottico fornisce avvisi tempestivi in presenza di fumo. I moduli apribili vengono ignorati in caso di emergenza.

- Completamente conforme a standard e regolamenti CE attuali e previsti per il futuro.
- Attiva in modo automatico il motore della finestra per l'evacuazione di fumo in presenza di fumo. Richiede il collegamento al sistema di comando.
- Aggiungi ulteriori tastiere radio, pulsanti di emergenza a vetro, rilevatori di fumo e sensori pioggia.

Informazioni tecniche

**Rilevatore di fumo VELUX
KFA 100****Materiale e colore**

Colore alloggiamento: RAL 9016, bianco

**Descrizione delle
dimensioni e del peso**

Ø 100 mm ; H 50mm

Montaggio e uso

Ad ogni sistema di comando possono essere collegati fino a 10 rilevatori di fumo. I rilevatori di fumo KFA 100 devono essere sempre montati a soffitto in conformità alla legislazione nazionale vigente. Una volta fissata correttamente la base al soffitto, è possibile agganciarvi il rilevatore di fumo. È possibile aggiungere una copertura antipolvere fino a quando i prodotti non verranno messi in uso. Con più dispositivi KFA installati, tutti i rilevatori devono trovarsi su UN'UNICA linea (serie) collegata all'unità di comando per garantire il monitoraggio di tutti i rilevatori. Il modulo terminale dell'unità di comando deve essere spostato sul rilevatore più distante dall'unità di comando.

Consumo energetico

12 V cc

Compatibilità

Completamente compatibile con il sistema per l'evacuazione di fumo e calore VELUX KFX e KFC 210/220

Collegamento

Il dispositivo KFA 100 è collegato all'unità di comando tramite un cavo a 2 conduttori, sezione trasversale minima: 0,5 mm², lunghezza massima del cavo: 100 m.