Rilevatore di fumo VELUX KFA 100

2 ANNI GARANZIA

Attiva automaticamente le finestre per l'evacuazione di fumo mediante il rilevatore di fumo KFA 100. Il sensore ottico fornisce avvisi tempestivi in presenza di fumo. I moduli apribili vengono ignorati in caso di emergenza.

- Completamente conforme a standard e regolamenti CE attuali e previsti per il futuro.
- Attiva in modo automatico il motore della finestra per l'evacuazione di fumo in presenza di fumo. Richiede il collegamento al sistema di comando.
- Aggiungi ulteriori tastiere radio, pulsanti di emergenza a vetro, rilevatori di fumo e sensori pioggia.

Creation date 22-04-2025 12:01:43 Smoke ventilation accessories it-CH - Approved

Informazioni tecniche

Rilevatore di fumo VELUX KFA 100	**Materiale e colore**	Colore alloggiamento: RAL 9016, bianco
	Descrizione delle dimensioni e del peso	Diametro 100 mm; Altezza 50 mm
	Montaggio e uso	Ad ogni sistema di comando possono essere collegati fino a 10 rilevatori di fumo. I rilevatori di fumo KFA 100 devono essere sempre montati a soffitto in conformità alla legislazione nazionale vigente. Una volta fissata correttamente la base al soffitto, è possibile agganciarvi il rilevatore di fumo. È possibile aggiungere una copertura antipolvere fino a quando i prodotti non verranno messi in uso. Con più dispositivi KFA installati, tutti i rilevatori devono trovarsi su UN'UNICA linea (serie) collegata all'unità di comando per garantire il monitoraggio di tutti i rilevatori. Il modulo terminale dell'unità di comando deve essere spostato sul rilevatore più distante dall'unità di comando.
	Consumo energetico	12 V cc
	Compatibilità	Completamente compatibile con il sistema per l'evacuazione di fumo e calore VELUX KFX e KFC 210/220
	Collegamento	Il dispositivo KFA 100 è collegato all'unità di comando tramite un cavo a 2 conduttori, sezione trasversale minima: 0,5 mm2, lunghezza massima del cavo: 100 m.

Creation date 22-04-2025 12:01:43