VELUX skråt forlængerelement GIL

10 År Garanti

15°–90°

Få mere dagslys ind i rummet og en endnu bedre udsigt til omgivelserne med et fast sammenbygningselement under ovenlysvinduet. Sammenbygningselementet følger det skrå tag og passer perfekt sammen med dit ovenlysvindue, så du får en udsigt, der går næsten helt ned til gulvet. Fås i lakeret eller hvidmalet fyrretræ, så det passer perfekt til dine VELUX ovenlysvinduer.

- Øg mængden af dagslys, når det kombineres med et VELUX ovenlysvindue.
- Det strømlinede design opnås ved hjælp af den smalle tilslutning til ovenlysvinduet.

CE

PEFC
PEFC/09-31-020

Creation date 06-10-2026 17:33:00 VRW Roof windows da-DK - Approved

Brugervejledning

Vinduet kan monteres i taghældninger mellem 15° og 90° i forhold til vandret.

Sammenbygningselementet er et fast vindue (kan ikke åbnes), der monteres direkte under et VELUX ovenlysvindue. I bygninger, hvor tagets hældning fortsætter ned til gulvet, kan du udvide et ovenlysvindue med et forlængerelement for at få mere dagslys og bedre udsigt – både når du står op og sidder ned.

Tilgængelige størrelser og dagslysområde

Størrelsesdiagrammet viser tilgængeligheden af størrelser på tværs af rudevarianter. Vær opmærksom på, at ikke alle størrelser i diagrammet er tilgængelige i alle rudevarianter.

	780	942	1140	1340
920	GIL MK34 (0.44) []	GIL PK34 (0.56) []	GIL SK34 (0.70) []	GIL UK34 (0.85) []

Alle mål er i mm. ( ) = Effektivt dagslysområde, m^2 [ ] = Ventilationsområde, m^2

Creation date 06-10-2026 17:33:00

Tværsnitsmål



Bredde		MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Rammeåbningens bredde	601	763	961	1161
Lw	Afstand mellem lysningspanelets riller, bredde	725	887	1085	1285
Ew	Udvendig karmbredde	780	942	1140	1340

Højde		--34
Sh	Rammeåbningens højde	729
Lh	Afstand mellem lysningspanelets riller, højde	879
Eh	Udvendig karmhøjde	920

Creation date 06-10-2026 17:33:00

Rudens funktioner

	Rude 66SG	Rude 68	Rude 62SG
Solbeskyttelse	★★★☆	★★★☆	★★★☆
Brudsikkerhed	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆
Sikkerhedslaminering	✓	✓	✓
Hærdet glas	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓
Regnstøjreduktion	✓	✓	✓
Let at rengøre	✓		
Antidug	✓		✓

Rudestruktur

Glasvariant	Glasenhed	Sammensætning (fra inderside til yderside)
Rude 66SG	Trelagsrude	6,8 mm lamineret indvendig rude med belægning – 13 mm argon – 3 mm varmeforstærket mellemrude med belægning – 13 mm argon – 4 mm hærdet udvendig rude med belægning
Rude 68	Trelagsrude	6,8 mm lamineret indvendig rude med belægning – 12 mm argon – 3 mm varmeforstærket mellemrude med belægning – 12 mm argon – 4 mm hærdet udvendig rude med belægning
Rude 62SG	Trelagsrude	6,8 mm lamineret indvendig rude med belægning – 10 mm krypton – 3 mm varmeforstærket mellemrude med belægning – 10 mm krypton – 8 mm hærdet udvendig rude med belægning

Creation date 06-10-2026 17:33:00

Tekniske værdier for vinduer

Oversigt over produktets tekniske værdier, som bl.a. dækker CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14351-1.

Vinduesegenskaber	Effektivitet		
	Rude 66SG	Rude 68	Rude 62SG
Varmegennemstrømning	1.0 W/(m²K)	1.1 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Lysgennemstrømning (τ,v)	0.62	0.68	0.68
Samlet gennemstrømning af solenergi	0,44	0,49	0,47
Lydisolering (Rw)	37(-2;-4)	35(-1;-3)	42(-2;-5)
Luftgennemtrængning [klasse]	4	4	4
Udvendig brandsikring – britisk [klasse]	AA	AA	AA
Udvendig brandsikring – europæisk [klasse]	npd	npd	npd
Slagmodstand [klasse]	3	3	3
Sikkerhedsanordningers bæreevne	npd	npd	npd
Reaktion ved brand [klasse]	C-s1,d2	C-s1,d2	C-s1,d2
Modstandsdygtighed over for snelast	**	**	**
Modstandsdygtighed over for vindlast [klasse]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vandtæthed [klasse]	9A	9A	9A

Modstandsdygtighed over for snelast = ** Se rudeopbygning

NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt

Creation date 06-10-2026 17:33:00

Indvendig overflade

Materiale Beskrivelse	Hvidmalet Behandlet med dobbelt belægning, hvid maling.	Klar lak Behandlet med tredobbelt belægning, klar lak.
Farvekode NCS, indvendig overflade	S 0500-N	Ingen farvekode
Farvekode, nærmeste RAL, indvendig overflade	9003	Ingen farvekode

Udvendig beklædning

Tilgængeligheden af nedenstående varianter kan ændre sig. For de mest præcise og opdaterede oplysninger, tjek det aktuelle produktkatalog eller prisliste.

Materiale Beskrivelse	Aluminium, mørkegrå Mørkegrå	Titaniumzink	Ubehandlet kobber
Farvekode NCS, udvendig overflade	S 7500-N	Ingen farvekode	
Farvekode, nærmeste RAL, udvendig overflade	7043	Ingen farvekode	

Rengøring og vedligeholdelse

Hvis du vil rengøre rudens ydre overflade på det faste vindueselement indefra, kan du åbne overelementet helt for at nå rudens ydre overflade på underelementet.

VELUX reparations- og vedligeholdelsessæt er tilgængelige.

Garantiperiode

Læs vores fulde VELUX Produktgaranti via linket her: www.velux.dk.

Creation date 06-10-2026 17:33:00

Inddækninger og indbygningsprodukter

Inddækninger
Monter VELUX ovenlysvinduet i stort set alle tagmaterialer ved hjælp af de originale VELUX inddækningsløsninger. Vores inddækninger er designet specifikt til ovenlysvinduernes størrelse og form, så du opnår et perfekt, vandtæt resultat. Du kan også bruge inddækninger til kombinationer af flere ovenlysvinduer.

Indbygningsprodukter
Sørg for korrekt montering og en luft- og vandtæt tilslutning mellem taget og ovenlysvinduet med VELUX indbygningsprodukter. Alle indbygningsprodukter er designet til at passe perfekt til ovenlysvinduet, så du får et pålideligt og holdbart resultat.

Gardiner, markiser og rulleskodder

Gør dit VELUX ovenlysvindue komplet med rulleskodder og udvendige solgardiner til varmebeskyttelse og indvendige gardiner til lysdæmpning, mørklægning og insektbeskyttelse. Vælg mellem et stort udvalg af manuelt betjente og fjernbetjente produkter, der er lavet til at passe perfekt til den enkelte vinduestype og -størrelse. Kontakt dit lokale VELUX salgsselskab for at få flere oplysninger om kompatibilitet.

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på https://www.velux.dk/

Creation date 06-10-2026 17:33:00