

VELUX elektrische buitenzonweringen solar MSI




VELUX elektrische buitenzonweringen solar kunnen op afstand worden bediend en gaan oververhitting tegen, om een koele, comfortabele temperatuur in uw kamer te behouden. Ze zijn doorzichtig, zodat u overdag altijd volop van uw uitzicht en het daglicht kunt genieten. Ze kunnen worden aangesloten op uw VELUX dakraam en combinatie-element GIL/GIU, voor volledige controle over uw comfort binnenshuis. Ze zijn eenvoudig te monteren (geen bedrading).

- Dankzij de warmtewering blijft de kamer koel en wordt een comfortabeler binnenklimaat verkregen.
- VELUX binnenzonweringen, buitenzonweringen en rolluiken op zonne-energie bieden u een eenvoudige afstandsbediening zonder bedrading.
- Behoud uw zicht naar buiten en verminder tegelijkertijd ongewenste schittering en invallend zonlicht
- Dankzij het onderhoudsvrije design kunt u zorgeloos lang genieten van uw product.
- Ontworpen om goed te passen, voor een snelle en eenvoudige installatie van binnenuit
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO voor een beter binnenklimaat met automatische warmtewering. Op afstand bediend via smartphone of spraakbesturing.
- Dankzij de traploze positionering kunt u de zonwering laten zakken tot precies daar waar nodig.
- De windbestendige buitenzonwering is gemaakt om lang mee te gaan en is uitgebreid getest in onze testfaciliteiten.



Kleuren en patronen

VELUX buitenzonweringen bevatten een transparant gaas. Geef bij het bestellen van uw producten, naast uw type buitenzonwering, ook deze kleurencode van de stof op.



5060

Advies bij bediening

De buitenzonwering op zonne-energie wordt bediend met een individueel voorgeconfigureerde wandschakelaar, inbegrepen in de pakketten.

Compatibiliteit

Compatibel met VELUX dakvensters in de maten C02-U10 en CK02-UK10:

Buitenzonweringen MSI kunnen worden aangebracht op GGL, VELUX solar GGL, GGU, VELUX solar GGU, GHL, GPL en GPU, in combinatie met een extra vast glaselement GIL of GIU.

Raadpleeg de prijslijst voor afmetingen.

MSI kan niet worden geïnstalleerd op GPL/GPU dakvensters met maatcodes zonder letters.

De buitenzonwering kan worden gemonteerd op VELUX elektrische uitzettuimelvensters netstroom GPU, met gebruik van ZOZ 229S.

Als u de elektrische buitenzonwering solar MSI combineert met het VELUX elektrisch dakraam solar GGL of GGU in de breedte FK– (geproduceerd vanaf 2012) of breedte F--/M--/P--/S--/U– (geproduceerd tussen 2000-2012), is een dubbele zonnenschakelaar ZOZ 246 nodig.

De combinatie van meerdere gekoppelde dakvensters vereist een kozijnafstand van minimaal 18 mm. Als de vensters boven/onder elkaar worden gecombineerd, moet de kozijnafstand minimaal 250 mm zijn. De elektrische verduisterende buitenzonweringen solar kunnen worden gemonteerd in vensters met koppelgootstuk EB-.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar <http://www.velux.nl>

Technische informatie

VELUX elektrische buitenzonweringen solar MSI	Accu	Krachtige accu, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Aansluiting	N/A
	Installatie en gebruik	Vanwege het vaste combinatie-element dient de elektrische zonwering solar MSI van buitenaf te worden gemonteerd. De installatie is zowel veilig als snel en gemakkelijk, onder andere dankzij de speciaal ontworpen VELUX 'klik' beugels. Het kan door één persoon worden gedaan. De buitenzonwering heeft een NiMH-accu van topkwaliteit die wordt opgeladen door een zonnecel in de cassette. Ze wordt bediend met de voorgekoppelde wandschakelaar. De raamdecoratie heeft een stille modus wanneer het wordt bediend door VELUX ACTIVE with NETATMO of VELUX App Control.
	Materiaal en kleur	Bovenbak, zijgeleiders en onderste afdekking: gelakt aluminium, grijs (NCS S 7500-N) Eindstukken bovenbak, onderstukken zijgeleiders en eindstukken onderste afdekking: gekleurd kunststof, grijs (NCS S 7500-N).
Voorgekoppelde wandschakelaar	Stroomverbruik	Krachtige accu, 9,6V DC, 2100 mAh, NiMH Een volledig opgeladen accu kan maximaal 100 keer worden gebruikt zonder opnieuw te worden opgeladen via het zonnepaneel. De meegeleverde accu moet vóór gebruik worden geactiveerd. Geschatte levensduur van de accu is 10 jaar.
	Installatie en gebruik	Een vooraf geconfigureerde wandschakelaar KLI 313 is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: open veld van 300 m bereik. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m.
	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Overzicht van stroomverbruik	2 AAA-alkalinebatterijen (1,5 V) Verwachte levensduur van de batterijen: tot 1 jaar.
	Omschrijving van formaat en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.