

VELUX manuelt, bundbetjent 2i1 ovenlysvindue GPLS



Glæd dig over en optimal panoramaudsigt med VELUX manuelt 2i1 ovenlysvindue GPLS med to vinduer i én karm. Det elegante håndtag i bunden af vinduet gør det muligt at åbne det op til 45°, hvilket giver en ekstra rummelig altanfølelse.

- Åbn vinduet udad i enhver vinkel op til 45° for at nyde panoramaudsigten og følelsen af plads omkring dig.
- Med ét karmmodul får du en enkel og velkendt monteringsproces med få komponenter.
- Nyd en udvidet udsigt over omgivelserne og mere dagslys på grund af de ekstra smalle karmprofiler
- Roter nemt vinduet 180°, så du kan rengøre det udvendige glas sikkert indefra.
- En topkasse i ét stykke og smalle profilbeklædninger giver en meget æstetisk integration i taget.
- Placer håndtaget forneden i en position, der åbner for ventilation i dit hjem, uden at åbne vinduet.
- Gør det nemt at åbne vinduer over høje skunkvægge ved hjælp af håndtaget forneden.



Brugervejledning

Ovenlysvinduet kan monteres i taghældninger mellem 15° og 55° (75°) i forhold til vandret.




VELUX manuelt 2i1 ovenlysvindue GPLS åbnes udad, så du får en uforstyrret panoramaudsigt. Løsningen består af to vinduer – ét oplukkeligt bundbetjent og ét fast, der er samlet i én karm. Dette giver ekstra dagslys og en udvidet udsigt, og samtidig opnås alle de øvrige fordele ved vores bundbetjente vinduer. Vi anbefaler en monteringshøjde, der giver mulighed for en uforstyrret udsigt til omgivelserne, både når du står op og sidder ned, så du får optimalt udbytte af udsigten.

Tilgængelige størrelser og dagslysområde

Størrelsesdiagrammet viser tilgængeligheden af størrelser på tværs af rudevarianter. Vær opmærksom på, at ikke alle størrelser i diagrammet er tilgængelige i alle rudevarianter.

```
<STEPTABLE O="ProductType-25741971-1" OT="Product" TF=" " TT="27997589" VC="Context14"
VO="32924820" W="Approved" />
```

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysområde, m² [] = Ventilationsområde, m²



Højde		--06	--08
Sh	Rammeåbningens højde	984	1204
Lh	Afstand mellem lysningspanelets riller, højde	1119	1339
Eh	Udvendig karmhøjde	1178	1398

Rudens funktioner

	
Rude 66SG	
 Solbeskyttelse	★★★★☆
 Brudsikkerhed	★★★★☆
 Sikkerhedslaminering	✓
 Hærdet glas	✓
 UV-filter	✓
 Regnstøjreduktion	✓
 Let at rengøre	✓
 Antidug	✓

Rudestruktur

Glasvariant	Glasehed	Sammensætning (fra inderside til yderside)
Rude 66SG	Trelagsrude	6,8 mm lamineret indvendig rude med belægning – 13 mm argon – 3 mm varmemeforstærket mellemrude med belægning – 13 mm argon – 4 mm hærdet udvendig rude med belægning

Tekniske værdier for vinduer

Oversigt over produktets tekniske værdier, som bl.a. dækker CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14351-1.

		Rude 66SG
Vinduesegenskaber	Effektivitet	
Varmegennemstrømning	1.1 W/(m²K)	
Lysgennemstrømning (τ _v)	0.62	
Samlet gennemstrømning af solenergi	0,44	
Lydisolering (R _w)	36 (-1;-5)	
Luftgennemtrængning [klasse]	4	
Udvendig brandsikring – britisk [klasse]	NPD	
Udvendig brandsikring – europæisk [klasse]	NPD	
Slagmodstand [klasse]	3	
Sikkerhedsanordningers bæreevne	✓	
Reaktion ved brand [klasse]	C-s1,d2	
Modstanddygtighed over for snelast	**	
Modstanddygtighed over for vindlast [klasse]	C3	
Vandtæthed [klasse]	9A	

Modstanddygtighed over for snelast = ** Se rudeopbygning

NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt


Indvendig overflade

Materiale Beskrivelse	Hvidmalet Behandlet med dobbelt belægning, hvid maling.
Farvekode NCS, indvendig overflade	S 0500-N
Farvekode, nærmeste RAL, indvendig overflade	9003

Udvendig beklædning

Materiale Beskrivelse	Aluminium, mørkegrå Mørkegrå
Farvekode NCS, udvendig overflade	S 7500-N
Farvekode, nærmeste RAL, udvendig overflade	7043

Rengøring og vedligeholdelse



Hvis du vil rengøre rudens ydre overflade indefra, kan du rotere rammen og fastgøre den i rengøringspositionen med pudserigler. Den faste ramme kan rengøres udvendigt ved at åbne det oplukkelige vindue.



VELUX reparations- og vedligeholdelsessæt er tilgængelige.

Garantiperiode



Læs vores fulde VELUX Produktgaranti via linket her: www.velux.dk.

Inddækninger og indbygningsprodukter



Inddækninger

Monter VELUX ovenlysvinduet i stort set alle tagmaterialer ved hjælp af de originale VELUX inddækningsløsninger. Vores inddækninger er designet specifikt til ovenlysvinduernes størrelse og form, så du opnår et perfekt, vandtæt resultat. Du kan også bruge inddækninger til kombinationer af flere ovenlysvinduer.

Indbygningsprodukter

Sørg for korrekt montering og en luft- og vandtæt tilslutning mellem taget og ovenlysvinduet med VELUX indbygningsprodukter. Alle indbygningsprodukter er designet til at passe perfekt til ovenlysvinduet, så du får et pålideligt og holdbart resultat.

Gardiner, markiser og rulleskodder

Fuldend monteringen af dit VELUX ovenlysvindue med rulleskodder og udvendige solgardiner til varmebeskyttelse samt indvendige gardiner til lysdæmpning eller mørklægning. Vælg mellem et stort udvalg af manuelt betjente og fjernbetjente produkter, der er lavet til at passe perfekt til den enkelte vinduestype og -størrelse. Kontakt dit lokale VELUX salgsselskab for at få flere oplysninger om kompatibilitet.

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på <https://www.velux.dk/>