Roleta plisowana elektryczna VELUX FMG



5 Lat Gwarancji

Rolety plisowane elektryczne VELUX mogą być sterowane zdalnie i pozwalają na kontrolowanie światła dziennego i stanowią dekorację. Tkanina pomaga rozpraszać światło dzienne, eliminując odblaski na elementach wyposażenia. Elektryczne rolety plisowane doskonale pasują do elektrycznych okien VELUX do dachów płaskich, ale można ich również używać do okien w wersji nietowieranej. Rolety VELUX z białymi prowadnicami bocznymi idealnie pasują do białych okien dachowych VELUX.

- Zadbaj o swoją prywatność, ogranicz niepożądane odblaski i dostosuj ilość światła do własnych preferencji.
- Elektryczne rolety, markizy i osłony zewnętrzne VELUX to wygodne rozwiązanie. Można nimi sterować zdalnie za pomocą pilota.
- Eleganckie rolety z białymi prowadnicami doskonale pasują do białych okien dachowych VELUX.
- Najbardziej wąski profil na rynku wpuszcza więcej naturalnego światła.
- Produkt zgodny z VELUX ACTIVE with NETATMO — steruj produktami z dowolnego miejsca za pomocą smartfona lub sterowania głosem.
- Certyfikat OEKO-TEX® gwarantuje, że produkt jest wolny od szkodliwych substancji.
- Bezstopniowa regulacja pozwala obniżyć roletę dokładnie do oczekiwanego poziomu.
- Wbudowane prowadnice zapewniają płynną obsługę.

CE

OEKO TEX®

OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA pl-PL - Approved

Creation date 27-10-2026 21:29:02

Kolory i wzory

Rolety wewnętrzne VELUX są dostępne w wielu różnych kolorach i wzorach. Kilka wariantów rolet jest jednak dostępnych wyłącznie w ograniczonej gamie kolorystycznej. Każdy kolor i wzór ma unikalny kod. Przy zamawianiu produktów dodaj wybrany kod do odpowiedniego typu rolety.



1016



1259

Wytyczne obsługi

Roleta plisowana elektryczna VELUX jest dostarczana ze wstępnie skonfigurowanym włącznikiem ściennym do zdalnego sterowania i można ją podnosić i opuszczać do dowolnej pozycji.

Zgodność

Zgodność z elektrycznymi oknami VELUX do dachów płaskich:
Transparentną roletę plisowaną FMG można montować w oknach do dachów płaskich CFP i CVP (nieobsługiwanych ręcznie). Rozmiary podano w cenniku.
Zgodność z innymi produktami przeciwsłonecznymi VELUX, produktami elektrycznymi i zasilanymi energią solarną VELUX oraz produktami VELUX ACTIVE:
Roletę można łączyć z markizą VELUX MSG zasilaną energią solarną.

Informacje dodatkowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć na stronie https://www.velux.pl/

Creation date 27-10-2026 21:29:02

Informacje techniczne

Roleta plisowana elektryczna VELUX FMG	**Podłączenie**	W przypadku montażu rolety na oknach do dachów płaskich należy podłączyć dostarczony 2,5-metrowy przewód zasilania silnika do rolety, a następnie połączyć z kostką podłączeniową w elektrycznym oknie do dachów płaskich VELUX lub, w przypadku okien do dachów płaskich VELUX, z oddzielnym systemem sterowania. W przypadku stosowania dłuższego kabla należy zachować następujące minimalne wymiary okablowania: Długość do 20 m: 0,75 mm^2 Długość do 40 m: 1,50 mm^2
	Montaż i użytkowanie	Wsporniki montażowe są dostarczane wraz z roletą i należy je zamontować na oknie. Po zamontowaniu wsporników roletę można łatwo nałożyć, dzięki czemu obie ręce są wolne podczas pozostałych czynności związanych z montażem. Dostarczony przewód jest podłączany do rolety, a następnie do kostki podłączeniowej w oknie lub osobnego systemu sterowania. Transparentną roletę plisowaną można dowolnie podnosić i opuszczać za pomocą włącznika ściennego. Można ja również obsługiwać ręcznie, ale należy to robić głównie w celu wyrównania rolety w poziomie lub w nadzwyczajnych przypadkach.
	Materiał i kolor	Kaseta rolety z silnikiem i b: aluminium malowane na biało. Przewodniki: Plastikowe, białe Dolne wsporniki: szary plastik
	Pobór mocy	0,25 A, 24 V prądu stałego z elektrycznego okna do dachów płaskich VELUX lub z elektrycznego systemu sterowania VELUX
Wstępnie skonfigurowana klawiatura naścienna	**Montaż i użytkowanie**	W zestawie znajduje się wstępnie skonfigurowana jednokierunkowa klawiatura naścienna (KLI 312). Zasięg częstotliwości radiowej: 300 m na otwartej przestrzeni. W zależności od konstrukcji budynku zasięg wewnątrz budynku wynosi około 30 m.
	Materiał i kolor	Tworzywo sztuczne ABS, białe (NCS S 1000-N)
	Zużycie energii – podsumowanie	2 baterie alkaliczne AAA (1,5 V) Zakładany czas żywotności baterii: do 1 roku.
	Rozmiar i waga	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 27-10-2026 21:29:02