

Соларна мека външна щора против топлина VELUX SSS

VELUX®



Соларната мека външна щора против топлина VELUX SSS осигурява ефективна защита от топлина, като поддържа дома ви хладен в слънчеви дни. Материята, с пълна непропускливост на светлината, осигурява затъмняване за по-добър сън. Съвременният дизайн се вписва идеално в покрива и се предлага в комплект с предварително вдвоен степенен ключ за управление за лесна работа и бърз, безпроблемен монтаж.

- Защитата от топлина поддържа помещението Ви хладно и увеличава вътрешния комфорт.
- Непропускащата светлина материя осигурява затъмняване за по-добър нощен сън.
- Вътрешните щори, външните сенници и външните ролетни щори VELUX със соларно захранване ви предлагат удобно дистанционно управление без никакво окабеляване.
- Дизайнът, който не изисква поддръжка, осигурява спокойствие през целия експлоатационен живот на Вашия продукт.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO за по-добър вътрешен климат с автоматична защита от топлина. Дистанционно управление чрез смартфон или гласова команда.
- Безстепенното позициониране Ви позволява да спуснете външната ролетна щора точно докъдето е необходимо.



Указания за експлоатация

Соларната мека външна щора може да се вдига и спуска до всяка желана позиция с предварително сдвоения ключ за стена, който е включен в опаковката на щората. Механизмът с кордово задвижване осигурява гладкото навиване дори при полегати наклони на покрива.

Съвместимост

Соларната мека външна щора може да се монтира при наклони на покрива между 15° и 85°.

Съвместимост с покривни прозорци VELUX:

Соларната мека външна щора може да се монтира на GGL, соларни VELUX GGL, GGU и соларни VELUX GGU, GPL, GPU, GZL, GHL, GLL, GLU, GLL-B, GLU-B.

SSS-SA не може да се монтира на покривни прозорци от поколение GPL/GPU VES, произведени преди 2000 г. Ако покривните прозорци се комбинират с неподвижен прозоречен елемент GIL или GIU, трябва да се използва соларна мека външна щора от вариант SSI.

Соларната мека външна щора може да се монтира на електрически покривни прозорци с горно окачване VELUX GPU с помощта на ZOZ 229S (не се препоръчва).

Соларната мека външна щора може да се съчетае с медни прозорци, като се използва ZOZ -K-- 240.

Соларната мека външна щора може да се монтира на покривни прозорци, произведени преди 2000 г, с помощта на ZOZ 238.

За размерите виж ценовата листа, тъй като в продуктовата програма се правят постоянни промени. Соларната мека външна щора може да бъде изработена и по мярка.

При монтаж на SSS-SA на соларни прозорци GGL/GGU с размер CK или FK трябва да се използва ZOZ 246.

При монтаж на SSS-SA на соларни прозорци, произведени между 2000 и 2012 г. (V21), трябва да се използва ZOZ 246 за всички размери.

При монтаж на SSS-SA на ръчни прозорци, надградени с KSX 100 WWA, произведени преди април 2021 г, ZOZ 246 трябва да се използва във всички размери.

SSS-SA не е съвместим с ръчни прозорци, надградени с KSX 100 WWA, произведени след април 2021 г.

Съчетанието от няколко покривни прозорци един до друг изисква разстояние между касите най-малко 18 мм. Ако прозорците са в съчетание един над друг, разстоянието между касите трябва да бъде най-малко 250 мм. Соларната мека външна щора може да се монтира на прозорци със сдвоена обшивка EB-.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>

Техническа информация

Предварително сдвоен ключ за стена	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
Соларна мека външна щора против топлина VELUX SSS	Батерия	Батерия с висока производителност, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Батерията акумулира енергия от соларния панел и захранва електромотора и системата за управление. Напълно заредена батерия позволява до 100 операции, без зареждане от соларния панел. Соларната мека външна щора VELUX се доставя с поставена батерия, която се включва при първата операция на ключа за стена.
	Power consumption	Батерия с висока производителност, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредена батерия позволява до 100 операции. Външната ролетна щора се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа. Очакван живот на батерията: 10 години.
Предварително сдвоен ключ за стена	Монтаж и използване	Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 313). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
Плътна материя	Материал и цвят	Затъмняващата материя е изработена от полиестер с PVC покритие от двете страни. Платът е тестван за устойчивост на ултравиолетови лъчи и топлина, както и за деформация при свиване и намачкване. Според тестовите издръжливостта на плата е поне 10 години. Цвят на материята: черен Ламели: лакирани алуминиеви ламели, сиви (NCS S 7500-N)
Соларна мека външна щора против топлина VELUX SSS		Затъмняващата материя е изработена от полиестер с PVC покритие от двете страни. Платът е тестван за устойчивост на ултравиолетови лъчи и топлина, както и за деформация при свиване нагъване. Според тестовите издръжливостта на плата е поне 10 години. Цвят на материята: черен Ламели: лакирани алуминиеви ламели, сиви (NCS S 7500-N)
	Монтаж и използване	Соларната мека външна щора може да се монтира както отвън, така и отвътре. Монтажът е едновременно сигурен, бърз и лесен, благодарение на специално проектираните VELUX скоби за закопчаване и може да се извърши от един човек от вътрешната страна на прозореца.
	Свързване	Соларната мека щора е самостоятелен продукт, който работи върху платформата io-homecontrol®. Не изисква окабеляване или свързване към електрическо захранване и е съвместима с другите соларни продукти.
	Соларен панел	Фотоволтаичен соларен елемент, вграден в горния профил на соларната мека външна щора.