



1 | Vælg ovenlysvindue



Vippevindue
GGL/GGU/GGLS

☐

Tophængt
GPL/GPU/GPLS

☐

Notér størrelse: _____


For valg af størrelser – se [størrelsestabel](#) i produktkataloget.

Se desuden [sammenbygninger](#), [rumudvidelser](#), [klassiske tagvinduer](#) mm. i produktkataloget.

Der tages forbehold for begrænsninger på produkter i bestemte kombinationer (såsom finish, rude, betjening). Se information i [produktkatalog](#).

2 | Vælg indvendig finish

Hvid vedligeholdelsesfri
00--

☐

Hvidmalet fyrretræ
20--

☐

Klarlakeret fyrretræ
30--

☐

3 | Vælg rude (3-lags)

Standard lavenergirude
--68

TJEKLISTE | Bestilling af VELUX gardiner og solafskærmning til skrå tage (15-90°)

VELUX®

1 | Vælg indvendigt gardin

Lysdæmpning

Rullegardin
RFL, RSL, RML



Plisségardin
FHL, FSL, FML



Persienne
PAL



+ Nature Collection, Colour by You og Kids Collection

Husk at notere farvekode og antal.

Mørklægning

Mørklægningsgardin
DKL, DSL, DML



Mørklæggende energigardin
FHC, FSC, FMC



Duogardin
DFD



+ Nature Collection, Colour by You og Kids Collection

Husk at notere farvekode og antal.

Insektbeskyttelse

Insektnet
ZIL
Oplys lysningsmål BxH:



Læs mere om [gardiner og solafskærmning](#) til skrå tage i produktkataloget.

Fordele:

Alle:
Lyskontrol
Skærmer for indkig
Minder blænding
Ideel til opholdsrum som stue, hjemmekontor mm.


Persienne:
Fugtbestandig – ideel til badeværelse og køkken

2 | Vælg sideskinner

Hvidlakeret
aluminium
Kode: SWL



Børstet
aluminium
Kode: S



3 | Vælg betjening



Manuel



Manuel betjening med gribeliste i bunden af gardinet.



Solcelledrevet



Kan fjernbetjenes med forparret vægkontakt - eller VELUX Touch, VELUX App Control og VELUX Active (tilkøb). Kan også betjenes manuelt.



Elektrisk



Kan fjernbetjenes med forparret vægkontakt - eller VELUX Touch, VELUX App Control og VELUX Active (tilkøb). Kan også betjenes manuelt.

4 | Vælg udvendig solafskærmning

Udvendigt solgardin

MHL, MSL, MML

Varmebeskyttelse
Gennemsigtighed



Op til 3,5° køligere indenfor



Udvendigt mørklæggende solgardin

SSS

Varmebeskyttelse
Mørklægning



Op til 4,5° køligere indenfor



Rulleskodde

SSL, SML, SMH

Varmebeskyttelse
Mørklægning
Isolering



Op til 4,5° køligere indenfor





1 | Vælg top



Buet glas
ISU 1093

Taghældning: 0-15°



Plant glas
ISU 2093

Taghældning: 2-15°



For valg af størrelser – se [størrelsestab](#) i produktkataloget.

3-lags sikkerhedsglas: --25Q ☐
2-lags sikkerhedsglas: --20Q ☐

OBS! Alle rektangulære størrelser åbnes på langsiden.

For [ovenlyskupler](#), [fladtagsvindue med udgang](#) mm. se produktkatalog.

2 | Vælg karm

Solcelledrevet CVU
03--Q



Ingen ledningsføring nødvendig.
Betjenes med forparret vægkontakt
– eller VELUX Touch, VELUX App
Control og VELUX Active (tilkøb)

Elektrisk CVU
02--Q



Betjenes med forparret vægkontakt
– eller VELUX Touch, VELUX App
Control og VELUX Active (tilkøb)

Fast CFU
00--Q



Ikke oplukkelig.

3 | Monteringstilbehør

Fastgørelseslister
ZZZ 210U



Lysningspanel

Inkl. BBX op til 675 mm
LSF 2000



Dampspærrekrave

Hvis lysning ikke anvendes
BBX 0000C



Karmforhøjer bund

150 mm
ZCU 0015



Karmforhøjer mellemstykke

160mm
ZCU 1015



4 | Gardiner og solafskærmning

Udvendigt solgardin



MSU

Reducerer solvarmen
Lysdæmpende
Solcelledrevet



Mørklægningsgardin



DSU

Mørklæggende
Solcelledrevet



Insektnet



ZIU

100 % beskyttelse mod insekter
Tillader passage af frisk luft
Kan kombineres med mørklægning/solgardin

