



















## Ghid rapid pentru luminatoarele continue VARIO






| Forme   |   |  |
|---|---|--|
|  |  |    |
| VARIO-NORM – curbat<br>Standard   | VARIO-THERM – curbat<br>Eficiență energetică                                      | VARIO-THERM S – cu același unghi<br>sau cu unghiuri diferite<br>Eficiență energetică |




| Deschidere / Ventilație / SHEV - luminatoare curbate continue                     |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| Trapa pe toate<br>deschiderea<br>165° deschidere                                  | Trapa laterala<br>130° deschidere   | Trapa de coama<br>130° deschidere   | Trapa dublu canat<br>95° deschidere  | Fix<br>Voleti integrati   |

| Deschidere / ventilație / SHEV - luminatoare continue triunghiulare               |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Cu inclinație mica<br>65° deschidere  | Cu inclinație mare<br>65° deschidere  | SHED Standard<br>65° deschidere   | SHED<br>Soluție specială<br>65° deschidere  | Ventilație de<br>confort<br>65° deschidere (balama-<br>le în partea superioară)     | Fix<br>Voleti integrati   |

| Valorile U <sub>g</sub> ale vitrajelor  |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| U <sub>g</sub> = 1,16-2,57 W/m <sup>2</sup> K                                       | U <sub>g</sub> = 1,16-1,82 W/m <sup>2</sup> K                                       | U <sub>g</sub> = 1,2-1,8 W/m <sup>2</sup> K   |
| VARIO-NORM<br>110 tipuri diferite de vitraje în<br>funcție de cerințe               | VARIO-THERM<br>9 tipuri diferite de vitraje în<br>funcție de cerințe                | VARIO-THERM-S<br>3 tipuri diferite de vitraje în<br>funcție de cerințe                |

| Soclu  |
|--|
|   |
| <p>Soclu pentru luminatoare</p> <p>Disponibil în înălțimi cuprinse între: 250 - 700 mm   Disponibil în două versiuni: Standard și pentru acoperișuri izolate / termice<br/>Sistem opțional de conectare OPTIMAL pentru o conexiune permanentă și sigură între membrana acoperișului și soclu</p> |

| Protecție împotriva caderii   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |                  |  |
| LB-DSL<br>Galvanizat<br>Grilaj de siguranță din oțel                                | LB-DDS<br>Grilaj de siguranță din oțel<br>pentru ochirile mobile                    | PROTEJAȚI<br>Sistem de umbrire, protecție<br>împotriva grindinei<br>și securitate   | PROTECT-120-VWS<br>Pentru un aport mai mare de<br>lumină naturală, distanță mai<br>mare între lamele | SAFEGUARD<br>Siguranța pentru ruta de<br>circulație și caderii                        |

| Dimensiune grilă  |   |  |
|---|---|--|
|  |  |  |
| VARIO-NORM<br>Lățime: de la 120 la 1.134 cm<br>Lungime: fără limită                 | VARIO-THERM<br>Lățime: de la 120 la 1.134 cm<br>Lungime: fără limită                | VARIO-THERM S<br>Lățime: de la 100 la 600 cm<br>Lungime: fără limită                 |