

SML-K elektromos külső hővédő-fényzáró alumínium redőny

VELUX®



Az elektromos működtetésű külső hővédő-fényzáró alumínium redőny tökéletes választás bármilyen időjárásban, mivel megvédi az otthonodat az időjárás viszontagságaitól. Robusztus kialakításának köszönhetően megfelelő sötétítést biztosít, felfogja a zajt, valamint megóvjaa az épületet, és csökkenti a napfény által okozott meleget. A lehető leghatékonyabb vezérlés érdekében csatlakoztasd az elektromos tetőablakodhoz. Praktikusan és biztonságosan felszerelhető a helyiségből, nem kell hozzá kimászni a tetőre.

- A hővédelem segít hűvösen tartani a szobáját és javítja a beltéri komfortot.
- A piacon található legjobb sötétítési technika biztosítja a sötétet a jobb éjszakai alváshoz vagy a délutáni pihenéshez.
- A hőszigetelés kellemes hőmérsékleten tartja a szobáját télen is
- Egész éves védelem az elemektől a teljes nyugalom érdekében.
- Szakadó esőben vagy jégesőben is zavartalanul pihenhet a zajszűrő hatásnak köszönhetően.
- Ha kinyitod az ablakot, friss levegőt engedhetsz be, és közben a hővédelem érdekében lehúzza hagyhatod a redőnyt.
- Éveken át megbízható teljesítmény a tartós alumíniumszerkezetnek köszönhetően



Üzemeltetési útmutató

A VELUX elektromos redőny az előre párosított fali kapcsolóval emelhető fel, engedhető le és rögzíthető több pozícióban is.

Kompatibilitás

Kompatibilitás a VELUX tetőablakaival:

Az SML-K redőny a következőkre szerelhető fel: VELUX GGL és GGÜ elektromos tetőablak, kézi működtetésű GGL, GGÜ, GPL, GPU, GHL, GHU, GZL, GLL, GLU, VU és VKU ablakok. A redőnyt nem lehet felszerelni, ha ezek az ablakok további GID, GIL, GIR, GIU vagy GIV ablakelemekkel vannak kombinálva. A tetőhajlásszögnek 15° és 85° között kell lennie. A méretekkal kapcsolatban lásd az árlistát. A redőny egyedi méretben is rendelhető.

Ha több tetőablakot szeretnél beépíteni egymás mellé, legalább 18 mm-es toktávolságot kell hagyni közöttük. Ha az ablakokat egymás alá építik be, a szükséges toktávolság legalább 100 mm.

Az SML-K nem szerelhető fel a 2000 előtt gyártott ablakokra.

Kompatibilitás más VELUX árnyékelőtermékeivel és elektromos és napelemes termékeivel:

A külső hővédő redőny kombinálható a VELUX beltéri árnyékolótermékeivel és elektromos vagy napelemes ablakmozgató motorjaival. Ne feledd, hogy ha a redőnyt egy napelemes beltéri árnyékolóval kombinárod, akkor a napelemek nem vagy csak korlátozott mértékben tudják feltölteni az árnyékoló akkumulátorát.

A külső hővédő redőny nem kombinálható más külső árnyékolókkal.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.

Technikai információk

SML-K elektromos külső hővédő-fényzáró alumínium redőny	Áramfogyasztás	1,0 A, 24 V DC a VELUX GGL vagy GGU elektromos működtetésű tetőablakból vagy egy VELUX vezérlőrendszerből vagy elektromos transzformátor- és vezérlőegységből.
	Áramfogyasztás áttekintése	2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év.
Előre összepárosított fali kapcsoló	Méret és súly leírása	8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Anyag és szín	ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
SML-K elektromos külső hővédő-fényzáró alumínium redőny	Csatlakoztatás	A redőny mellé kapsz egy rövid motorkábelt, amellyel közvetlenül csatlakoztathatod a GGL/GGU elektromos működtetésű tetőablakban lévő csatlakozódobozhoz. Hosszabb kábel használata esetén az alábbi minimális vezetékkelési méreteket kell figyelembe venni: Hosszúság 20 m-ig: legalább 0,75 mm ² Hosszúság 40 m-ig: legalább 1,50 mm ²
	Anyag és szín	- A redőny tokja, az oldalsó takarólemezek, az oldalsó vezetősínek, a fő takarólemez és az alsó takarólemez: lakkozott alumínium, szürke (NSC S 7500-N). - A redőny tokjának záróelemei, a nyitáskorlátozók és a sín alsó elemei: színezett műanyag, szürke (NSC S 7500-N). - A redőny tokjának zsinórja: színezett műanyag, fekete. - Textil a fő takarólemezben: TPU-bevonatos poliészter. A külső redőny kérésre speciális RAL-színekben is rendelhető.
Előre összepárosított fali kapcsoló	Beépítés és használat	Belülről és kívülről egyaránt felszerelhető. Előre beállított egyirányú rádiófrekvenciás (KLI 313) fali kapcsolót tartalmaz. A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
	Anyag és szín	Lamellák: lakkozott alumíniumlamellák, szürke (NCS S 7500-N). A lamellák közötti textil: fekete, TPU-bevonatos poliészter.
Külső páncél	Anyag és szín	Lamellák: lakkozott alumíniumlamellák, szürke (NCS S 7500-N). A lamellák közötti textil: fekete, TPU-bevonatos poliészter.