

Roleta so solárnym pohonom VELUX RSL

VELUX®



Priesvitnú roletu VELUX INTEGRA® na solárny pohon možno ovládať pomocou diaľkového ovládača a poskytuje bezpolohové ovládanie svetla a súkromie v miestnostiach, v ktorých nie je potrebné úplné zatemnenie. Namontovať ju možno za niekoľko minút bez akéhokoľvek vedenia, používať ju možno s manuálne ovládanými strešnými oknami a strešnými oknami VELUX INTEGRA® na solárny pohon, vďaka čomu môžete flexibilne ovládať prirodzené svetlo v miestnosti. Dodávajú sa v rôznych ozdobných farbách a vzoroch.

- Zvýšte svoje súkromie, znížte mieru nežiaduceho oslnenia a ovládajte vnikajúce svetlo presne podľa svojich predstáv.
- Solárne vnútorné rolety, markízy a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie bez akejkoľvek elektroinštalácie.
- Vďaka kolekcií roliet VELUX Colour by You si môžete prispôsobiť farbu svojej zatemňovacej rolety tak, aby vyjadrovala váš jedinečný štýl. Zladiť roletu so svojimi záclonami, kobercom, gaučom či iným prvkom – výber je na vás.
- Ovládajte svoje rolety ľubovoľným spôsobom: manuálne, na diaľku alebo automaticky.
- Inštalácia za pár minút – stačí zacvaknúť roletu na vopred namontované konzoly.
- Kompatibilné s VELUX ACTIVE with NETATMO – ovládajte svoje produkty z ľubovoľného miesta pomocou smartfónu alebo hlasového ovládania.
- Najtenší dizajn profilu na trhu privádza do interiéru viac prirodzeného svetla.
- Certifikácia OEKO-TEX® garantuje, že výrobok je vyrobený bez obsahu škodlivých látok.



Farby a vzory

Interiérové rolety VELUX sú k dispozícii v širokej ponuke farieb a dizajnov. Niekoľko variantov roliet je však k dispozícii len v obmedzenej škále farieb. Každá farba a dizajn má jedinečný kód. Pri objednávaní výrobkov pridajte k príslušnému typu rolety kód podľa svojho výberu.



CBY

Príručka k ovládaniu

Roleta VELUX INTEGRA® na solárny pohon sa dodáva s vopred spárovaným ovládacím spínačom na diaľkové ovládanie a možno ju vyťahovať a spúšťať do požadovanej polohy.

Kompatibilita

Kompatibilita so strešnými oknami VELUX a VELUX INTEGRA®:

Roletu RSL možno montovať na výrobkoch GGL, VELUX INTEGRA® GGL na elektrický pohon, VELUX INTEGRA® GGL na solárny pohon, GGU, VELUX INTEGRA® GGU na elektrický pohon, VELUX INTEGRA® GGU na solárny pohon, GPL, GPU, VELUX INTEGRA® GPU na elektrický pohon, GTL, GTU (okrem SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS a GPLS.

Informácie o veľkosti nájdete v cenníku, pretože program týkajúci sa výrobkov sa neustále mení. Roletu možno tiež vyrobiť na mieru.

Kompatibilita s inými zatieňujúcimi doplnkami VELUX, výrobkami VELUX INTEGRA® na elektrický a solárny pohon a výrobkami VELUX ACTIVE:

Roletu nemožno kombinovať s inými vnútornými zatieňujúcimi doplnkami. Roletu sa neodporúča kombinovať s vonkajšími zatieňujúcimi doplnkami. Výrobky VELUX ACTIVE sú kompatibilné s roletou RSL. Upozorňujeme, že v zime nemusí byť roletu možné používať tak často ako v lete. Roletu možno montovať aj so sieťkou proti hmyzu ZIL.

Ďalšie informácie

Výhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese <https://www.velux.sk/>

Technické informácie

Roleta so solárnym pohonom VELUX RSL	Batéria	Vysokovýkonná batéria, NiMH. 2 A, 9,6 V jednosmerný prúd Batéria predstavuje záložný zdroj energie na zaistenie prevádzky v obdobiach s nedostatočným nabitím. Úplne nabitá batéria umožňuje až do 600 použití. Roleta sa dodáva s batériou, ktorá sa musí pred prevádzkou zapnúť. Predpokladaná životnosť batérie: 10 rokov.
	Pripojenie	-
	Montáž a používanie	Roleta sa ľahko zacvakne do horných držiakov na okne, vďaka čomu máte pri ďalších krokoch montáže obe ruky voľné. Pri montáži na strešné okná VELUX INTEGRA® a VELUX nevyžaduje model RSL žiadne vedenie ani pripojenie k napájaniu zo siete. Diaľkovým ovládačom možno roletu vytiahnuť a spustiť do ľubovoľnej polohy. Prevádzka je založená na rádiovom prenose. Automatická funkcia zastaví motor, keď roleta dosiahne hornú/dolnú časť. Manuálna prevádzka je možná, ale mala by sa používať hlavne pri roletách umiestnených vodorovne alebo vo výnimočných prípadoch. Pri použití ovládania VELUX ACTIVE with NETATMO alebo VELUX App roleta podporuje tichý režim.
	Materiál a farba	Ovládací rukoväť s jednotkou motora, hornými a bočnými profilmi: eloxovaný hliník. Spodné konzoly: plastové, sivé.
Vopred spárovaný ovládací spínač	Spotreba energie	Vysokovýkonná batéria, NiMH, 9,6 V jednosmerný prúd, 2 100 mAh. Batéria predstavuje záložný zdroj energie na zaistenie prevádzky v obdobiach s nedostatočným nabitím. Úplne nabitá batéria umožňuje až do 600 použití. Roleta sa dodáva s batériou, ktorá sa musí pred prevádzkou zapnúť. Predpokladaná životnosť batérie: 10 rokov.
	Solárny článok	Fotovoltaická jednotka solárnych článkov integrovaná v ovládacej rukoväti na strane smerujúcej k zaskleniu.
	Montáž a používanie	Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovéj frekvencie (KLI 312). Dosah rádiovéj frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.
Látka zatemňujúcej rolety	Materiál a farba	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
	Prehľad spotreby energie	2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.
	Opis veľkosti a hmotnosti	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiál a farba	Textília: 100 % polyester. Farby: pozrite si brožúru a cenník dekoratívnych a zatieňovacích doplnkov VELUX. Povrázky: 100 % polyester