VELUX solcellsdriven rullgardin RSL

5 År Garanti

VELUX solcellsdrivna rullgardiner kan fjärrstyras och ger steglös ljusjustering och avskildhet i rum där mörkläggning inte behövs. Den monteras på några minuter utan kabeldragning och kan användas med manuellt manövrerade och solcellsdrivna VELUX takfönster för att ge flexibel kontroll över det naturliga ljuset i rummet. De finns i många olika och dekorativa färger och mönster. VELUX solskydd med vita sidoskenor passar perfekt till vita VELUX takfönster.

- Få mer avskildhet, minska oönskade bländningar och kontrollera inkommande solljus precis som du vill.
- VELUX solcellsdrivna gardiner, markiser och jalusier ger bekväm fjärrstyrning utan kabeldragning.
- Med VELUX Colour by You-solskyddskollektionen kan du välja en gardinfärg som speglar din unika stil. Matcha gardinen med tapeterna, mattan, soffan eller något annat –det är du som väljer.
- Manövrera solskydden hur du vill: manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt.
- Installera på några minuter – klicka bara i solskydden i de förmonterade beslagen.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – styr dina produkter från valfri plats med smartphone eller röststyrning.
- Den tunnaste profildesignen på marknaden släpper in mer naturligt ljus.
- Standard 100 by OEKO-TEX®-certifieringen är en garanti för att produkten tillverkas utan skadliga ämnen.

CE OEKO TEX® OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA sv-SE - Approved
Creation date 22-07-2026 19:54:20

Färger och mönster

VELUX invändiga rullgardiner finns i många färger och mönster. Ett fåtal gardinmodeller finns dock bara i ett begränsat antal färger. Varje färg- och designalternativ har en unik kod. Lägg till önskad kod till den aktuella rullgardinstypen när du beställer dina produkter.

CBY

Driftvägledning

VELUX solcellsdriven rullgardin levereras med en förparad fjärrkontroll och en slider för manuell manövrering. Solskyddet kan hissas upp och ned till valfritt läge.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX eldrivna takfönster:

Rullgardin RSL kan installeras på GGL, VELUX eldriven GGL, VELUX solcellsdriven GGL, GGU, VELUX eldriven GGU, VELUX solcellsdriven GGU, GPL, GPU, VELUX eldriven GPU, GTL, GTU (utom SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS och GPLS.

Se prislistan för storlekarna, eftersom produktprogrammet ändras med jämna mellanrum. Rullgardinen kan också måttbeställas.

Kompatibilitet med andra VELUX solskyddsprodukter, VELUX eldrivna och solcellsdrivna produkter samt VELUX ACTIVE produkter:

Gardinen kan inte kombineras med andra invändiga solskyddsprodukter. Vi rekommenderar inte att den kombineras med solskyddsprodukter för utomhusbruk. VELUX ACTIVE produkter är kompatibla med RSL. Obs! På vintern går det kanske inte att använda gardinen lika ofta som på sommaren. Persiennen kan även kombineras med insektsnät ZIL.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök http://www.velux.se

Creation date 22-07-2026 19:54:20

Technical information

VELUX solcellsdriven rullgardin RSL	**Batteri**	Högeffektsbatteri, NiMH. 1 100 mAh, 4,8 V likström Batteriet är en energireserv som används för att driva enheten när laddningen inte räcker till. Ett fulladdat batteri räcker till upp till 200 manövrer. Gardinen levereras med ett batteri som måste sättas igång innan det används. Förväntad livslängd: 10 år.
	Anslutning	Ej tillämpligt
	Installation och användning	Rullgardinen klickas enkelt fast i de övre beslagen som är förmonterade på fönstret, så att du har båda händerna fria under resten av installationen. RSL kräver ingen kabeldragning eller anslutning till elnätet när den är installerad på VELUX eldrivna takfönster. Du kan välja mellan flera driftalternativ Manövrera solskydden hur du vill – manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt. Och styr dina solskydd från valfri plats – eller tvärs över rummet med hjälp av VELUX App Control.
	Material och färg	Griplist med motorenhet, toppskena och sidoskenor: Vitlackerat aluminium. Bottenbeslag: Plast, grå.
	Power consumption	Högeffektsbatteri, NiMH, 4,8 V likström, 1 100 mAh. Batteriet är en energireserv som används för att driva enheten när laddningen inte räcker till. Ett fulladdat batteri räcker till upp till 200 manövrer. Gardinen levereras med ett batteri som måste sättas igång innan det används. Förväntad livslängd: 10 år.
	Solar cell	Solcellsenhet integrerad i toppkassetten på sidan mot glaset.
Förparad fjärrkontroll	**Installation och användning**	En förparad fjärrkontroll med envägs radiokommunikation (KLI 312) ingår. Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd öppet fält. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.
	Material och färg	ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)
	Översikt energiförbrukning	2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V) Förväntad batterilivslängd: Upp till 1 år.
	Size and weight description	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Mörkläggningsgardin	**Material och färg**	Tyg: 100 % polyester. Färger: Se broschyr och prislista för VELUX invändiga & utvändiga solskyddsprodukter. Snören: 100 % polyester

Creation date 22-07-2026 19:54:20