

Rulou plisat opac, eficient energetic, cu acționare solară VELUX FSK

VELUX®



Rulourile plisate opace electrice, eficiente energetic, cu acționare solară sporesc eficiența energetică a locuinței, oferind totodată și control asupra luminii. Materialul opac dublu pliat îmbunătățește izolarea și confortul interior. Rulourile controlate de la distanță pot fi instalate în câteva minute și se conectează perfect la ferestrele pentru acoperiș terasă VELUX cu acționare solară, cu acționare electrică sau fixe. Rulourile VELUX cu șine laterale albe se potrivesc perfect cu ferestrele de mansardă VELUX albe.

- Creează un efect de blocare a luminii pentru o atmosferă relaxantă și un somn mai bun.
- Rulourile interioare, rulourile exterioare parasolare și roletele exterioare cu acționare solară VELUX oferă un control convenabil de la distanță, fără cabluri.
- Izolarea termică îți menține camera la o temperatură confortabilă în timpul iernii.
- Designul celui mai îngust profil de pe piață lasă să pătrundă mai multă lumină naturală.
- Compatibil cu VELUX ACTIVE with NETATMO – transmite comenzi produselor tale de oriunde, prin smartphone sau control vocal.
- Certificarea Standard 100 by OEKO-TEX® garantează că produsul este fabricat fără substanțe periculoase.
- Design de rulou elegant cu șine laterale albe, care se asortează perfect cu ferestrele de mansardă VELUX albe.
- Poziționarea continuă îți permite să cobori și să ridici rulourile exact acolo unde este necesar.




Culori și modele

Rulourile interioare VELUX sunt disponibile într-o gamă largă de culori și modele. Cu toate acestea, câteva variante de rulouri sunt disponibile numai într-o gamă limitată de culori. Fiecare opțiune de culoare și model are un cod unic. Adăugă codul pe care îl alegi la tipul de rulou relevant atunci când comanzi produsele.



1045



1047

Instrucțiuni de operare

Ruloul plisat opac eficient energetic VELUX este livrat cu un întrerupător de perete pre-setat pentru controlul de la distanță și poate fi ridicat și coborât în orice poziție dorită.

Compatibilitate

Compatibilitatea cu ferestrele pentru acoperiș terasă VELUX cu acționare electrică:

Ruloul plisat opac, eficient energetic FSK poate fi instalat în ferestrele pentru acoperiș terasă CFP, CVP și CSP (în funcție de reglementările locale). În ceea ce privește dimensiunile, consultă lista de prețuri. Ruloul poate fi folosit numai la ferestrele pentru acoperiș terasă cu cupolă transparentă, deoarece ferestrele pentru acoperiș terasă cu o cupolă opacă nu lasă să pătrundă suficientă lumină solară pentru a încărca bateria ruloului.

Compatibilitate cu alte produse de decor și protecție solară VELUX, produse cu acționare electrică și solară VELUX și produse VELUX ACTIVE:

Ruloul poate fi combinat cu ruloul exterior parasolar VELUX MSG alimentat prin energie solară. Cu toate acestea, el nu se va încărca cât timp este folosit ruloul exterior parasolar.

Produsele VELUX ACTIVE sunt compatibile cu ruloul. Totuși, rețineți că, pe timp de iarnă, este posibil ca acesta să nu poate fi acționat atât de des ca vara.

Informații suplimentare

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre, te rugăm să vizitezi <https://www.velux.ro>

Informații tehnice

Rulou plisat opac, eficient energetic, cu acționare solară VELUX FSK	Baterie	Baterie de înaltă performanță, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c. Bateria este un tampon energetic pentru funcționarea în perioadele de încărcare inadecvată. O baterie complet încărcată permite până la 200 de acționări. Ruloul vine cu o baterie care trebuie pornită înainte de utilizare. Durata de viață prevăzută a bateriei: 10 ani.	
	Conectare	N/A	
	Montaj și utilizare	Lăcașurile pentru montaj sunt livrate împreună cu ruloul și trebuie montate pe fereastră. După montarea lăcașurilor, ruloul se fixează cu ușurință printr-un clic, lăsând ambele mâini libere pentru restul montajului. FSK nu necesită cabluri sau sursă de alimentare de la rețea atunci când este instalat pe ferestrele pentru acoperiș terasă VELUX. Ruloul plisat opac, eficient energetic poate fi ridicat și coborât în orice poziție folosind telecomanda. Operarea se bazează pe transmisiune radio. O funcție automată oprește motorul atunci când ruloul a ajuns în partea de sus/jos. Acționarea manuală este posibilă, dar trebuie utilizată doar pentru alinierea orizontală a rulourilor sau în cazuri excepționale.	
	Material și culoare	Bară de operare cu unitate motor, fascia superioară și șine laterale: aluminiu lăcuit alb. Piese de capăt: plastic turnat	
	Power consumption	Baterie de înaltă performanță, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c. Bateria este un tampon energetic pentru funcționarea în perioadele de încărcare inadecvată. O baterie complet încărcată permite până la 200 de operații. Ruloul vine cu o baterie care trebuie pornită înainte de utilizare. Durata de viață prevăzută a bateriei: 10 ani.	
	Celulă solară	Unitate cu celule solare fotovoltaice integrată în bara de operare de pe partea orientată spre suprafața de sticlă.	
	Întreprupător de perete pre-setat	Montaj și utilizare	Este inclus un întreprupător de perete cu frecvență radio unidirecțională (KLI 312) preconfigurat. Raza de emiterie a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de emiterie în interior este de aproximativ 30 m.
		Material și culoare	Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
		Prezentare generală consum de energie	2 x baterii alcaline AAA (1,5 V) Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.
		Descrierea dimensiunii și greutateii	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Material rulou plisat opac, eficient energetic	Material și culoare	Material textil: 100% poliester. Culori: consultați broșura și lista de prețuri pentru rulourile decorative și de protecție solară VELUX. Șnururi: 100% poliester	