

VELUX vanjska aluminijumska roletna SMG



Savršene za svaku klimu, VELUX vanjske aluminijumske električne roletne na daljinsko upravljanje koje se postavljaju s vanjske strane štite vaš dom od vremenskih nepogoda. Robusni aluminijски dizajn snižava sunčevu toplotu, pruža potpuno zamračenje kada vam je to potrebno, smanjuje buku od kiše i daje dodatnu sigurnost vašem domu. SMG se sastoji od dvije roletne koje odgovaraju kombinaciji VELUX krovnog prozora sa dodatnim prozorskim elementom ispod GIL/GIU

- Zaštita od toplote održava vašu prostoriju hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- Najbolje zamračenje na tržištu pruža vam potpunu tamu za bolji noćni san ili popodnevno drijemanje.
- VELUX električne unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne dolaze s praktičnim daljinskim upravljačem za dodatnu udobnost.
- Toplotna izolacija održava ugodnu temperaturu vaše prostorije tokom zime
- Uživajte u većem osjećaju sigurnosti i obeshrabrite provalnike.
- Spavajte neometano tokom grada ili kiše zahvaljujući efektu smanjenja buke.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO za bolju unutrašnju klimu sa automatskom zaštitom od od toplote. Daljinsko upravljanje pomoću pametnog telefona ili glasa.



Smjernice za rukovanje

VELUX vanjske aluminijske roletne na elektro upravljanje se mogu podizati i spuštati nezavisno pomoću zasebnih unaprijed uparenih zidnih prekidača i postavljati u različite položaje.

Kada vanjsku roletnu upotrebljavate zimi: vanjska roletna može biti blokirana snijegom i ledom. U slučaju blokade se aktivira zaštitni mehanizam motora koji onemogućuje daljnje upravljanje te bilo kakvo oštećenje roletne. Da biste izbjegli oštećenje vanjske roletne uzrokovano topljenjem nanosa snijega, uzmite u obzir lokalnu građevinsku praksu i poznate propise.

Kompatibilnost

Kompatibilnost s VELUX krovnim prozorima:

Vanjske roletne SMG mogu se ugraditi na GGL, VELUX električni GGL, GGU, VELUX električni GGU, GHL, GHU, GPL, GPU, GGL --62, GGU --62 i GPU --62 u kombinaciji sa dodatnim prozorskim elementima GIL, GIU. Što se tiče veličina, pogledajte cjenovnik.

Prilikom ugradnje vanjskih roletni na GGL --62 i GGL --64 proizvedene između 2000. i 2014. godine, možda će biti potreban komplet za ugradnju ZOZ 212 (kontaktirajte vašu lokalnu prodajnu kompaniju VELUX). Mogu se ugraditi u nagibe krovova između 15° i 85°. Kombinacije nekoliko krovnih prozora jedan do drugog zahtijevaju udaljenost okvira od najmanje 100 mm. Ako su prozori kombinovani jedan ispod drugog, udaljenost okvira mora biti najmanje 250 mm. Vanjske roletne se ne mogu ugraditi u prozore sa duo opšavom EB-.

Vanjske roletne SMG ne mogu se kombinovati s VELUX električnim prozorima GPU, VELUX proizvodima za uravnoteženu ventilaciju i VELUX proizvodima za pametnu ventilaciju.

Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca i VELUX električnim proizvodima:

Vanjske roletne se mogu kombinovati s unutrašnjim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca i VELUX elektromotorima. Imajte na umu da će se, ako se vanjske roletne kombinuju sa solarnim unutrašnjim roletnama, sposobnost solarnih ćelija roletne da ponovo napune bateriju roletni smanjiti ili nestati.

Vanjske roletne se ne mogu kombinovati s ostalim vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>

Tehničke informacije

VELUX vanjska aluminijumska roletna SMG	Power consumption	1,0 A, 24 V istosmjerne struje iz VELUX krovnog prozora na elektro napajanje GGL ili GGU ili iz VELUX električnog kontrolnog sistema.
Upareni zidni prekidač	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
VELUX vanjska aluminijumska roletna SMG	Materijal i boja	Gornje kućište, bočni poklopci, bočni profili i donji poklopac: Lakirani aluminijum. Gornji dijelovi kućišta, ograničavači otvora i donji dijelovi bočnih profila: Tonirana plastika. Gornja traka kućišta: Tonirana plastika, crna
Vanjski štiti		Letvice: lakirane aluminijumske letvice punjene poliuretanskom pjenom (ne sadrži freon): siva (NCS S 7500-N) Šarke između letvica: crna guma. Letvice: lakirane aluminijumske letvice punjene poliuretanskom pjenom (ne sadrži freon): svijetlo siva (RAL S 7038). Šarke između letvica: crna guma
Upareni zidni prekidač	Ugradnja i upotreba	Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 313) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
VELUX vanjska aluminijumska roletna SMG	Povezivanje	Vanjske roletne se isporučuju sa kratkim kablom motora za direktno povezivanje s razvodnom kutijom u VELUX krovim prozorima na elektro napajanje GGL/GGU.
		Kada koristite duži kabal, obratite pažnju na sljedeće minimalne dimenzije elektro-instalacije: Dužina do 20 m: najmanje 0,75 mm ² Dužina do 40 m: najmanje 1,50 mm ²
	Ugradnja i upotreba	Vanjske roletne se mogu ugraditi i sa vanjske i unutrašnje strane. Moraju se spojiti na VELUX krovni prozor na elektro napajanje GGL ili GGU ili na VELUX električni kontrolni sistem koji se mora zasebno naručiti. Vanjske roletne SMG isporučuju se u kompletu sa dva zidna prekidača za pojedinačno upravljanje, ako je potrebno. Za upravljanje VELUX vanjskom aluminijumskom roletnom na elektro upravljanje SMG na ručnom prozoru s dodatnim elementom GIU/GIL preporučuju se 2 dodatne kontrolne jedinice KUX 110 kako bi se gornjom i donjom vanjskom roletnom upravljalo istovremeno. Za VELUX električni prozor GGU/GGL sa dodatnim elementom GIL/GIU preporučuje se jedna kontrolna jedinica KUX 110 kako bi se omogućilo istovremeno upravljanje.