

VELUX mrežica MSU

VELUX®



VELUX mrežica na solarno upravljanje za ravne krovove prigušuje svjetlo i štiti od toplote kako bi vaša sobna temperatura ostala rashlađena i ugodna. Ova roletna je diskretno postavljena unutar krovnog svetla. Ugrađuje se s krova, što se lako može napraviti prilikom ugradnje prozora.

- Zaštita od toplote održava svežinu u prostoriji i omogućava vam da više uživate u zatvorenom prostoru.
- VELUX solarne unutrašnje roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne podržavaju praktično daljinsko upravljanje bez elektro-instalacija radi dodatnog komfora.
- Napravljeno po meri za savršenu integraciju i brzu ugradnju.
- Uživajte u maksimalnoj dnevnoj svetlosti i nesmetanom pogledu ka nebu dok je roletna skrivena unutar rama prozora kada se ne koristi.
- Kompatibilan je sa VELUX ACTIVE with NETATMO kako bi pružao bolju klimu u zatvorenom prostoru uz automatsku zaštitu od toplote. Kontrolise se daljinskim putem pametnog telefona ili glasa.
- Dizajn koji ne zahteva održavanje pruža vam mir tokom čitavog veka trajanja proizvoda.



Boje i dezeni

VELUX spoljna mrežica ima providnu mrežastu tkaninu. Dodajte ovu šifru boje tkanine željenoj vrsti spoljne mrežice kada naručujete proizvode.



5070

Smernice za rukovanje

Solarnim spoljnim mrežicama upravlja pojedinačni unapred konfigurisani zidni prekidač, uključen u pakete.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX prozorima za ravne krovove: MSU se može ugraditi u prozore za ravan krov CVU i CFU.

Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za dekoraciju i zaštitu od sunca i VELUX solarnim proizvodima: MSU je samostalni proizvod i može se kombinovati sa drugim proizvodima sa oznakom io-homecontrol®. MSU se ne može kombinovati sa VELUX solarnom siesta roletnom DSU, već se može kombinovati sa komarnikom ZIU.

Što se tiče veličina, pogledajte cenovnik jer se program proizvoda stalno menja.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>

Tehničke informacije

VELUX mrežica MSU	Baterija	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V jednosmerne struje, 2100 mAh.
	Povezivanje	N/A
	Ugradnja i upotreba	Roletna za toplotnu zaštitu se postavlja unutar krovnog svetla između staklene gornje jedinice i baze krovnog svetla. Zbog toga je montaža najpogodnija tokom procesa ugradnje. Roletna za toplotnu zaštitu ima visokokvalitetnu NiMH bateriju koju puni solarna ćelija u gornjem kućištu, a njome se upravlja pomoću unapred uparenog kontrolnog prekidača.
	Materijal i boja	Tkanina zasnovana na vinilu obloženom staklenim vlaknima sa poboljšanom stabilizacijom toplote. Boje: Pogledajte katalog i cenovnik za VELUX proizvode za dekoraciju i zaštitu od sunca. Ručka, gornja traka i bočni profili: eloksirani ili belo ofarbani aluminijum. Kanapi: 100% poliester. Vodiči i donji nosači: plastika.
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V jednosmerne struje, 2100 mAh. Baterija je rezervni izvor energije koji omogućava rad u periodima sa neodgovarajućim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 operacija. Spoljašnja roletna se dobija sa baterijom koja mora da se uključi pre početka rada. Očekivani vek trajanja baterije: 10 godina.
	Solarna ćelija	Jedinica fotonaponske solarne ćelije integrisana je u gornje kućište.
	Ugradnja i upotreba	Dobija se unapred konfigurisani jednosmerni radiofrekventni zidni prekidač (KLI 313). Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V) Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Unapred uparen zidni prekidač		