

VELUX solarbetriebenes Verdunkelungsrollo DSU

VELUX®




Die VELUX solarbetriebenen Verdunkelungsrollos sind fernbedienbar und sorgen durch Ausblenden des einfallenden Lichts für erholsamen Schlaf. Die Innenrollos sind perfekt in Flachdach-Fenster integrierbar und können somit schnell und einfach ohne Verkabelung montiert werden.

- Solarbetriebene Verdunkelungsrollos sorgen für optimale Dunkelheit für einen erholsamen Schlaf sowohl nachts als auch tagsüber.
- VELUX solarbetriebene Innenrollos, Markisetten und Aussenrollläden bieten bequeme Fernbedienung ohne jegliche Verkabelung.
- Geniessen Sie maximales Tageslicht und einen freien Ausblick auf den Himmel, denn das Innenrollo ist bei Nichtgebrauch im Rahmen des Fensters verborgen.
- Passgenau für eine perfekte Integration und schnelle Montage.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – bedienen Sie Ihre Produkte via Smartphone oder Sprachsteuerung von jedem beliebigen Ort aus.



Farben und Muster

VELUX Innenrollos sind in einer grossen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Rolloausführungen sind jedoch nur in einer begrenzten Farbauswahl erhältlich. Jede Farb- und Designoption verfügt über einen eindeutigen Code. Fügen Sie beim Bestellen Ihrer Produkte den gewünschten Code zum entsprechenden Innenrollotyp hinzu.



4550

Bedienungsanleitung

Das solarbetriebene VELUX Verdunkelungsrollo wird über einen mitgelieferten vorkonfigurierten Funk-Wandtaster bedient.

Kompatibilität

Kompatibilität mit VELUX Flachdach-Fenstern: DSU kann an den Flachdach-Fenstern CVU und CFU montiert werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Einrichtungs- und Sonnenschutzprodukten und elektrischen VELUX Produkten: DSU ist ein eigenständiges Produkt und kann mit anderen io-homecontrol®-Produkten kombiniert werden. DSU kann nicht mit dem VELUX solarbetriebenen Hitzeschutzrollo MSU, aber mit dem Insektenschutz-Rollo ZIU kombiniert werden.

Die Grössen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da sich das Produktprogramm kontinuierlich ändert.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <https://www.velux.ch/>

Technische Informationen

VELUX solarbetriebenes Verdunkelungsrollo DSU	Akku	Hochleistungsakku, NiMH. 2 A, 9,6 V Gleichstrom Der Akku ist ein Energiepuffer für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit einer vollen Akkuladung sind bis zu 100 Bedienvorgänge möglich. Das Innenrollo verfügt über einen Akku, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss. Erwartete Lebensdauer des Akkus: bis 10 Jahre.
	Anschluss	N/A
	Einbau und Gebrauch	Das Verdunkelungsrollo wird im Flachdachfenster zwischen der Bogen- oder Flachverglasung und dem Basiselement platziert. Die Montage ist daher während des Einbauvorgangs am praktischsten. Das Verdunkelungsrollo verfügt über einen hochwertigen NiMH-Akku, der über eine Solarzelle im oberen Gehäuse aufgeladen wird, und wird über den vorgepaarten Funk-Wandtaster bedient.
	Material und Farbe	Farben: Siehe Prospektmaterial und Preisliste für VELUX Einrichtungs- und Sonnenschutzprodukte. Kontrolleiste, obere Blende und Seitenschienen: Weiss lackiertes Aluminium. Schnurzug: 100 % Polyester. Führungen und Beschläge unten: Kunststoff.
	Energieverbrauch	Hochleistungsakku, NiMH. 9,6 V, 2000 mAh. Der Akku ist ein Energiepuffer für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit voll geladenem Akku sind bis zu 100 Bedienvorgänge möglich. Das Innenrollo muss vor dem Betrieb eingeschaltet werden. Voraussichtliche Lebensdauer des Akkus: bis 10 Jahre.
	Solarzelle	Die Photovoltaik-Solarzelleneinheit ist im oberen Abdeckblech integriert.
Vorgepaarter Funk-Wandtaster	Einbau und Gebrauch	Vorkonfigurierter Einweg-Funk-Wandtaster (KLI 312) inbegriffen. Funkfrequenzreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	Material und Farbe	ABS-Kunststoff, weiss (NCS S 1000-N)
	Energieverbrauch im Überblick	2 x AAA-Alkali-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr.
	Beschreibung von Grösse und Gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Stoff für Verdunkelungsrollo	Material und Farbe	Stoff: 100 % Polyester. Farben: Siehe Prospektmaterial und Preisliste für VELUX Einrichtungs- und Sonnenschutzprodukte.