# 19-05-2025 05:54:32 DSP Interior blinds INTEGRA de-CH - Approved

# VELUX solarbetriebenes Verdunkelungsrollo DSU







Die VELUX solarbetriebenen Verdunkelungsrollos sind fernbedienbar und sorgen durch Ausblenden des einfallenden Lichts für erholsamen Schlaf. Die Innenrollos sind perfekt in Flachdach-Fenster integrierbar und können somit schnell und einfach ohne Verkabelung montiert werden.

- Solarbetriebene Verdunkelungsrollos sorgen für optimale Dunkelheit für einen erholsamen Schlaf sowohl nachts als auch tagsüber.
- VELUX solarbetriebene Innenrollos, Markisetten und Aussenrollläden bieten bequeme Fernbedienung ohne jegliche Verkabelung.
- Geniessen Sie maximales Tageslicht und einen freien Ausblick auf den Himmel, denn das Innenrollo ist bei Nichtgebrauch im Rahmen des Fensters verborgen.
- Passgenau f
  ür eine perfekte Integration und schnelle Montage.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO bedienen Sie Ihre Produkte via Smartphone oder Sprachsteuerung von jedem beliebigen Ort aus.





## Farben und Muster

VELUX Innenrollos sind in einer grossen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Rolloausführungen sind jedoch nur in einer begrenzten Farbauswahl erhältlich. Jede Farb- und Designoption verfügt über einen eindeutigen Code. Fügen Sie beim Bestellen Ihrer Produkte den gewünschten Code zum entsprechenden Innenrollotyp hinzu.



4550

# Bedienungsanleitung

Das solarbetriebene VELUX Verdunkelungsrollo wird über einen mitgelieferten vorkonfigurierten Funk-Wandtaster bedient.

# Kompatibilität

Kompatibilität mit VELUX Flachdach-Fenstern: DSU kann an den Flachdach-Fenstern CVU und CFU montiert werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Einrichtungs- und Sonnenschutzprodukten und elektrischen VELUX Produkten: DSU ist ein eigenständiges Produkt und kann mit anderen io-homecontrol®-Produkten kombiniert werden. DSU kann nicht mit dem VELUX solarbetriebenen Hitzeschutzrollo MSU, aber mit dem Insektenschutz-Rollo ZIU kombiniert werden.

Die Grössen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da sich das Produktprogramm kontinuierlich ändert.

## Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf https://www.velux.ch/



### Technische Informationen

**VELUX** solarbetriebenes Verdunkelungsrollo DSU

Hochleistungsakku, NiMH. 2 A, 9.6 V Gleichstrom Akku

Der Akku ist ein Energiepuffer für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung.

Mit einer vollen Akkuladung sind bis zu 100 Bedienvorgänge möglich.

Das Innenrollo verfügt über einen Akku, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden

muss. Erwartete Lebensdauer des Akkus: bis 10 Jahre.

**Anschluss** 

**Einbau und Gebrauch** Das Verdunkelungsrollo wird im Flachdachfenster zwischen der Bogen- oder

Flachverglasung und dem Basiselement platziert. Die Montage ist daher während des Einbauvorgangs am praktischsten. Das Verdunkelungsrollo verfügt über einen hochwertigen NiMH-Akku, der über eine Solarzelle im oberen Gehäuse aufgeladen

wird, und wird über den vorgepaarten Funk-Wandtaster bedient.

**Material und Farbe** Farben: Siehe Prospektmaterial und Preisliste für VELUX Einrichtungs- und

Sonnenschutzprodukte.

Kontrollleiste, obere Blende und Seitenschienen: Weiss lackiertes Aluminium.

Schnurzug: 100 % Polyester.

Führungen und Beschläge unten: Kunststoff.

Energieverbrauch Hochleistungsakku, NiMH. 9,6 V, 2000 mAh.

Der Akku ist ein Energiepuffer für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit voll geladenem Akku sind bis zu 100 Bedienvorgänge möglich. Das Innenrollo

muss vor dem Betrieb eingeschaltet werden.

Voraussichtliche Lebensdauer des Akkus: bis 10 Jahre.

Solarzelle Die Photovoltaik-Solarzelleneinheit ist im oberen Abdeckblech integriert.

Vorgepaarter Funk-

Wandtaster

Vorkonfigurierter Einweg-Funk-Wandtaster (KLI 312) inbegriffen. Einbau und Gebrauch

Funkfrequenzreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite

je nach Baukonstruktion ca. 30 m.

**Material und Farbe** ABS-Kunststoff, weiss (NCS S 1000-N)

Energieverbrauch im

Überblick

2 x AAA-Alkali-Batterien (1,5 V)

Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr.

Beschreibung von Grösse

und Gewicht

8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Stoff für Verdunkelungsrollo

Material und Farbe

Stoff: 100 % Polyester.

Farben: Siehe Prospektmaterial und Preisliste für VELUX Einrichtungs- und

Sonnenschutzprodukte.