

VELUX solarno sjenilo za zamračenje DSU

VELUX®




VELUX solarna rolo sjenila za zamračenje imaju daljinsko upravljanje i omogućavaju vam uživanje u kvalitetnom snu zahvaljujući blokiranju vanjskog svjetla. Sjenila su dizajnirana za savršenu integraciju s prozorom za ravni krov s kupolom, što omogućuje brzo i jednostavnu ugradnju, bez ikakvog ožičenja.

- Solarna sjenila za zamračenje pružaju potpuno zamračenje za kvalitetan san tijekom noći ili popodnevno drijemanje.
- VELUX solarna unutarnja sjenila, vanjske tende i vanjske rolete isporučuju se s praktičnim daljinskim upravljanjem bez ikakvog ožičenja.
- Izrađeno po mjeri za savršenu integraciju i brzu instalaciju.
- Uživajte u maksimalnom dnevnom svjetlu i neometanom pogledu u nebo jer je sjenilo skriveno unutar okvira prozora kada se ne koristi.
- Kompatibilan s VELUX ACTIVE with NETATMO – upravljajte svojim proizvodima s bilo kojeg mjesta putem pametnog telefona ili glasovne kontrole.



Boje i uzorci

VELUX unutarnja sjenila dostupna su u širokom rasponu boja i dizajna. Međutim, nekoliko varijanti sjenila dostupno je samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja svojih proizvoda unesite kod koji odgovara odabranoj vrsti sjenila.



4550

Upute za rad

VELUX sjenilom za zamračenje sa solarnim napajanjem upravlja se unaprijed konfiguriranim zidnim prekidačem koji je uključen u paket.

Kompatibilnost

Kompatibilnost s VELUX prozorima za ravni krov s kupolom: DSU se može ugraditi u prozore za ravni krov sa staklom CVU i CFU.

Kompatibilnost s drugim VELUX sjenilima i VELUX električnim proizvodima: DSU je samostalni proizvod i može se kombinirati s drugim proizvodima s oznakom io-homecontrol®. DSU se ne može kombinirati s VELUX sjenilom za zaštitu od vrućine sa solarnim napajanjem MSU, ali se može kombinirati s komarnikom ZIU.

Za veličine obavezno pogledajte cjenik zbog stalnih promjena proizvodnog programa.

Dodatne informacije

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.hr>

Tehnički podaci

VELUX solarno sjenilo za zamračenje DSU	Baterija	Baterija visokih performansi, NiMH. 2 A, 9,6 V DC Baterija je spremnik energije za rad u razdobljima s nedovoljnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućuje do 600 radnji. Sjenilo se isporučuje s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivani vijek trajanja baterije: 10 godina.
	Veza	N/A
	Ugradnja i upotreba	Sjenilo za zamračenje postavlja se unutar prozora za ravni krov, između staklenog pokrovnog elementa i donjeg elementa prozora za ravni krov. Montaža je stoga najprikladnija tijekom postupka ugradnje. Sjenilom za zamračenje upravlja se prethodno uparenim zidnim prekidačem, a ima iznimno kvalitetnu NiMH bateriju koja se puni putem solarne ćelije u gornjem kućištu.
	Materijal i boja	Boje: pogledajte brošuru i cjenik za VELUX proizvoda za dekoraciju i zaštitu od sunca. Ručka, gornja maska i bočne vodilice: anodizirani ili bijelo obojeni alumini. Uzice: poliester 100 %. Vodilice i donji nosači: plastika.
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH. 9,6 V, 2000 mAh. Baterija je spremnik energije za rad u razdobljima s nedovoljnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućuje do 600 radnji. Sjenilo mora biti uključeno prije rada. Očekivani vijek trajanja baterije: 10 godina.
	Solarna ćelija	Fotonaponska solarna ćelija integrirana u kućište.
Unaprijed upareni zidni prekidač	Ugradnja i upotreba	Uključen je unaprijed konfiguriran jednosmjerni zidni prekidač za radijsku frekvenciju (KL1 312). Domet radijske frekvencije: 300 m na otvorenom polju. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji je domet približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	2 x alkalne AAA (1,5 V) baterije Očekivani vijek trajanja baterije: do 1 godine.
Tkanina za rolo sjenilo za zamračenje	Opis dimenzija i težina	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materijal i boja	Tkanina: poliester 100 %. Boje: Pogledajte brošuru i cjenik za VELUX sjenila.