VELUX spoljašnja aluminijumska roletna SST



5 Година Гаранције

Savršene za svaku klimu, VELUX spoljašnje aluminijumske roletne na solarno napajanje sa daljinskim upravljanjem štite vaš dom od vremenskih nepogoda. Robusni dizajn pruža vam zamračenje po potrebi, smanjuje buku, povećava sigurnost i smanjuje solarno zagrevanje. Odgovara VELUX prozorima za izlaz u slučaju nužde, u svrhu brzog izlaza u slučaju nužde.

- Zaštita od toplote održava svežinu u prostoriji i omogućava vam da više uživate u zatvorenom prostoru.
- Najbolje zamračenje na tržištu pruža vam potpuni mrak za bolji san tokom noći ili popodnevni odmor.
- VELUX solarne unutrašnje roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne podržavaju praktično daljinsko upravljanje bez elektro-instalacija radi dodatnog komfora.
- Toplotna izolacija održava prijatnu temperaturu u prostoriji tokom zime
- Uživajte u poboljšanom osećaju sigurnosti i sprečite upad provalnika.
- Spavajte mirno tokom grada ili kiše zahvaljujući efektu smanjenja buke.
- Kompatibilan je sa VELUX ACTIVE with NETATMO kako bi pružao bolju klimu u zatvorenom prostoru uz automatsku zaštitu od toplote. Kontroliše se daljinskim putem pametnog telefona ili glasa.

CE

Creation date 13-10-2026 19:47:23 VRS Roller shutters INTEGRA sr-Latn-RS - Approved

Smernice za rukovanje

VELUX solarna spoljašnja roletna se može podizati i spuštati pomoću unapred uparenog kontrolnog prekidača i može se postaviti u različite položaje. Spoljašnja roletna je opremljena gasnim oprugama sa prilagođavanjem težine. Ove opruge omogućavaju bezbedno upravljanje prozorom nezavisno od toga da li se koriste na uobičajeni način kao krovni prozor sa gornjim vešanjem krila ili otvor za spasavanje, bez obzira na to da li je spoljašnja roletna u podignutom ili spuštenom položaju.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX krovnim prozorima:
Spoljašnja roletna se može ugraditi na prozorima GTL i GTU proizvedenim od sredine 2006. Šifra proizvodnje: AS01. Ako se ovi krovni prozori kombinuju sa dodatnim prozorskim elementima GID, GIL, GIR, GIU ili GIV, nije moguće postaviti spoljašnju roletnu. Što se tiče veličina, pogledajte cenovnik.
Kombinacije nekoliko krovnih prozora jedan pored drugog zahtevaju rastojanje okvira od najmanje 100 mm. Ako se prozori kombinuju jedan preko ili ispod drugog, rastojanje okvira mora biti najmanje 300 mm. Spoljašnja roletna ne može da se ugradi u prozore sa dvostrukom opšivkom EB-.

Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca i VELUX solarnim proizvodima:
Spoljašnja roletna se može kombinovati sa unutrašnjim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca. Imajte na umu da će, ukoliko se proizvod kombinuje sa VELUX solarnim unutrašnjim roletnama, sposobnost solarnih ćelija da napajaju bateriju roletne biti smanjena ili nefunkcionalna.
Spoljašnja roletna se ne može kombinovati sa drugim spoljašnjim proizvodima za zaštitu od sunca.

Spoljašnja roletna nije kompatibilna sa kompletom projekcijskog držača ZOZ 217 i ručkom u slučaju požara/pregleda 204K-207K.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite https://www.velux.rs

Creation date 13-10-2026 19:47:23

Tehničke informacije

Unapred uparen zidni prekidač	**Pregled potrošnje energije**	2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V) Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materijal i boja	ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)
VELUX spoljašnja aluminijumska roletna SST	**Baterija**	Baterija akumulira energiju iz jedinice solarne ćelije i napaja strujom motor i kontrolni sistem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 operacija bez punjenja pomoću solarnih ćelija. Spoljašnja roletna se dobija sa umetnutom baterijom koja mora da se uključi pre početka rada.
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V jednosmerne struje, 2100 mAh. Baterija je rezervni izvor energije koji omogućava rad u periodima sa neodgovarajućim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 operacija. Spoljašnja roletna se dobija sa baterijom koja mora da se uključi pre početka rada. Očekivani vek trajanja baterije: 10 godina.
Unapred uparen zidni prekidač	**Ugradnja i upotreba**	Dobija se unapred konfigurisani jednosmerni radiofrekventni zidni prekidač (KLI 313). Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m.
VELUX spoljašnja aluminijumska roletna SST	**Materijal i boja**	Gornje kućište, bočne zaštite, bočni profili i donji pokrivač: lakirani aluminijum, sivi (NCS S 7500-N) Krajnji delovi gornjeg kućišta, graničnici otvaranja i donji delovi bočnih profila: zatamnjena plastika, siva (NCS S 7500-N) Traka gornjeg kućišta: zatamnjena plastika, crna
	Solarna ćelija	Jedinica fotonaponske solarne ćelije integrisana je u gornju zaštitu prozora spoljašnje roletne.
	Ugradnja i upotreba	Može se ugraditi i spolja i iznutra.
Panzer	**Materijal i boja**	Pancir: Trake od lakiranog aluminijuma punjene poliuretanskom penom (ne sadrži freon): sive (NCS S 7500-N). Šarke između traka: crna guma.
VELUX spoljašnja aluminijumska roletna SST	**Povezivanje**	Spoljašnja roletna je samostalni proizvod na radnoj platformi io-homecontrol®. Ne zahteva elektro-instalacije niti povezivanje na dovod struje.

Creation date 13-10-2026 19:47:23