

VELUX Elektro-Flachdach-Fenster CVU mit integrierter Stromversorgung



Verglasung 25A, dreifach verglast



Geben Sie Ihrem Zuhause ein neues Gesicht, indem Sie mit der neuen Generation von VELUX Flachdach-Fenstern die Magie von Tageslicht und frischer Luft in Bereiche bringen, in denen Sie es nie für möglich gehalten hätten. Das Basiselement für das elektrisch belüftete Flachdach-Fenster hat ein einzigartiges Design mit einem schlanken Blendrahmen und einem unsichtbaren Flügel, der für maximalen Tageslichteinfall und ein schönes Design auf der Innenseite sorgt. Dieses belüftete Basiselement wird mit einer 3-fach-Verglasung geliefert, ist aber auch mit einer 2-fach-Verglasung erhältlich. Das Fenster bietet eine ausgezeichnete Energieeffizienz und kann die Geräusche von Regen, Hagel oder Straßenverkehr reduzieren. Auf Tastendruck liefert es Frischluft. Es verfügt außerdem über einen komfortablen vorinstallierten Regensensor, der das Fenster bei Regen automatisch schließt, sodass Sie sich darüber keine Gedanken machen müssen. Mit der VELUX App Control ist sogar die Bedienung über ein Smartphone möglich. Eine ebenso schöne wie praktische Lösung für Ihr Zuhause.

- Der kaum sichtbare Oberlichtblendrahmen trägt zu einem randlosen Ausblick in den Himmel bei und lässt möglichst viel Tageslicht herein.
- Genießen Sie maximales Tageslicht und ein stilvolles Innendesign dank diskret im Oberlicht platzierter Rollos oder Hitzeschutz-Markisen.
- Die Motorkomponenten sind ins Rahmenprofil integriert und sorgen für ein elegantes Aussehen und für einen ungehinderten Blick in den Himmel.
- Mit dem elektrisch lüftbaren Flachdach-Fenster können Sie Ihren Raum ganz einfach per Knopfdruck lüften.
- Mit dem elektrisch belüfteten Flachdach-Fenster können Sie Ihr Zimmer ganz einfach auf Knopfdruck lüften.
- Genießen Sie eine ruhigere Raumatmosphäre dank der sehr guten Schalldämmwerte.
- Die niedrige Platzierung der Isolierglasscheibe in der Konstruktion sorgt für eine optimale Energieleistung und ein elegantes, schlankes Aussehen – besonders bei montierten Rollos und Hitzeschutz-Markisen.
- Das lose Montagendreieck bietet Ihnen mehr Flexibilität bei der Montage und ermöglicht den Oberlichteinbau in verschiedenen Dachmaterialien und auf unebenen Dachoberflächen.



Größenübersicht

	1500	2000
600		CVU 200060 (1.04) [0.35]
800	CVU 150080 (1.06) [0.29]	
1000		CVU 200100 (1.82) [0.38]
1200	CVU 150120 (1.64) [0.32]	
1500	CVU 150150 (2.07) [0.35]	

Alle Abmessungen in mm. () = Effektive Lichtfläche, m² [] = Belüftungsbereich, m²

*A= große Größen mit Verglasung Variante - A

Fenstermaße

Breite		150	200
Vw	Breite der sichtbaren Scheibe	1438,2	1938,2
Lw	Breite Innenfutter Nutmaß	1459	1959
Rw	Breite Lichtes Öffnungsmaß	1500	2000
Iw	Breite Flügelinnenmaß	1636	2036
Ew	Breite, Blendrahmen-Außenmaß	1715	2215

Höhe		060	080	100	120	150
Vh	Sichtbare Scheibenhöhe	538	738	938	1138	1438
Lh	Länge Innenfutter Nutmaß	559	759	959	1159	1459
Rh	Länge Lichtes Öffnungsmaß	600	800	1000	1200	1500
Ih	Länge Flügelinnenmaß	736	936	1136	1228	1636
Eh	Länge, Blendrahmen-Außenmaß	815	1015	1215	1415	1715

Technische Werte

Überblick über die technischen Werte für das Produkt, die unter anderem die CE-Kennzeichnung nach EN 1873 oder EAD 200062-00-0401 abdecken.

Fenstermerkmale	CVU 25Q + ISU 1093	CVU 25Q + ISU 2093
Luftdurchlässigkeit [Klasse]	4	4
Wärmedurchgängigkeit $U_{rc,ref300}$ (CE-zertifiziert) (U-Wert)	0.55	0.60
Arc, ref300	4.4	4.1
Lichttransmissionsgrad (τ_v) (τ)	0.63	0.63
Schalldämmung (R_w) $R_{w,dB}$ [dB]	42	41
Gesamtsolarenergiedurchlassgrad (g)	0,49	0,49
UV-Transmissionsgrad (τ_{uv}) (τ_{uv})	0.05	0.05
Einbruchhemmendes Fenster	RC2	RC2
Rahmenfaktor	0.1	0.1
Luftdurchlässigkeit [Klasse]	4	4
Brandverhalten [Klasse]	C-s2, d2	C-s2, d2
Verbindung des Oberelementglases [Klasse]	$\Delta X \geq 0.75$	$\Delta X \geq 0.75$
Externes Brandverhalten - Europa [Klasse]		
Externes Brandverhalten - Britisch [Klasse]	NPD	NPD
Schlagfestigkeit [Klasse]	3	3
Schlagfestigkeit, grosse Weichteile [Klasse]	N/A	N/A
Schlagfestigkeit kleine Hartteile [Klasse]	N/A	N/A
Regengeräusch (Lia)	44 dB	44 dB
Widerstand gegen Abwärtslasten	N/A	N/A
Brandbeständigkeit [Klasse]	NPD	NPD
Widerstand gegen Schneelast	*	*
Widerstand gegen aufwärts gerichtete Lasten	N/A	N/A
Widerstand gegen Windlast [Klasse]	C3	C3
Wasserdichtigkeit [Klasse]	9A	9A

NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt

Scheibenaufbau

Verglasungsart	Zusammensetzung (von innen nach außen)
Dreifach verglast	9,3 mm laminiertes Floatglas – 10 mm Argon – 4 mm teilvorgespanntes Glas (TVG) – 10 mm Argon – 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Rollos und Markisen

Vervollständigen Sie Ihr VELUX Flachdach-Fenster mit einem Sonnenschutzprodukt für umfassenden Komfort. Wählen Sie zwischen einer Hitzeschutz-Markise, um an heißen Tagen den Raum kühl zu halten, oder einem Verdunkelungsrollo, um für völlige Dunkelheit zu sorgen. Die Rollos sind unauffällig platziert. Bei Nichtgebrauch beeinträchtigen sie weder den Tageslichteinfall noch das Raumdesign. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Insektenschutz zu montieren.

Mit VELUX App Control oder VELUX ACTIVE with NETATMO können die belüfteten Flachdach-Fenster und Sonnenschutzprodukte bequem über das Smartphone gesteuert werden.

Kompatibilität

Das elektrisch zu öffnende Basiselement CVU ist kompatibel mit dem Oberelement FLACH-GLAS ISU 2093 und dem Oberelement KONVEX-GLAS ISU 1093.

Einbaubehör: Adapterkranz ZCU 0015/1015, Kappleiste ZZZ 210U und Innenfutter LSF 2000.

Kompatibel mit folgenden Rollos: Solarbetriebene Hitzeschutz-Markise MSU, solarbetriebenes Verdunkelungs-Rollo DSU und manuell bedienbares Insektenschutz-Rollo ZIU.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>