

# VELUX eldrivet interface KLF 150

**VELUX®**



Integrera bekvämt VELUX eldrivna produkter i befintliga byggnadsstyrsystem eller smarta hem-lösningar med VELUX eldrivet interface KLF 150. Styr hela byggnader eller smarta hem från en central plats. Utökar räckvidden för trådlösa styrenheter och ger en starkare signal i hela huset.

- Styr VELUX eldrivna produkter via ditt styrsystem för fastigheter eller smarta hem.
- Förbättra och utöka räckvidden för VELUX eldrivna produkter i hela huset.

## Technical information

---

<b>VELUX eldrivet interface KLF 150</b>	<b>Material och färg</b>	ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)
	<b>Size and weight description</b>	Produkt inklusive förpackning: 327 x 166 x 80 mm (B x H x D), 0,177/0,658 kg Interfacemått: 136 x 129 x 34 mm (B x H x D) 0,164 kg
	<b>Installation och användning</b>	Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd öppet fält. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion. Kan användas som repeater för att utöka räckvidden för (dubbelriktade) radiosignaler i större installationer där signalen inte når vissa eldrivna produkter. Ingång för styrning: Potentialfri omkopplare med en effekt på min. 10 mA och 5 V likström Utgång för återkoppling: Potentialfri omkopplare med en effekt på max. 50 mA och 30 V likström Språk: 7 språk ingår i det PC-baserade installationsverktyget som måste laddas ned och stöds av detaljerade, sammanhangsrelaterade hjälpfunktioner.
	<b>Power consumption</b>	2 W
	<b>Kompatibilitet</b>	Drivs med radiofrekvensteknik (RF) på 868 MHz-bandet. Kompatibel med produkter med io-homecontrol®-logotypen. Kan användas med VELUX eldrivna eller solcellsdrivna takfönster samt invändiga och utvändiga solskyddsprodukter baserade på io-homecontrol®-tekniken.
<b>Anslutning</b>	Stickkontakt PSU med mikro-B-kontakt av USB-typ med 1,2 m kabel.	