

FDV-dokumentasjon

Solskjerming til overlys - flate tak

Blendingsrullegardin DSU - solcelledrevet solskjerming til overlys med glass - CVP/CVU

PRODUSERT FRA 2021 -



Funksjon	Mørkleggende
Betjening	Solcelledrevet, automatisk, trinnløs og betjenes med medfølgende trådløs vegg-bryter, eller med VELUX Touch, VELUX ACTIVE eller VELUX App Control. Ved fulladet batteri er ca. 100 aksjoner tilgjengelig. 1 aksjon er 1 tur/retur. Gardinen monteres mellom vindusdel og overelementet med plant/buet glass - det anbefales å montere screen sammen med vinduet. Gardinen ligger beskyttet i den snørike årstiden, men overelementet må holdes snøfritt for lading av solcelle-batteriet.
Passer til	VELUX overlys med glass, CVU og CFU.
Takvinkel	0-15°
Bruk	VELUX blendingsrullegardiner gir deg total mørklegging 24/7. Blendingsrulle-gardiner er ideelle for soverom, barnerom og mediarom.
Materialer	Duk: Hvit tekstil, 100 % polyester, belagt akrylat. OEKO-TEX® Standard 100 serti-fisering - inneholder ingen skadelige stoffer. Toppkasse og sideskiner: hvitmalt aluminium. Snorer: 100 % polyester. Braketter: Plast.
Rengjøring	Mildt såpevann.
Garanti	5 år. Forutsetter normale påkjenninger.
Typeskilt	Typeskiltet med produktkode benyttes som dokumentasjon for produksjon og etterfølgende service. Typeskiltet er festet på toppkassen og er synlig sett utenfra.

Produktdatablad

