

# Електрическа пропускаща ролетна щора RML

**VELUX®**



Електрическите пропускащи ролетни щори VELUX могат да се управляват дистанционно и осигуряват безстепенно регулиране на светлината и уединение в помещения, където не е необходимо затъмняване. Електрическите ролетни щори се свързват безпроблемно с електрическите покривни прозорци VELUX и осигуряват гъвкав контрол над естествената светлина в стаята. Предлагат се в множество декоративни десени и цветове.

- Увеличете уединението си, намалете нежеланите отблясъци и контролирайте навлизащата слънчева светлина точно според желанията Ви.
- Електрическите вътрешни щори, външни сенници и външни ролетни щори VELUX ви предлагат удобно дистанционно управление за допълнителен комфорт.
- Управлявайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично.
- Сертификацията по Standard 100 от OEKO-TEX® гарантира, че продуктът е произведен без вредни вещества.
- Най-тънкопрофилният дизайн на пазара позволява навлизането на повече естествена светлина.
- Монтирайте за минути – просто щракнете щорите в предварително поставените конзоли и те са свързани с дистанционното управление.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO – управлявайте продуктите си откъдето пожелаете чрез смартфон или гласово управление.
- Безстепенното позициониране Ви позволява да спуснете щората точно дотам, докъдето е необходимо.



## Цветовете и шарки

---

Вътрешните щори VELUX се предлагат в широка гама от цветове и десени. Няколко модела обаче се предлагат само в ограничена гама от цветове. Всеки цвят и десен има уникален код. Добавете изчисления от вас код към съответния модел щори, когато поръчвате продуктите си.



## Указания за експлоатация

---

Електрическата ролетна щора VELUX се предлага с предварително вдвоен стенов ключ за дистанционно управление и монтиран на щората плъзгач за ръчно управление. Щората може да се повдига и спуска до всяко желано положение.

## Съвместимост

---

Съвместимост с електрическите покривни прозорци VELUX:

Ролетната щора RML може да се монтира на GGL, електрическите VELUX GGL, GGU, електрическите VELUX GGU, GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS и GPLS.

По отношение на размерите вижте ценовата листа, тъй като в продуктовата програма се правят постоянни промени. Щората може да бъде изработена и с размери по поръчка.

Съвместимост с други слънцезащитни продукти VELUX, продукти VELUX с електрическо и соларно захранване и продукти VELUX ACTIVE:

Щората не може да се съчетава с други вътрешни слънцезащитни продукти. Може да се съчетава с външни слънцезащитни продукти и мотори за прозорци. Може да бъде оборудвана и с комарник ZIL.

## Повече информация

---

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>

## Техническа информация

|                                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Електрическа пропускателна ролетна щора RML | Свързване                              | <p>Когато монтирате щората върху електрически покривни прозорци VELUX, не е необходимо окабеляване, тъй като тя се поставя с щракване директно върху скобите за електрически монтаж в прозореца. Когато монтирате щората върху ръчно управлявани покривни прозорци VELUX или покривен прозорец VELUX с допълнително поставен електромотор, е необходим отделен комплект кабели:</p> <p>ZOZ 241 за покривни прозорци V22, например код на размера K--<br/>         ZOZ 242 за покривни прозорци V22 с размер PK25<br/>         ZOZ 243 за покривни прозорци V21, например код на размера ---<br/>         ZOZ 244 за покривни прозорци V21 с размер P25.</p>                                                                                                                                                                                              |
|                                             | Монтаж и използване                    | <p>Ролетната щора се монтира лесно – с щракване върху горните скоби, които са предварително монтирани в прозореца, като оставя и двете ръце свободни през останалата част от монтажа. При този лесен монтаж с щракване върху електрическите покривни прозорци VELUX не е необходимо окабеляване, тъй като прозорците имат предварително монтирани електрически монтажни скоби. Когато монтирате RML върху ръчно управляван покривен прозорец VELUX или покривен прозорец VELUX с допълнително поставен мотор за прозорец, е необходим отделен комплект кабели:</p> <p>ZOZ 241 за покривни прозорци с „K“ в кода на размера, например SK--<br/>         ZOZ 242 за покривни прозорци с размер PK25<br/>         ZOZ 243 за покривни прозорци с една буква в кода на размера, например C--<br/>         ZOZ 244 за покривни прозорци V21 с размер P25.</p> |
|                                             | Избор на управление                    | <p>Избор между различни начини на управление<br/>         Използвайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично. И ги управлявайте от всяко място или от всяка точка в стаята – с помощта на VELUX App Control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             | Материал и цвят                        | <p>Контролен панел (горен) с мотор и странични ластени: анодиран алуминий. Водачи и долни скоби: сива пластмаса.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             | Power consumption                      | <p>0,25 A, 24 V DC от електрически покривен прозорец VELUX или от електрическа система за контрол VELUX.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Предварително вдвоен ключ за стена          | Монтаж и използване                    | <p>Включен е предварително конфигуриран едноръчен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 312).<br/>         Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             | Материал и цвят                        | <p>ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                             | Общ преглед на консумацията на енергия | <p>2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V)<br/>         Очакван живот на батериите: до 1 година.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | Описание на размера и теглото          | <p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |