# **VELUX Handwerker-**Dachausstieg GVT



Verglasung 59H



Das VELUX Dachfenster GVT ist für unbewohnte Räume vorgesehen, in denen ein einfacher Zugang zum Dach und eine regelmässige Lüftung nötig sind. Das seitlich öffnende Fenster geht je nach bevorzugter Nutzung nach links oder rechts auf. Aus wartungsfreiem Aluminium und Polyurethan hergestellt. Wird komplett mit integriertem Eindeckrahmen und geformter Trittfläche geliefert. Mit schwarzen oder roten Profilen erhältlich.

- Die drei Lüftungsstellungen ermöglichen es, unbewohnte Bereiche ständig zu belüften.
- Öffnet sich nach aussen, um den einfachen Zugang zum Dach zu ermöglichen.
- Die patentierte Öffnungsbegrenzung hält das Fenster sicher bei 90 Grad geöffnet.
- Die geformte Trittfläche mit Rillen ermöglicht den sicheren Dachausstieg.
- Freuen Sie sich dank des Fensterflügels aus extrudiertem Aluminium an der störungs- und wartungsfreien Nutzung des Dachfensters.
- Sorgen Sie für eine perfekte Installation mit dem integrierten Universal-Eindeckrahmen, der einen einfachen Arbeitsablauf ermöglicht und einen wasserdichten Anschluss gewährleistet.





# Verfügbare Grössen und Tageslichtfläche

	540
830	GVT 103
	(0.37)

Alle Massangaben in mm. ( ) = Effektiver Tageslichtbereich, m² [] = Freie geometrische Lüftungsfläche, m²



# Verglasungseigenschaften

### Verglasung 59H Wärmedämmung Die Niedrigenergie-Verglasung reduziert den Wärmeverlust durch das Fenster und steigert den $U_{a} = 1.4$ Raumkomfort. Solarer Wärmegewinn In kälteren Klimazonen und in Räumen mit grossen Fensterflächen sorgt Solarwärme für ein besseres 0.61 Raumklima während der Wintermonate. In warmen Klimazonen und in Räumen mit grossen Fensterflächen sorgt eine Hitzeschutzverglasung \*\*\* für ein besseres Raumklima während der Sommermonate. Dickeres Verbundsicherheitsglas innen erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Angriffe N/A (Einbrüche). Verbundsicherheitsglas Verhindert, dass das Glas bei einem versehentlichen Bruch in den Raum fällt. Gehärtetes Glas Verstärkt die äussere Glasoberfläche und schützt sie so vor abtrünnigen Bällen und extremen Wetterbedingungen wie schweren Stürmen und Hagel. UV-Filter Schützt Ihre Inneneinrichtung vor dem Verblassen aufgrund der schädlichen UV-Strahlen der Sonne. Regengeräuschminderung Die Regengeräuschminderung schafft eine Barriere zwischen dem Fenster und dem Wetter draussen - für ungestörte Momente an regnerischen Tagen (und Nächten). Dank der schmutzabweisenden Beschichtung müssen Sie weniger Zeit für die Reinigung aufwenden und können dafür den Ausblick geniessen. Anti-Tau Durch die Anti-Tau-Beschichtung entsteht weniger Tau auf der Aussenscheibe, sodass Sie stets einen

### Verglasungsstruktur

klaren Ausblick geniessen können.

Verglasungseinheit	Zusammensetzung (von innen nach aussen)
Zweifach verglast	3 mm Floatglas – 10 mm Argon – 3 mm gehärtetes Glas



# Innenbeschichtung

Material Beschreibung	Rot wartungsfrei Oberfläche mit Polyurethanlack.	Schwarz wartungsfrei Oberfläche mit Polyurethanlack.
Farbcode NCS, Innenoberfläche	S 4050-Y 50R	S 9000-N
Nächster RAL-Farbcode, Innenoberfläche	8023	9005

# Aussenabdeckungen

Material Beschreibung	Aluminium, schwarz Schwarz	PUR, brick red Ziegelrot
Farbcode NCS, Aussenoberfläche	S 9000-N	S 4050-Y 50R
Nächster RAL-Farbcode, Aussenoberfläche	9005	8023

## Garantiezeitraum

Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website www.velux.ch.

# Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf https://www.velux.ch/