

# VELUX Handwerker- Dachausstieg GVT

**VELUX®**

Verglasung 59H



Das Fenster kann bei Dachschrägen von  
20° bis 65° eingebaut werden.



Das VELUX Dachfenster GVT ist für unbewohnte Räume vorgesehen, in denen ein einfacher Zugang zum Dach und eine regelmässige Lüftung nötig sind. Das seitlich öffnende Fenster geht je nach bevorzugter Nutzung nach links oder rechts auf. Aus wartungsfreiem Aluminium und Polyurethan hergestellt. Wird komplett mit integriertem Eindeckrahmen und geformter Trittlfläche geliefert. Mit schwarzen oder roten Profilen erhältlich.

- Die drei Lüftungsstellungen ermöglichen es, unbewohnte Bereiche ständig zu belüften.
- Öffnet sich nach aussen, um den einfachen Zugang zum Dach zu ermöglichen.
- Die patentierte Öffnungsbegrenzung hält das Fenster sicher bei 90 Grad geöffnet.
- Die geformte Trittlfläche mit Rillen ermöglicht den sicheren Dachausstieg.
- Freuen Sie sich dank des Fensterflügels aus extrudiertem Aluminium an der störungs- und wartungsfreien Nutzung des Dachfensters.
- Sorgen Sie für eine perfekte Installation mit dem integrierten Universal-Eindeckrahmen, der einen einfachen Arbeitsablauf ermöglicht und einen wasserdichten Anschluss gewährleistet.














## Verfügbare Grössen und Tageslichtfläche

---

	540
830	GVT 103 (0.37)

Alle Massangaben in mm. ( ) = Effektiver Tageslichtbereich, m<sup>2</sup> [ ] = Freie geometrische Lüftungsfläche, m<sup>2</sup>

## Verglasungseigenschaften

Verglasung 59H		
	<b>Wärmedämmung</b> Die Niedrigenergie-Verglasung reduziert den Wärmeverlust durch das Fenster und steigert den Raumkomfort.	$U_g = 1.4$
	<b>Solarer Wärmegeinn</b> In kälteren Klimazonen und in Räumen mit grossen Fensterflächen sorgt Solarwärme für ein besseres Raumklima während der Wintermonate.	0.61
	<b>Hitzeschutz</b> In warmen Klimazonen und in Räumen mit grossen Fensterflächen sorgt eine Hitzeschutzverglasung für ein besseres Raumklima während der Sommermonate.	★★★★
	<b>Sicherheit</b> Dickeres Verbundsicherheitsglas innen erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Angriffe (Einbrüche).	N/A
	<b>Verbundsicherheitsglas</b> Verhindert, dass das Glas bei einem versehentlichen Bruch in den Raum fällt.	
	<b>Gehärtetes Glas</b> Verstärkt die äussere Glasoberfläche und schützt sie so vor abtrünnigen Bällen und extremen Wetterbedingungen wie schweren Stürmen und Hagel.	✓
	<b>UV-Filter</b> Schützt Ihre Inneneinrichtung vor dem Verblässen aufgrund der schädlichen UV-Strahlen der Sonne.	
	<b>Regengeräuschminderung</b> Die Regengeräuschminderung schafft eine Barriere zwischen dem Fenster und dem Wetter draussen – für ungestörte Momente an regnerischen Tagen (und Nächten).	
	<b>Pflegeleicht</b> Dank der schmutzabweisenden Beschichtung müssen Sie weniger Zeit für die Reinigung aufwenden und können dafür den Ausblick geniessen.	
	<b>Anti-Tau</b> Durch die Anti-Tau-Beschichtung entsteht weniger Tau auf der Aussenscheibe, sodass Sie stets einen klaren Ausblick geniessen können.	

### Verglasungsstruktur

Verglasungseinheit	Zusammensetzung (von innen nach aussen)
Zweifach verglast	3 mm Floatglas – 10 mm Argon – 3 mm gehärtetes Glas

## Innenbeschichtung

---

Material Beschreibung	Rot wartungsfrei Oberfläche mit Polyurethanlack.	Schwarz wartungsfrei Oberfläche mit Polyurethanlack.
Farbcode NCS, Innenoberfläche	S 4050-Y 50R	S 9000-N
Nächster RAL-Farbcode, Innenoberfläche	8023	9005

## Aussenabdeckungen

---

Material Beschreibung	Aluminium, schwarz Schwarz	PUR, brick red Ziegelrot
Farbcode NCS, Aussenoberfläche	S 9000-N	S 4050-Y 50R
Nächster RAL-Farbcode, Aussenoberfläche	9005	8023

## Garantiezeitraum

---



Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website [www.velux.ch](http://www.velux.ch).

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <https://www.velux.ch/>