

# VELUX ventilasjonsbryter KFK 200

**VELUX®**



---

Røykventilasjonsvinduet åpnes enkelt ved hjelp av ventilasjonsbryteren KFK 200 for daglig komfortventilasjon. Bryteren kan kobles til kontrollskap KFX/KFC 210 for å åpne/stoppe/lukke vinduene.

- Åpne vinduet raskt for daglig ventilasjon eller komfortventilasjon med et knappetrykk.
- Legg til flere veggbrytere, brannknapper, røykvarslere og regnsensorer.
- Fullstendig i samsvar med gjeldende og forventede fremtidige CE-standarder og -forskrifter.

## Technical information

---

**VELUX ventilasjonsbryter  
KFK 200****Materiale og farge**

Skapfarge: RAL 9016, hvit

**Beskrivelse av størrelse  
og vekt**

116 x 80 x 18 mm, 62 g

**Power consumption**

24 VDC

**Kompatibilitet**

Bryteren for komfortventilasjon kan kobles til styresystemet KFX 210 for å åpne/stoppe/lukke vinduene.

**Tilkobling**KFK 200 kobles til styreenheten med en 3-lederkabel. Min. tverrsnitt: 0,5 mm<sup>2</sup>. Maks. kabellengde: 100 m.