

VELUX KLF 150 elektromos interfész



A VELUX KLF 150 elektromos interfésszel a VELUX elektromos termékei egyszerűen integrálhatók a meglévő épületfelügyeleti rendszerekbe vagy okosotthon-megoldásokba, így az egész épület vagy okosotthon egyetlen központi helyről vezérelhető. Növeli a vezeték nélküli vezérlők hatótávolságát, és erősebb jelet ad az egész épületben.

- Működtesd a VELUX elektromos termékeket az épületfelügyeleti vagy okosotthoni rendszerével.
- Erősítsd és bővítsd VELUX elektromos és napelemes termékeid működési hatótávolságát otthonod területén.

Technikai információk

VELUX KLF 150 elektromos interfész	Anyag és szín	ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
	Méret és súly leírása	Termék csomagolással együtt: 327 x 166 x 80 mm (Szélesség x Magasság x Mélység), 0,117/0,658 kg Interfész méretei: 136 x 129 x 34 mm (Szélesség x Magasság x Mélység), 0,164 kg
	Beépítés és használat	A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m. Jelerősítőként használható a (kétirányú) RF-jelek hatótávolságának növelésére nagyobb létesítményekben, ahol a jelek esetleg nem érnének el bizonyos elektromos termékeket. Bemenet a vezérléshez: potenciálmentes kapcsoló, min. 10 mA és 5 V DC névleges értékekkel. Kimenet a visszajelzéshez: potenciálmentes kapcsoló, max. 50 mA és 30 V DC névleges értékekkel Nyelv: 7 különböző nyelven érhető el a letölthető PC-s telepítőeszköz, amely részletes, kontextushoz kapcsolódó súgófunkciókat biztosít.
	Áramfogyasztás	2 W
	Kompatibilitás	Rádiófrekvenciás (RF) technológián alapul, és a 868 MHz-es tartományban továbbítja a jeleket. Kompatibilis az io-homecontrol® emblémával ellátott termékekkel. Kompatibilis a VELUX hálózati elektromos működtetésű vagy napelemes tetősíklablakokkal, lapostetős felülvilágító ablakokkal, valamint az io-homecontrol® technológián alapuló belső és külső árnyékoló termékekkel.
	Csatlakoztatás	Hálózati csatlakozó USB-s micro B kimenettel, 1,2 m kábellel.