

Tenda oscurante elettrica VELUX DML

VELUX®



Le tende oscuranti elettriche VELUX sono comandabili a distanza e offrono il miglior effetto oscurante attualmente disponibile sul mercato, consentendo riposanti notti di sonno. Sono perfettamente compatibili con le finestre per tetti elettriche VELUX in modo da offrire controllo totale sulla luce naturale nella stanza. Le tende VELUX con guide laterali bianche si adattano perfettamente alle finestre per tetti VELUX bianche.

- Con il miglior tasso di oscuramento disponibile sul mercato, offre il buio più completo e migliora la qualità del sonno sia di notte che di giorno.
- Si installa in pochi minuti: è sufficiente fare clic sulla tenda nelle staffe preinstallate e sono collegate per il telecomando.
- La certificazione Standard 100 di OEKO-TEX® garantisce che il prodotto è stato realizzato senza l'uso di sostanze nocive.
- Tenda dal design elegante con guide laterali bianche che si adatta perfettamente alle finestre per tetti VELUX bianche.
- Il design del profilo più sottile sul mercato consente il passaggio di più luce naturale.
- Compatibile con VELUX ACTIVE with NETATMO: controlla i tuoi prodotti ovunque tu sia tramite smartphone o azionamento vocale.
- Le guide laterali integrate assicurano un funzionamento senza intoppi.
- Il posizionamento continuo consente di abbassare la tenda all'altezza necessaria.



Colori e modelli

Le tende interne VELUX sono disponibili in un'ampia gamma di colori e design. Tuttavia, alcune versioni di tende sono disponibili solo in una gamma limitata di colori. Ogni opzione di colore e design ha un codice univoco. Aggiungi questo codice al modello della tenda quando effettui un ordine.

Guida per l'azionamento

La tenda oscurante elettrica VELUX viene fornita con una tastiera radio preconfigurata e può essere alzata e abbassata in qualsiasi posizione.

Compatibilità

Compatibilità con finestre per tetti VELUX:

La tenda oscurante DML può essere installata sulle finestre GGL, elettriche GGL, GGU, elettriche GGL e ad azionamento manuale GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS e GPLS.

Per le dimensioni, fare riferimento al listino prezzi in quanto vengono apportati continuamente cambiamenti alla linea di prodotti. La tenda può essere realizzata anche su misura.

Compatibilità con altri prodotti di protezione dal sole VELUX, prodotti elettrici e solari VELUX e prodotti VELUX ACTIVE:

La tenda non può essere combinata con altri prodotti di protezione dal sole interni. Può essere combinata con prodotti di protezione dal sole esterni e motori a catena elettrici. Può anche essere dotata di zanzariera avvolgibile ZIL.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate <https://www.velux.ch/>

Informazioni tecniche

Tenda oscurante elettrica VELUX DML	Collegamento	<p>Per il montaggio della tenda sulle finestre per tetti elettriche VELUX non è richiesto alcun cablaggio perché viene applicata direttamente sugli angolari di montaggio elettrici della finestra. Per il montaggio della tenda su finestre per tetti VELUX ad azionamento manuale o su una finestra per tetti VELUX con motore a catena installato successivamente, è necessario un set di cavi separato:</p> <p>ZOZ 241 per finestre per tetti con la lettera K nel codice della dimensione, ad esempio CK--</p> <p>ZOZ 242 per finestre per tetti di dimensione PK25</p> <p>ZOZ 243 per finestre per tetti con una lettera nel codice della dimensione, ad esempio C--</p> <p>ZOZ 244 per finestre per tetti V21 di dimensione P25</p>
	Montaggio e uso	<p>La tenda oscurante viene agganciata facilmente sugli angolari superiori premontati della finestra, lasciando entrambe le mani libere durante il resto del montaggio. Quando viene applicata sulle finestre per tetti elettriche VELUX, non è richiesto alcun cablaggio perché le finestre sono dotate di angolari di montaggio elettrici premontati. Quando si installa la DML su una finestra per tetti VELUX ad azionamento manuale o su una finestra per tetti VELUX con motore a catena installato successivamente, è necessario un set di cavi separato,</p> <p>ZOZ 241 per finestre per tetti con la lettera K nel codice della dimensione, ad esempio CK--</p> <p>ZOZ 242 per finestre per tetti di dimensione PK25</p> <p>ZOZ 243 per finestre per tetti con una lettera nel codice della dimensione, ad esempio C--</p> <p>ZOZ 244 per finestre per tetti V21 di dimensione P25</p> <p>La tenda oscurante può essere sollevata e abbassata in qualsiasi posizione con l'ausilio del telecomando. Il comando manuale è possibile, ma deve essere utilizzato principalmente per l'allineamento orizzontale delle tende o in casi straordinari.</p> <p>La tenda supporta il funzionamento in modalità silenziosa quando è azionata da VELUX ACTIVE with NETATMO o VELUX App Control.</p>
	Materiale e colore	<p>Barra di azionamento con blocco motore, fascia superiore e guide laterali: alluminio laccato bianco.</p> <p>Angolari inferiori: plastica, grigio.</p> <p>Il prodotto è dotato di certificazione in conformità allo STANDARD 100 di OEKO-TEX®.</p>
	Consumo energetico	0,6 A, 24 V cc da una finestra per tetti elettrica VELUX o da un sistema di comando elettrico VELUX
Tastiera radio associata	Montaggio e uso	<p>È inclusa una tastiera radio per radiofrequenza unidirezionale preconfigurata (KLI 312).</p> <p>Intervallo di frequenze radio: 300 m di campo libero. A seconda della struttura dell'edificio, l'area coperta è di circa 30 m.</p>
	Materiale e colore	ABS plastica, bianco (NCS S 1000-N)
	Panoramica del consumo energetico	<p>2 batterie alcaline AAA (1,5 V)</p> <p>Durata prevista della batteria: fino a 1 anno.</p>
	Descrizione delle dimensioni e del peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Tessuto per tende oscuranti	Materiale e colore	<p>Tessuto: 100% poliestere.</p> <p>Colori: consultare il materiale illustrativo e il listino prezzi per i prodotti VELUX per la decorazione e la protezione dal sole.</p> <p>Cordicelle: 100% poliestere</p>