

Електрическа затъмнителна ролетна щора VELUX DML

VELUX®



Електрическите затъмнителни ролетни щори VELUX могат да се управляват дистанционно и ви осигуряват спокоен сън през нощта, като предлагат най-добрия ефект на затъмняване на пазара. Свързват се безпроблемно с вашите електрически покривни прозорци VELUX и ви дават пълен контрол над естествената светлина в стаята. Щорите VELUX с бели странични лайстни се съчетават идеално с бели покривни прозорци VELUX.

- Най-доброто затъмняване на пазара Ви осигурява пълна тъмнина за по-добър нощен сън или следобедна дрямка.
- Електрическите вътрешни щори, външни сенници и външни ролетни щори VELUX ви предлагат удобно дистанционно управление за допълнителен комфорт.
- Управлявайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично.
- С колекцията щори VELUX Colour by You можете да персонализирате цвета на Вашата щора, така че да отговаря на уникалния Ви стил. Съчетайте щората си със завесите, килима, канапето и др. – изборът е ваш.
- Монтирайте за минути – просто щракнете щорите в предварително поставените конзоли и те са свързани с дистанционното управление.
- Най-тънкопрофилният дизайн на пазара позволява навлизането на повече естествена светлина.
- Сертификатът по Standard 100 от OEKO-TEX® гарантира, че продуктът е произведен без вредни вещества.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO – управлявайте продуктите си откъдето пожелаете чрез смартфон или гласово управление.



Цветовете и шарки

Вътрешните щори VELUX се предлагат в широка гама от цветове и десени. Няколко модела обаче се предлагат само в ограничена гама от цветове. Всеки цвят и десен има уникален код. Добавете изборите от вас код към съответния модел щори, когато поръчвате продуктите си.



CBY

Указания за експлоатация

Електрическата затъмнителна щора VELUX се предлага с предварително сдвоен стенов ключ за дистанционно управление и монтиран на щората плъзгач за ръчно управление. Щората може да се повдига и спуска до всяко желано положение.

Съвместимост

Съвместимост с покривни прозорци VELUX:

Затъмнителната щора DML може да се монтира на GGL, електрически VELUX GGL, GGU, електрически VELUX GGU, както и на ръчно управляваните GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GRR, GZR, GLR, GLP, GGLS и GPLS.

По отношение на размерите вижте ценовата листа, тъй като в продуктовата програма се правят постоянни промени. Щората може да бъде изработена и с размери по поръчка.

Съвместимост с други слънцезащитни продукти VELUX, електрически и соларни продукти VELUX и продукти VELUX ACTIVE:

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>

Техническа информация

Електрическа затымнителна ролетна щора VELUX DML	Свързване	При монтаж на щората върху електрически покривни прозорци VELUX не е необходимо окабеляване, тъй като тя се поставя с щракване директно върху скобите за електрически монтаж в прозореца. За монтаж на щората върху ръчно управлявани покривни прозорци VELUX или такива с допълнително поставен мотор е необходим отделен комплект кабели: ZOZ 241 за покривни прозорци V22, например с код на размера СК--ZOZ 242 за покривни прозорци V22, код на размера PK25 ZOZ 243 за покривни прозорци V21, например с код на размера С--ZOZ 244 за покривни прозорци V21, код на размера P25
	Монтаж и използване	Затымнителната щора се монтира лесно – с щракване върху горните скоби, които са предварително монтирани в прозореца, като оставя и двете ръце свободни през останалата част от монтажа. При този лесен монтаж с щракване върху електрическите покривни прозорци VELUX не е необходимо окабеляване, тъй като прозорците имат предварително монтирани електрически монтажни скоби. Когато монтирате DML върху ръчно управляван покривен прозорец VELUX или такъв с допълнително поставен мотор за прозорец, е необходим отделен комплект кабели: ZOZ 241 за покривни прозорци с „К“ в кода на размера, например СК--ZOZ 242 за покривни прозорци с размер PK25 ZOZ 243 за покривни прозорци с една буква в кода на размера, например С--ZOZ 244 за покривни прозорци V21 с размер P25.
	Материал и цвят	Избор между различни начини на управление Използвайте щорите си както желаете – ръчно, дистанционно или автоматично. И ги управлявайте от всяко място или от всяка точка в стаята – с помощта на VELUX App Control. Контролен панел (горен) с мотор и странични лайстни: бял лакиран алуминий. Долни скоби: сива пластмаса. Продуктът е сертифициран по STANDARD 100 от OEKO-TEX® (1076-184) – текстил, изпитван за определени вредни вещества, както и по StEP от OEKO-TEX® (22002567) – StEP означава устойчиво производство на текстил и кожа.
	Power consumption	0,25 A, 24 V DC от електрически покривен прозорец VELUX или от електрическа система за контрол VELUX
	Монтаж и използване	Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 312). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
Предварително сдвоен ключ за стена	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Плат на затымнителната ролетна щора	Материал и цвят	Плат: 100% полиестер. Цветове: вижте брошурата и ценовата листа за декоративни и слънцезащитни продукти VELUX. Корди: 100% полиестер