

FDV-dokumentasjon

VELUX solskjerming

Mørkleggende screen SSS og SSSS - solcelledrevet utvendig solskjerming



- Funksjon:** Mørkleggende som helt lukket, delvis etter % åpen/lukket. Stopper inntil 91% av solvarmen, noe som kan redusere innnetemperaturen med opptil 4,5°C*.
- Betjening:** Solcelledrevet, trinnløs. Betjenes med trådløs veggbryter, VELUX Touch KLR 300, VELUX App Control KIG 300 eller VELUX ACTIVE KIX 300. Ved fulladet batteri er ca. 100 aksjoner tilgjengelig. 1 aksjon er 1 tur/retur.
- Passer til:** VELUX topp- og midthengslede takvinduer, 3i1 og 2i1 takvindusløsninger. Ved montering av mørkleggende screen SSS på elektrisk topphengslet vindu, må ZOZ 229 bestilles i tillegg. Solcelledrevet mørkleggende screen SSS/SSSS montert på VELUX solcelledrevende takvinduer bredde C (55 cm) og F (66 cm) krever ZOZ 246.
- Takvinkel:** 15-85°
- Bruk:** Utvendig, varm årstid. Skal ikke benyttes vinterstid, fordi produktet kan ta skade av snø og is. Snøfanger skal alltid monteres i overkant. Screenen kan kombineres med innvendige solskjermingsprodukter. Vær oppmerksom på at dersom den kombineres med en innvendig solcelledrevet gardin, vil evnen til solcellene på gardinen til å lade batteriene reduseres eller elimineres. Husk derfor å heve screenen i perioder for å lade opp den innvendige gardinen.
- Materiale:** Duk i slitesterk, polyester og pvc, standard RAL 7043/NCS 7500-N. Stoffet er testet mot UV- og varmekorringelse, samt krymping, deformasjon og krøllete utseende, samt testet for å holde i minst 10 år.
Lameller: Lakkert aluminium, grå (NCS S 7500-N)
- Rengjøring:** Mildt såpevann
- Garanti:** 5 år. Forutsetter normale påkjenninger.