## Creation date 14-05-2025 01:09:19

## **VELUX App Control**







Mit der VELUX App Control können Sie alle VELUX Dachfenster, Jalousien und Rollläden mit Elektroantrieb bequem von Ihrem Sofa aus bedienen – oder sogar von unterwegs. Noch besser: Jedes Mitglied des Haushalts kann jetzt den Betrieb seiner VELUX Produkte mit Elektroantrieb planen, z. B. um mit der Sonne aufzuwachen oder am Sonntag auszuschlafen. Mit anderen Worten, Sie brauchen nur Ihr Handy in die Hand zu nehmen, um mit der VELUX App Control ein komfortableres und gesünderes Raumklima zu schaffen.

- Planen Sie das Öffnen oder Schließen von VELUX Dachfenstern, Rollläden und Jalousien mit Solar- oder Elektroantrieb zu bestimmten Zeiten am Tag
- Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Zuhause mindestens dreimal täglich gelüftet wird.
- Aktiviert Ihre VELUX Elektro- und Solar-Rollläden und Hitzeschutz-Markisetten um Ihr Haus vor Überhitzung zu schützen.
- Installieren Sie Ihre Lösung schnell und einfach anhand der Schritte in der App.



## Technische Informationen

VELUX ACTIVE Gateway: ABS-Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N) **VELUX App Control Material und Farbe** 

> Größen- und Gewichtsbeschreibung

93 x 93 x 28 mm, 125 g

Einbau und Gebrauch Innenmontage bei max. 40 °C

Platzieren Sie das Gateway an einem zentralen Ort in Ihrem Zuhause, um eine drahtlose Verbindung zu VELUX Produkten und dem WLAN-Router gewährleisten zu

Die Halterung dient zur Befestigung an der Wand.

Funkreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m. Konstruktionen mit Stahlbeton, Metalldecken und Putzwänden mit Stahlbauteilen können jedoch die Reichweite verringern. Siehe auch

Einbauanweisungen.

Die tägliche Bedienung der VELUX Elektro-Produkte erfolgt über die VELUX ACTIVE

with NETATMO App.

Leistungsverbrauch VELUX ACTIVE Gateway 3LG: 230/240 V Wechselstrom - 50-60 Hz/2,5 W

Kompatibilität iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS 9.0 oder höher

Smartphone/Tablet mit Android 5.0 oder höher

Apple HomeKit

Google Assistant (nur Sprachsteuerung)

VELUX Elektro-Produkte (ausgenommen KRD 100 Funk-Zwischenstecker & KRA 100

Fensterbeleuchtung)

Angeschlossene VELUX Elektro-Produkte: Maximal 200 Angeschlossene Sensorschalter (KLA 300): maximal 10

Angeschlossene Schalter für Abwesenheit (KLN 300): maximal 5

Anschluss WLAN-Verbindung:

868-870 MHz (io-homecontrol®)

2.400–2.483,5 MHz (WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz)

Sicherheitsstandard: Offen/WEP/WPA/WPA2 (TKIP und AES)

Physischer Anschluss: Das VELUX Gateway ist mit einem 2-adrigen 1,5-m-Kabel mit

Netzstecker zum Anschluss an das Stromnetz ausgestattet.

Gateway Materialien PC-Kunststoff, Weiß (NCS S 1000-N)

Größen- und

Gewichtsbeschreibung

95 x 95 x 25 mm (B x H x T), 0,125 kg

Einbau und Gebrauch Das Gateway ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen, bei einer

Umgebungstemperatur von mindestens 5°C und höchstens 45°C.

Es kann in trockener Umgebung (z.B. einem Wohn- oder Schlafzimmer) verwendet

Funkreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach

Baukonstruktion ca. 30 m.

Leistungsverbrauch 230/240 V Wechselstrom - 50-60 Hz/2,5 W