

# VELUX Steuerzentrale KFC 210

**VELUX®**



Mit der Steuerzentrale KFC 210 bedienen Sie gleichzeitig bis zu 4 VELUX Rauchabzugsfenster GGL/GGU oder 1 VELUX Flachdach-Rauchabzugsfenster CSP. Verbundene Fenster lassen sich zur Frischluftzufuhr einfach mit den Tasten auf dem Bedienfeld öffnen. Weitere Merkmale der KFC 210 sind ein integrierter Rauchabzugstaster und ein 72-Stunden-Notstromakku zur zusätzlichen Sicherheit. In 5 Farben erhältlich.

- Erhältlich in Grau, Rot, Gelb, Blau oder Orange zur Erfüllung lokaler Vorschriften.
- Vollständig konform mit derzeitigen und zukünftig erwarteten CE-Normen und Vorschriften.
- Optische und akustische Alarmer benachrichtigen die Bewohner bei Notfällen oder Systemfehlern.
- Bedienen Sie gleichzeitig bis zu 40 Rauchabzugsdachfenster GGU/GGL oder 10 Flachdach-Rauchabzugsfenster CSP, indem Sie bis zu 10 Steuergeräte KFC miteinander verbinden.
- Bedienen Sie bis zu 4 VELUX Rauchabzugsfenster GGL/GGU oder 1 VELUX Flachdach-Rauchabzugsfenster CSP.
- Installieren Sie zusätzliche Funk-Wandtaster, Rauchabzugstaster, Rauchmelder und Regensensoren.
- Das Steuersystem signalisiert, wenn eine Störung in der Motorstromversorgung vorliegt.

## Technische Informationen

---

**VELUX Steuerzentrale KFC 210****Material und Farbe**

Gehäusefarbe: RAL 9016, weiss

**Beschreibung von Grösse und Gewicht**

Gewicht: Ohne Akkus = 3,1 kg. - Mit Akkus = 8,0 kg

**Einbau und Gebrauch**

Rauch- und Wärmeabzugsanlage und PCB (Leiterplatte) zur Verwendung für 4 Schrägdach-Rauchabzugsfenster oder 1 Flachdach-Rauchabzugsfenster (CSP). Funktioniert als Steuerzentrale für alle Rauchmelder, RWA Taster usw. zur Bedienung und Öffnung des Fensters bei Rauchentwicklung. Das KFC 210 verfügt über eine Klemme zum Anschluss von Fenstermotoren mit einer maximalen Leistung von 10 A Gleichstrom. Die Installation muss von einer zertifizierten Person gemäss der geltenden nationalen Vorschriften durchgeführt werden. Das Steuersystem muss gemäss den nationalen Vorschriften direkt an das Stromnetz angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nicht unbeabsichtigt unterbrochen werden kann. Es wird empfohlen, dass die Abschaltung nur über den Hauptschalter oder einen Schlüsselschalter möglich ist. Mindestens eine dieser Möglichkeiten zur Abschaltung muss in die feste Verkabelung gemäss den nationalen Verkabelungsvorschriften integriert werden. Das Steuersystem verfügt nur zu Funktionszwecken über einen Erdungsanschluss.

**Energieverbrauch**

Eingang: 230 V AC – 50 Hz / 40 VA. Ausgang: 24 V Gleichstrom max. Last 10 A – Notstromversorgung: 2x 12 V Gleichstrom/7,2 Ah

**Kompatibilität**

Die KFC 210 ist mit allen VELUX Rauchmelderzubehöerteilen (KFA 100, KFK 10-, WSK 300) kompatibel. Bei Anlagen, in denen eine Fremdsteuerung verwendet wird, kann die KFC 210 nur als Stromversorgung für die angeschlossenen VELUX Rauchabzugsfenster (4 x Schrägdachfenster oder 1 x Flachdach-Fenster CSP) verwendet werden.

**Anschluss**

Die Hauptversorgung wird mit einem 3-adrigen Kabel direkt an die Primärseite der Steuerzentrale angeschlossen. Min. Querschnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>. Max. Länge: entsprechend der nationalen Gesetzgebung zur Sicherstellung einer korrekten Stromversorgung.