VELUX elektrisch lichtregulerend rolgordijn netstroom RML

3 Jaar Garantie

VELUX elektrische lichtregulerende rolgordijnen netstroom kunnen op afstand bediend worden en bieden lichtregulering en privacy in kamers die niet helemaal hoeven te worden verduisterd. De elektrische rolgordijnen sluiten naadloos aan op uw VELUX elektrische dakramen, zodat u flexibel kunt bepalen hoeveel daglicht er in uw kamer komt. Ze zijn verkrijgbaar in allerlei verschillende, decoratieve kleuren en patronen.

- VELUX elektrische rolgordijnen, zonweringen en rolluiken zijn eenvoudig op afstand te bedienen, voor extra comfort.
- Vergroot uw privacy, beperk ongewenste schittering en reguleer de lichtinval precies zoals u dat wilt.
- Bedien uw gordijnen zoals u dat wilt: handmatig, met afstandsbediening of automatisch.
- Met de gordijncollectie VELUX Colour by You kunt u de kleur van uw verduisterend rolgordijn aanpassen aan uw unieke stijl. Stem uw rolgordijn af op uw overgordijnen, tapijt, bankstel of meer - de keuze is aan u.
- Binnen enkele minuten te installeren. Klik het gordijn gewoon in de voorgeïnstalleerde beugels en ze zijn meteen aangesloten voor afstandsbediening.
- Het OEKO-TEX® keurmerk garandeert dat er geen schadelijke stoffen in het product zijn verwerkt.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO - bedien uw producten vanaf elke gewenste locatie via smartphone of spraakbesturing.
- Dankzij de traploze positionering kunt u de zonwering laten zakken tot precies daar waar nodig.

DSP Interior blinds INTEGRA nl-NL - Approved
Creation date 30-09-2026 00:03:16

Kleuren en patronen

VELUX binnengordijnen zijn verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en dessins. Een klein aantal gordijnvarianten is alleen in een beperkt kleurenpalet verkrijgbaar. Elke kleur- en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.

CBY

Advies bij bediening

Het VELUX elektrisch lichtdoorlatend rolgordijn wordt geleverd met een vooraf gekoppelde wandschakelaar voor bediening op afstand en een bedieningsschuif op het product voor handmatige bediening. U kunt het rolgordijn in elke gewenste positie op- en neerlaten.

Compatibiliteit

Compatibiliteit met VELUX elektrische dakramen netstroom:
Rolgordijnen RML passen in GGL, VELUX netstroom GGL, GGU, VELUX netstroom GGU, GPL, GPU, GLL, GLU, GGLS en GPLS.
Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie over afmetingen, want het productprogramma is voortdurend aan wijziging onderhevig. Het rolgordijn kan ook op maat worden gemaakt.
Compatibel met andere VELUX zonweringsproducten, VELUX elektrische producten, op netstroom en zonne-energie, en VELUX ACTIVE producten:
Het rolgordijn kan niet worden gecombineerd met andere zonweringsproducten voor binnen. Een combinatie met zonweringsproducten voor buiten en elektrisch werkende dakraamopeners is wel mogelijk. Het kan ook worden uitgerust met horrengaas ZIL.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar http://www.velux.nl

Creation date 30-09-2026 00:03:16

Technische informatie

VELUX elektrisch lichtregulerend rolgordijn netstroom RML	**Aansluiting**	Voor het plaatsen van de raamdecoratie op VELUX elektrische dakramen netstroom is geen bedrading vereist, omdat het rechtstreeks op de elektrische montagebeugels in het raam wordt geklikt. Bij montage van het rolgordijn op met de hand bediende VELUX dakramen of een VELUX dakraam met achteraf gemonteerde dakraamopener is een aparte kabelset nodig: ZOZ 241 voor dakramen met een K in de maatcode, bijv. CK-- ZOZ 242 voor dakramen maat PK25 ZOZ 243 voor dakramen met één letter in de maatcode, bijv. C-- ZOZ 244 voor V21 dakramen maat P25
	Installatie en gebruik	Het rolgordijn kan eenvoudig op de bovenste voorgeïnstalleerde montagebeugels in het raam worden geklikt, zodat beide handen vrij zijn bij het resterende deel van de montage. Wanneer u de ramen op VELUX elektrische dakramen klikt, is er geen bedrading nodig, omdat de ramen zijn voorzien van voorgeïnstalleerde elektrische installatiebeugels. Bij montage van RML in een handbediend VELUX dakraam of een VELUX dakraam met achteraf gemonteerde dakraamopener is een aparte kabelset nodig: ZOZ 241 voor dakramen met een K in de maatcode, bijv. CK-- ZOZ 242 voor dakramen maat PK25 ZOZ 243 voor dakramen met één letter in de maatcode, bijv. C-- ZOZ 244 voor V21 dakramen maat P25 Meerdere bedieningsmogelijkheden naar keuze Gebruik de raamdecoratie zoals u dat wilt: handbediend, met afstandsbediening of automatisch. En u kunt uw VELUX raamdecoratie bedienen waar u ook bent - ook gewoon vanaf de andere kant van de kamer - met behulp van de VELUX App Control.
	Materiaal en kleur	Bedieningsbalk met motorunit, top- en zijgeleiders: geanodiseerd aluminium. Geleiders en bodemhaken: kunststof, grijs.
	Stroomverbruik	0,25 A, 24 V D.C van een VELUX elektrisch dakraam netstroom of een VELUX elektrisch bedieningssysteem.
Vooraf gekoppelde wandschakelaar	**Installatie en gebruik**	Een vooraf geconfigureerde wandschakelaar KLI 312 is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m bereik in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m.
	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Overzicht van stroomverbruik	2 AAA-alkalinebatterijen (1,5 V) Verwachte levensduur van de batterijen: tot 1 jaar.
	Omschrijving van formaat en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Verduisterend rolgordijndoek	**Materiaal en kleur**	Doek: 100% polyester. Kleuren: zie de brochure en prijslijst voor VELUX decoratie- en zonweringsproducten. Koorden: 100% polyester

Creation date 30-09-2026 00:03:16