

Tenda energetica semi- oscurante elettrica VELUX FMK

VELUX®




Le tende energetiche semi-oscuranti elettriche ad efficienza energetica VELUX migliorano l'efficienza energetica della tua casa, permettendoti di controllare la luce. Il tessuto oscurante con doppia plissettatura migliora l'isolamento e aumenta il comfort degli ambienti interni. Le tende comandabili a distanza si collegano perfettamente alle finestre elettriche per tetti piani VELUX, ma possono essere utilizzate anche con finestre fisse per tetti piani.

- Fornisce un effetto oscurante per un'atmosfera rilassante e una migliore qualità del sonno.
- L'isolamento termico mantiene la stanza a una temperatura confortevole durante l'inverno.
- Compatibile con VELUX ACTIVE with NETATMO: controlla i tuoi prodotti ovunque tu sia tramite smartphone o azionamento vocale.
- Le guide laterali integrate assicurano un funzionamento senza intoppi.
- La certificazione Standard 100 di OEKO-TEX® garantisce che il prodotto è stato realizzato senza l'uso di sostanze nocive.
- Tenda dal design elegante con guide laterali bianche che si adatta perfettamente alle finestre per tetti VELUX bianche.
- Il design del profilo più sottile sul mercato consente il passaggio di più luce naturale.
- Il posizionamento continuo consente di abbassare la tenda all'altezza necessaria.



Colori e modelli

Le tende interne VELUX sono disponibili in un'ampia gamma di colori e design. Tuttavia, alcune versioni di tende sono disponibili solo in una gamma limitata di colori. Ogni opzione di colore e design ha un codice univoco. Aggiungi questo codice al modello della tenda quando effettui un ordine.



1045

1047

Guida per l'azionamento

La tenda energetica oscurante plissettata VELUX è fornita di una tastiera a muro preaccoppiata con il telecomando può essere sollevata e abbassata in qualsiasi posizione desiderata.

Compatibilità

Compatibilità con le finestre elettriche per tetti piani VELUX:

La tenda energetica oscurante plissettata FMK può essere installata su finestre per tetti piani CFP e CVP (non azionate manualmente). Per quanto riguarda le dimensioni, fare riferimento al listino prezzi.

Compatibilità con altri prodotti di protezione dal sole VELUX, prodotti elettrici e solari VELUX e prodotti VELUX ACTIVE:

La tenda può essere combinata con la marchisetta VELUX a energia solare MSG.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate <https://www.velux.ch/>

Informazioni tecniche

Tenda energetica semi-oscurante elettrica VELUX FMK	Collegamento	Quando si monta la tenda su finestre per tetti piani, collegare il cavo motore lungo 2,5 m fornito alla tenda e connettere il cavo alla scatola di connessione nella finestra elettrica VELUX per tetti piani o, nel caso delle finestre VELUX per tetti piani, a un sistema di comando separato. Quando si utilizza un cavo più lungo, rispettare le seguenti dimensioni minime del cablaggio: Lunghezza fino a 20 m: 0,75 mm ² Lunghezza fino a 40 m: 1,50 mm ²
	Montaggio e uso	Gli angolari di montaggio vengono forniti con la tenda e devono essere montate sulla finestra. Una volta montate le staffe, la tenda può essere facilmente agganciata, lasciando entrambe le mani libere durante la parte rimanente del montaggio. Il cavo in dotazione viene inserito nella tenda e collegato alla scatola di connessione nella finestra o a un sistema di comando separato. La tenda energetica oscurante plissettata può essere alzata e abbassata in qualsiasi posizione tramite la tastiera a muro. Il comando manuale è possibile, ma va utilizzato principalmente per l'allineamento orizzontale delle tende o in casi straordinari.
	Materiale e colore	Barra di controllo con gruppo motore, fascia superiore e guide laterali: alluminio laccato bianco. Guide: plastica, bianca Staffe inferiori: plastica grigia
	Consumo energetico	0,25 A, 24 V c.c. da una finestra elettrica per tetti piani VELUX o da un sistema di comando elettrico VELUX.
Tastiera radio associata	Montaggio e uso	È inclusa una tastiera radio per radiofrequenza unidirezionale preconfigurata (KLI 312). Intervallo di frequenze radio: 300 m di campo libero. A seconda della struttura dell'edificio, l'area coperta è di circa 30 m.
	Materiale e colore	ABS plastica, bianco (NCS S 1000-N)
	Panoramica del consumo energetico	2 batterie alcaline AAA (1,5 V) Durata prevista della batteria: fino a 1 anno.
Tessuto per tende energetiche con effetto oscurante	Descrizione delle dimensioni e del peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiale e colore	Tessuto: 100% poliestere. Colori: consultare il materiale illustrativo e il listino prezzi per i prodotti VELUX per la decorazione e la protezione dal sole. Cordicelle: 100% poliestere