


Înterupător de perete VELUX ACTIVE



Kitul de control climatic interior VELUX ACTIVE with NETATMO utilizează senzori pentru a măsura continuu temperatura, umiditatea și nivelurile de CO2 din locuința ta, pentru a asigura un climat interior mai sănătos. VELUX ACTIVE acționează automat produsele cu acționare electrică VELUX conectate pentru ventilare și protecție solară, atunci când este necesar. De asemenea, permite controlul produselor cu acționare electrică VELUX, folosind aplicația pentru smartphone sau asistenții de control vocal.

- Începe rapid și ușor ferestrele și îți securizează casa.

Informații tehnice

Înterupător de perete VELUX ACTIVE	Material și culoare	Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
	Descrierea dimensiunii și greutateii	81x81x15 mm, 39 g
	Montaj și utilizare	Comutatorul de plecare este destinat exclusiv utilizării în interior, între o temperatură ambiantă minimă de 5 °C și o temperatură ambiantă maximă de 45 °C. Acesta poate fi utilizat într-un mediu uscat sau cu umiditate (cum ar fi un hol sau o intrare). Gama de frecvențe radio: 300 m rază de acțiune în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de acțiune în interior este de aproximativ 30 m
	Power consumption	2 x baterii alcaline AAA cu o durată de viață estimată a bateriei de 2 ani atunci când este operat de patru ori pe zi.
	Compatibilitate	Compatibilitate cu kitul de control climatic interior VELUX ACTIVE
Înterupător de perete	Conectare	Conexiune wireless: comutatorul de sistem funcționează cu interfața VELUX ACTIVE – 300 m în spațiu deschis. Nu poate fi conectat direct la produsele io-homecontrol®.
	Materials	Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
	Descrierea dimensiunii și greutateii	80 mm x 80 mm x 10 mm (1x1x1A), 0,065 kg.
	Montaj și utilizare	Comutatorul de sistem este destinat exclusiv utilizării la interior, între o temperatură ambiantă minimă de 5 °C și maximă de 45 °C. Poate fi utilizat într-un mediu uscat sau umed (cum ar fi un hol sau o intrare). Raza de emisie a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza interioară este de aproximativ 30 m.
	Power consumption	2 x baterii alcaline AAA (1,5 V) Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 2 ani.