

VELUX elektrische interface KLF 150



VELUX elektrische producten zijn gemakkelijk in te bouwen in bestaande huisautomatiseringssystemen of intelligente oplossingen met VELUX elektrische interface KLF 150. Bedien uw hele gebouw of smart home vanaf één centrale locatie. Verbetert het bereik van de draadloze controllers en verschaft overal in het gebouw een krachtiger signaal.

- Bedien uw VELUX elektrische producten via uw intelligent of huisautomatiseringssysteem.
- Verbeter en vergroot het bereik van uw VELUX elektrische producten overal in uw woning.

Technische informatie

VELUX elektrische interface KLF 150	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Omschrijving van formaat en gewicht	Product incl. verpakking: 327 x 166 x 80 mm (B x H x D), 0,117/0,658 kg Afmetingen interface: 136 x 129 x 34 mm (B x H x D), 0,164 kg
	Installatie en gebruik	Radiofrequentiebereik: open veld van 300 m bereik. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m. Kan worden gebruikt als repeater om het bereik van RF-signalen (in twee richtingen) uit te breiden in grotere installaties, waar de signalen bepaalde elektrische producten niet bereiken. Input voor de bediening: potentiaalvrije schakelaar, met een classificatie van min. 10 mA en 5 V DC Output voor de feedback: potentiaalvrije schakelaar, met een classificatie van max. 50 mA en 30 V DC Taal: 7 afzonderlijke talen in de pc-configuratietool, die moet worden gedownload en wordt ondersteund door gedetailleerde contextgerelateerde helpfuncties.
	Stroomverbruik	2 W
	Compatibiliteit	Gebaseerd op radiofrequentietechnologie (RF), uitgezonden in het bereik van 868 MHz. Compatibel met producten met het io-homecontrol®-logo. Kan worden gebruikt met VELUX dakvensters op netstroom of zonne-energie, almede voor raamdecoratie en buitenzonwering producten voor binnen en buiten die gebruikmaken van io-homecontrol®-technologie.
	Aansluiting	Stekker PSU met USB-uitgang type micro B met 1,2 m kabel.