


Centrální vypínač VELUX ACTIVE KLN 300



Řídící jednotka vnitřního prostředí VELUX ACTIVE with NETATMO neustále pomocí senzorů monitoruje teplotu, vlhkost a úroveň CO2 v domácnosti a pomocí těchto údajů zajišťuje zdravější vnitřní klima. Jednotka VELUX ACTIVE podle potřeby automaticky otevírá či zavírá připojené elektrické výrobky VELUX. Také umožňuje ovládat elektrické výrobky VELUX prostřednictvím aplikace v telefonu nebo hlasových asistentů.

- Svá okna můžete rychle a jednoduše zavřít a zabezpečit svou domácnost.

Technické informace

Centrální vypínač VELUX ACTIVE KLN 300	Materiál a barva	ABS, bílá (NCS S 1000-N)
	Popis velikosti a hmotnosti	81 × 81 × 15 mm, 39 g
	Instalace a použití	Přepínač odchodu je určen pouze pro vnitřní použití při okolní teplotě 5 °C až 45 °C. Lze jej používat v suchém nebo vlhkém prostředí (jako je hala nebo vchod). Dosah radiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m.
	Spotřeba energie	2 alkalické baterie AAA s očekávanou výdrží nejméně 2 roky (při použití 4× denně).
Centrální vypínač	Kompatibilita	Kompatibilní s kontrolou vnitřního klimatu VELUX ACTIVE
	Připojení	Bezdrátové připojení: Přepínač odchodu spolupracuje s bránou VELUX ACTIVE – dosah 300 m. Není možné jej připojit přímo k výrobkům io-homecontrol®.
	Materiály	ABS, bílá (NCS S 1000-N)
	Popis velikosti a hmotnosti	80 × 80 × 10 mm (Š × V × H), 0,065 kg.
	Instalace a použití	Centrální vypínač je určen pouze pro vnitřní použití při okolní teplotě 5 °C až 45 °C. Lze jej používat v suchém nebo vlhkém prostředí (jako je hala nebo vchod). Dosah radiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je přibližně 30 m v závislosti na konstrukci budovy.
	Spotřeba energie	2 alkalické baterie AAA (1,5 V) Očekávaná životnost baterie: až 2 roky.