Соларен външен сенник VELUX MSU



5 Години Гаранция

Соларният сенник VELUX против топлина за прозорци за плосък покрив с горен модул от стъкло осигурява редуциране на светлината и защита от топлина, така че температурата в стаята ви да остане хладна и комфортна. Този сенник е дискретно поставен вътре в покривния прозорец. Монтира се от покрива, което може да бъде направено лесно по време на монтажа на прозореца.

- Защитата от топлина поддържа помещението Ви хладно и увеличава вътрешния комфорт.
- Вътрешните щори, външните сенници и външните ролетни щори VELUX със соларно захранване ви предлагат удобно дистанционно управление без никакво окабеляване.
- Изработени по мярка за перфектна съвместимост и бърз монтаж.
- Наслаждавайте се на максимум дневна светлина и безпрепятствена гледка към небето – когато не се използва, щората е скрита в рамката на прозореца.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO за по-добър вътрешен климат с автоматична защита от топлина. Дистанционно управление чрез смартфон или гласова команда.
- Дизайнът, който не изисква поддръжка, осигурява спокойствие през целия експлоатационен живот на Вашия продукт.

CE

Creation date 17-11-2026 19:38:24 Awning blinds INTEGRA bg-BG - Approved

Цветове и шарки

Външният сенник VELUX е изработен от прозрачна мрежа. Добавете този цветови код на мрежата към Вашия модел външен сенник, когато поръчвате продуктите си.

5070

Указания за експлоатация

Соларният външен сенник се управлява от индивидуален предварително сдвоен стенен ключ за управление, включен в опаковката.

Съвместимост

Съвместимост с прозорци VELUX за плосък покрив: MSU може да се монтира на прозорци за плосък покрив CVU и CFU.

Съвместимост с други декоративни и слънцезащитни продукти VELUX и соларни продукти VELUX: MSU е самостоятелен продукт и може да се съчетава с други продукти с етикет io-homecontrol®. MSU не може да се съчетае със соларната затъмнителна щора VELUX DSU, но може да се съчетае с комарника ZIU.

По отношение на размерите вижте ценовата листа, тъй като в продуктовата програма се правят постоянни промени.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете https://www.velux.bg/

Creation date 17-11-2026 19:38:24

Техническа информация

Соларен външен сенник VELUX MSU	**Батерия**	Батерия с висока производителност, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Свързване	N/A
	Монтаж и използване	Сенникът за защита от топлина се поставя вътре в прозореца за плосък покрив, между стъкления горен модул и основния модул на прозореца за плосък покрив. Затова е най-удобно да се постави по време на монтажа. Сенникът за защита от топлина има висококачествена NiMH батерия, която се зарежда от слънчева клетка в горната му част и се управлява с предварително сдвоения ключ за стена.
	Материал и цвят	Тъкан на базата на фибростъкло с винилово покритие с подобрена топлинна стабилизация. Цветове: вижте брошурата и ценовата листа за декоративни и слънцезащитни продукти VELUX. Дръжка, горен панел и странични профили: анодиран или боядисан в бяло алуминий. Корди: 100% полиестер. Водачи и долни скоби: пластмаса.
	Power consumption	Батерия с висока производителност, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредената батерия позволява до 100 операции. Сенникът се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа. Очакван живот на батерията: 10 години.
	Соларен панел	Фотоволтаичният соларен панел е вграден в горния капак.
Предварително сдвоен ключ за стена	**Монтаж и използване**	Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 313). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 17-11-2026 19:38:24