

VELUX solcelledrevet, mørkleggende plisségardin FSK

VELUX®




VELUX solcelledrevet, mørkleggende plisségardin til å styre lyset og samtidig gjøre huset mer energieffektivt. Plisségardinen med dobbelt lag gir bedre isolasjonsevne og komfort innendørs. De fjernstyrte gardinene kan monteres på få minutter og kommuniserer sømløst med VELUX elektriske, solcelledrevne eller faste vinduer for flate tak. VELUX gardiner med hvite sideskinner passer perfekt til dine hvite VELUX takvinduer.

- Mørklegger for å skape en avslappende atmosfære og legge til rette for bedre søvn.
- VELUX INTEGRA® solcelledrevne screens, rulleskodder og innvendige gardiner gir deg praktisk fjernstyring uten at det kreves ledningsføring.
- Varmeisolasjon sørger for behagelig temperatur i rommet om vinteren.
- Det smaleste profildesignet på markedet slipper inn mer naturlig lys.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – styr produktene uansett hvor du er, ved hjelp av smarttelefon eller stemmestyring.
- OEKO-TEX®-sertifiseringen garanterer at produktet er produsert uten skadelige stoffer.
- Et elegant gardindesign med hvite sideskinner som passer perfekt til hvite VELUX-takvinduer.
- Den trinnløse plasseringene gjør at du kan senke gardinen akkurat så mye du ønsker.



Farger og mønstre

VELUX innvendige gardiner er tilgjengelige i et bredt spekter farger og design. Imidlertid er noen av gardinene bare tilgjengelige i et begrenset utvalg av farger. Hvert farge- og designalternativ har en unik kode. Tilføy ønsket kode til den aktuelle gardintypen når du bestiller produkter.



1045

1047

Bruksveiledning

VELUX mørkleggende plisségardin leveres med en forhåndsparet veggbryter for fjernbetjening, og kan heves og senkes til ønsket posisjon.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX elektrisk betjente vinduer for flate tak:

Den mørkleggende plisségardinen FSK kan monteres i vinduene CFP, CVP og CSP for flate tak (avhengig av lokale regler). Når det gjelder størrelser, se prislisen. Gardinen kan bare brukes i vinduer for flate tak med klar kuppel, da vinduer for flate tak med ugjennomsiktig kuppel ikke slipper gjennom nok sollys til å lade opp batteriet til gardinen tilstrekkelig.

Kompatibilitet med andre VELUX dekor- og solskjermingsprodukter, VELUX elektriske og solcelledrevne produkter og VELUX ACTIVE-produkter:

Gardinen kan kombineres med VELUX solcelledrevet screen MSG. Den kan imidlertid ikke lades når screenen er i bruk.

VELUX ACTIVE-produkter er kompatible med gardinen. Vær imidlertid oppmerksom på at den kanskje ikke kan brukes så ofte om vinteren som om sommeren.

Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøk <https://www.velux.no>

Teknisk informasjon

VELUX solcelledrevet, mørkleggende plisségardin FSK	Batteri	Høykapasitetsbatteri, NiMH. 1100 mAh, 4,8 VDC. Batteriet er en energibuffer for drift i perioder med utilstrekkelig lading. Et fulladet batteri har kapasitet til opptil 200 betjeningshandlinger. Gardinen leveres med et batteri som må slås på før bruk. Forventet levetid for batteriet: 10 år.
	Tilkobling	N/A
	Montering og bruk	Monteringsbraketter blir levert med gardinen og skal monteres på vinduet. Gardinen klikkes enkelt inn etter brakettene er festet, slik at du har begge hendene fri til resten av monteringen. FSK krever ingen ledninger eller tilkobling til strømnettet når det monteres på VELUX vinduer for flate tak. Den mørkleggende plisségardinen kan heves og senkes i alle posisjoner ved bruk av fjernkontrollen. Betjeningen er basert på radiooverføring. En automatisk funksjon stopper motoren når gardinen har nådd toppen/bunnen. Manuell betjening er mulig, men bør helst brukes ved horisontal justering av gardinene eller i spesielle tilfeller.
	Materiale og farge	Gripelist med motor, kasse og sideskiner: hvitlakkert aluminium. Endestykker: støpt plast
	Power consumption	Høykapasitetsbatteri, NiMH. 1100 mAh, 4,8 VDC. Batteriet er en energibuffer for drift i perioder med utilstrekkelig lading. Et fulladet batteri tillater inntil 200 operasjoner. Gardinen leveres med et batteri som må slås på før bruk. Forventet levetid for batteriet: 10 år.
Forhåndsprogrammert veggbryter	Solcelle	Fotovoltaisk solcelleenhet integrert i gripelisten på siden som vender mot glassoverflaten.
	Montering og bruk	En forhåndsprogramert, enveis radioveggbryter (KLI 312) er inkludert. Radiofrekvensområde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningskonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m.
	Materiale og farge	ABS-plast, hvit (NCS S 1000-N)
	Oversikt, strømforbruk	2 alkaliske AAA-batterier (1,5 V) Forventet levetid for batteriet: opptil 1 år.
	Beskrivelse av størrelse og vekt	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.