

VELUX elektrisch verduisterend plisségordijn FMK

VELUX®




VELUX elektrische verduisterende plisségordijnen verhogen de energie-efficiëntie van uw huis en bieden u tegelijkertijd de mogelijkheid om de lichtinval te regelen. Het verduisterende doek met dubbele plissé verbetert het isolatievermogen en verhoogt het comfort binnenshuis. De op afstand bedienbare raamdecoratie kan naadloos worden aangesloten op je VELUX elektrische lichtkoepels, maar kan ook worden gebruikt bij vaste lichtkoepels.

- Biedt een verduisterend effect voor een ontspannen sfeer en een betere nachtrust.
- VELUX elektrische rolgordijnen, zonweringen en rolluiken zijn eenvoudig op afstand te bedienen, voor extra comfort.
- Thermische isolatie houdt uw kamer in de winter op een aangename temperatuur.
- Het slankste profielontwerp op de markt laat meer daglicht binnen.
- Elegant gordijnontwerp met witte zijgeleiders, dat perfect past bij witte VELUX dakramen.
- Het OEKO-TEX® keurmerk garandeert dat er geen schadelijke stoffen in het product zijn verwerkt.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO - bedien uw producten vanaf elke gewenste locatie via smartphone of spraakbesturing.




Kleuren en patronen

VELUX binnengordijnen zijn verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en dessins. Een klein aantal gordijnvarianten is alleen in een beperkt kleurenpalet verkrijgbaar. Elke kleur- en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.



1045



1047

Advies bij bediening

Het VELUX verduisterend plisségordijn wordt geleverd met een vooraf gekoppelde wandschakelaar voor afstandsbediening en kan in elke gewenste positie omhoog en omlaag worden bewogen.

Compatibiliteit

Compatibiliteit met VELUX elektrische lichtkoepels:

Verduisterend plisségordijn FMK kan worden geïnstalleerd in lichtkoepels CFP en CVP (niet handmatig bediend).

Raadpleeg de prijslijst voor afmetingen.

Compatibel met andere VELUX zonweringsproducten, VELUX elektrische producten, op netstroom en zonne-energie, en VELUX ACTIVE producten:

De raamdecoratie kan worden gecombineerd met een VELUX buitenzonwering op zonne-energie MSG.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar <http://www.velux.nl>

Technische informatie

VELUX elektrisch verduisterend plisségordijn FMK	Aansluiting	Wanneer de raamdecoratie op lichtkoepels wordt gemonteerd, sluit u de bijgeleverde 2,5 m lange motorkabel aan op de raamdecoratie en de kabel op de aansluitdoos in de VELUX elektrische lichtkoepel netstroom, of, in het geval van VELUX lichtkoepels, op een afzonderlijk bedieningssysteem. Let bij gebruik van een langere kabel op de volgende minimale bedradingsafmetingen: Lengte tot 20 m: 0,75 mm ² Lengte tot 40 m: 1,50 mm ²
	Installatie en gebruik	Bevestigingsbeugels worden bij het gordijn geleverd en moeten op het raam worden gemonteerd. Zodra de beugels zijn gemonteerd, klikt u het gordijn eenvoudig vast. Zo hebt u beide handen vrij voor de rest van de installatie. De meegeleverde kabel is aangesloten op het gordijn en op de aansluitdoos in het raam, of op een afzonderlijk bedieningssysteem. Met de wandschakelaar kunt u het verduisterende plisségordijn in elke gewenste positie omhoog en omlaag bewegen. Handbediening is mogelijk, maar wordt eigenlijk alleen gebruikt voor het horizontaal uitlijnen van de gordijnen of in uitzonderlijke gevallen.
	Materiaal en kleur	Bedieningsgreep met motorunit, toplijst en zijgeleiders: wit gelakt aluminium. Geleiders: kunststof wit Onderbeugels: kunststof, grijs
	Stroomverbruik	0,25 A, 24 V D.C van een VELUX elektrische lichtkoepel of een VELUX elektrisch bedieningssysteem.
Vooraf gekoppelde wandschakelaar	Installatie en gebruik	Een vooraf geconfigureerde wandschakelaar KLI 312 is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m bereik in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m.
	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Overzicht van stroomverbruik	2 AAA-alkalinebatterijen (1,5 V) Verwachte levensduur van de batterijen: tot 1 jaar.
	Omschrijving van formaat en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Stof voor verduisterend plisségordijn	Materiaal en kleur	Doek: 100% polyester. Kleuren: zie de brochure en prijslijst voor VELUX decoratie- en zonweringsproducten. Koorden: 100% polyester