


Покривен прозорец VELUX VLT 034 1000



Стъклопакет 00Н



може да се монтира при
покрива между 20° и 60°.



Покривният прозорец VELUX VLT 1000 е предназначен за използване в необитаеми помещения, където е необходима светлина и вентилация. Може да се монтира със странична или горна ос в зависимост от варианта. Вариантите със странична ос могат да се отварят наляво или надясно в зависимост от предпочитаната употреба. Предлага се с дървена каса и интегрирана метална обшивка. Налице е в пет размера. Размер 034 е с панти отдясно и може да се преобразува в прозорец с горна ос.

- Трите позиции за вентилация Ви позволяват да осигурите постоянен, малък въздушен поток в необитаеми помещения.
- Създайте приятен традиционен вид с рамката от борова дървесина с естествен лак.
- Постигнете перфектен монтаж с интегрираната универсална обшивка, която осигурява лесен работен процес и водонепропусклива връзка.
- Крилото от огънат алуминий осигурява безпроблемно използване на покривния прозорец, без нужда от поддръжка.
- Отваря се навън надясно за лесен достъп до покрива, като предлага и гъвкавостта да бъде преобразуван към такъв с горна ос.
- Голям асортимент, отговарящ на всяка нужда.



Налични размери и зона на дневна светлина

	480
900	VLT 034 (0.41)

Всички размери са в милиметри. () = Ефективна зона на дневна светлина, m² [] = Геометрична свободна площ

Характеристики на стъклопакета

Стъклопакет 00Н		
	Топлоизолация Нискоемисионният стъклопакет намалява загубата на топлина през прозореца и повишава комфорта вътре.	$U_g = 3.0$
	Топлинен добив При по-студен климат и в помещения с големи прозорци топлинният добив осигурява по-добър вътрешен климат през зимните месеци.	0,79
	Слънцезащита При топъл климат и в помещения с големи прозорци слънцезащитният стъклопакет осигурява по-добър вътрешен климат през летните месеци.	★★★★
	Сигурност По-дебело ламинирано вътрешно стъкло повишава защитата срещу ръчен натиск (взлом).	N/A
	Защитно ламиниране Предотвратява посипването на стъклени парченца в помещението при случайно счупване.	
	Закалено стъкло Добавя здравина към външната стъклена повърхност за защита от заблудени топки и екстремни метеорологични условия, като силни бури и градушка.	
	UV филтър Предпазва Вашите мебели от избеляване вследствие на вредните ултравиолетови лъчи.	
	Намаляване на шума от дъжд Намаляването на шума от дъжд създава бариера между прозореца и времето навън за спокойни моменти през дъждовни дни или нощи.	
	Лесно почистване Отблъскващо мръсотията покритие Ви позволява да прекарвате по-малко време в чистене и повече време в наслада от гледката.	
	Против външен конденз Покритието против външен конденз значително намалява дните със запотяване по външното стъкло и по този начин Ви осигурява ясна гледка.	

Конструкция на стъклопакета

Стъклопакет	Състав на варианта
Двоен стъклопакет	3 мм флоатно стъкло – 10 мм въздух – 3 мм флоатно стъкло

Вътрешно покритие

Material Description	Прозрачен лак С двойно защитно покритие.
Код на цвета по NCS, вътрешна повърхност	No colour code
Най-близкият код на цвета по RAL, вътрешна повърхност	No colour code

Външни капаци

Material Description	Алуминий, тъмносив Тъмносиво
Код на цвета по NCS, външна повърхност	S 7500-N
Най-близкият код на цвета по RAL, външна повърхност	7043

Гаранционен срок



Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>