

VELUX jedinica za napajanje KUX 110

VELUX®



Spojite svoj motorizirani krovni prozor izravno na dotok struje pomoću VELUX jedinice za napajanje KUX 110 s električnim kabelom i utikačem. Omogućuje upravljanje jednog VELUX elektromotora (KMG 100/100K), VELUX električne vanjske tenda, VELUX električne vanjske rolete ili VELUX električnog unutarnjeg sjenila.

- Spojite svoj VELUX električni motor, sjenilo, vanjsku tendu ili rolete izravno na električnu mrežu.
- RF tehnologija omogućuje sigurnu i pouzdanu bežičnu kontrolu bilo kojeg VELUX električnog proizvoda.
- Dodajte VELUX električna unutarnja sjenila, vanjske rolete ili vanjske tende za zaštitu od vrućine i kontrolu svjetla.

Tehnički podaci

VELUX jedinica za napajanje KUX 110	Materijal i boja	PC, bijela (NCS S 1000-N)
	Opis dimenzija i težina	Proizvod s ambalažom: 238 x 166 x 80 mm (Š x V x D). Težina: 1,013 kg
	Ugradnja i upotreba	Proizvod 24 V DC SELV klase III. Jedinicu za napajanje mogu ugraditi i korisnici. Jedinica za napajanje za unutarnju upotrebu, do maksimalne temperature okoline od 50 °C. Ugradnja u prostorije s visokim stupnjem vlage mora biti u skladu s relevantnim zakonima. Domet radijske frekvencije: 300 m otvorenog prostora. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji je domet približno 30 m. Jedinica za napajanje ne smije biti pokrivena.
	Power consumption	230 V AC – 50 Hz / 40 VA.
	Kompatibilnost	Proizvod KUX 110 temelji se na tehnologiji radijske frekvencije (RF), u pojasu od 868 MHz i kompatibilan je s ostalim proizvodima na kojima se nalazi logotip io-homecontrol®. Može se upotrebljavati sa svim električno upravljivim VELUX prozorima, kao i električno upravljivim unutarnjim i vanjskim proizvodima za dekoraciju i zaštitu od sunca.
Veza	Jedinica za napajanje opremljena je kabelom od 1,2 m i utikačem za spajanje na dovod struje. KUX 110 se isporučuje s 2-žilnim kabelom presjeka 0,75 mm ² i duljine 8 m za spajanje na motor. Ako upotrebljavate duži kabel, obratite pozornost na sljedeće minimalne dimenzije ožičenja: Duljina do 20 m = 2 x 0,75 mm ² 50 m = 2 x 1,50 mm ² Svi VELUX krovni prozori pripremljeni su za ožičenje koje odgovara 2-žilnom kabelu.	