

# VELUX solcellsdriven mörkläggande plisségardin FSK

**VELUX®**



VELUX solcellsdriven, mörkläggande plisségardin gör hemmet mer energieffektivt, samtidigt som du kan anpassa ljuset. Dubbelplissén med mörkläggningsseffekt förbättrar isoleringen och inomhuskomforten. De fjärrstyrda solskydden kan installeras på några minuter och ansluts smidigt till VELUX eldrivna, solcellsdrivna eller fasta takfönsterkupoler. VELUX solskydd med vita sidoskenor passar perfekt till vita VELUX takfönster.


- Skapar en mörkläggningsseffekt för avkopplande atmosfär och bättre sömn.
- VELUX solcellsdrivna gardiner, markiser och jalousier ger bekväm fjärrstyrning utan kabeldragning.
- Värmeisolering håller temperaturen i ditt rum behaglig under vintern.
- Den tunnaste profildesignen på marknaden släpper in mer naturligt ljus.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – styr dina produkter från valfri plats med smartphone eller röststyrning.
- Standard 100 by OEKO-TEX®-certifieringen är en garanti för att produkten tillverkas utan skadliga ämnen.
- Elegant design på solskydd med vita sidoskenor som passar perfekt till vita VELUX takfönster.
- Steglös positionering så att du kan sänka solskyddet till önskad höjd.



## Färger och mönster

---

VELUX invändiga rullgardiner finns i många färger och mönster. Ett fåtal gardinmodeller finns dock bara i ett begränsat antal färger. Varje färg- och designalternativ har en unik kod. Lägg till önskad kod till den aktuella rullgardinstypen när du beställer dina produkter.



## Driftvägledning

---

VELUX isolerande dubbelplissé levereras med en förinställd fjärrkontroll för fjärrstyrning och kan hissas upp och ned till valfri position.

## Kompatibilitet

---

Kompatibilitet med VELUX eldrivna takfönsterkupoler:

Isolerande dubbelplissé FSK kan installeras i takfönsterkupoler CFP, CVP och CSP (beroende på lokala föreskrifter).

För storlekar, se prislistan. Solskyddet kan bara användas i takfönsterkupoler med klar kupol, eftersom takfönsterkupoler med frostad kupol inte släpper in tillräckligt med solljus för att ladda batteriet ordentligt.

Kompatibilitet med andra VELUX dekorations- och solskyddsprodukter, VELUX eldrivna och solcellsdrivna produkter samt VELUX ACTIVE produkter:

Solskyddet kan kombineras med VELUX solcellsdriven markis MSG. Den laddas dock inte när markisen används.

VELUX ACTIVE produkter är kompatibla med solskyddet. Observera dock att den kanske inte kan användas lika ofta på vintern som på sommaren.

## Mer information

---

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>

## Technical information

VELUX solcellsdriven mörkläggande plisségardin FSK	<b>Batteri</b>	Högeffektsbatteri, NiMH. 1 100 mAh, 4,8 V likström Batteriet är en energireserv som används för att driva enheten när laddningen inte räcker till. Ett fulladdat batteri räcker till upp till 200 manövreringar. Solskyddet levereras med ett batteri som måste sättas igång innan det används. Förväntad livslängd för batteri: 10 år.
	<b>Anslutning</b>	Ej tillämpligt
	<b>Installation och användning</b>	Monteringsbeslag ingår med solskyddet och ska monteras på fönstret. När beslagen sitter på plats klickas solskyddet enkelt fast, så att du har båda händerna fria under resten av installationen. FSK kräver inga kablar eller anslutningar till elnätet när de installeras på VELUX takfönsterkupoler.  Isolerande dubbelplissé kan hissas upp eller ned till önskat läge med hjälp av fjärrkontrollen. Enheten styrs via radiovågor. Motorn stannar automatiskt när gardinen når topp-/bottenläget. Den kan även justeras manuellt, men helst bara för att flytta solskyddet horisontellt eller i undantagsfall.
	<b>Material och färg</b>	Griplista med motorenhet, toppskena och sidoskenor: Vitlackerat aluminium. Ändstycken: Formgjuten plast
Förparad fjärrkontroll	<b>Power consumption</b>	Högeffektsbatteri, NiMH. 1 100 mAh, 4,8 V likström Batteriet är en energireserv som används för att driva enheten när laddningen inte räcker till. Ett fulladdat batteri räcker till upp till 200 manövreringar. Solskyddet levereras med ett batteri som måste sättas igång innan det används. Förväntad livslängd för batteri: 10 år.
	<b>Solar cell</b>	Solcellsenhet integrerad i toppkassetten på sidan mot glaset.
	<b>Installation och användning</b>	En förparad fjärrkontroll med envägs radiokommunikation (KLI 312) ingår. Radiofrekvensområde: 300 m räckvidd öppet fält. Räckvidden inomhus är ca 30 m, beroende på byggnadens konstruktion.
	<b>Material och färg</b>	ABS-plast, vit (NCS S 1000-N)
Tyg i isolerande dubbelplissé	<b>Översikt energiförbrukning</b>	2 alkaliska AAA-batterier (1,5 V) Förväntad batterilivslängd: Upp till 1 år.
	<b>Size and weight description</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	<b>Material och färg</b>	Tyg: 100 % polyester. Färger: Se broschyr och prislista för VELUX invändiga & utvändiga solskyddsprodukter. Snören: 100 % polyester