VELUX elektrisk strømforsyningsenhed KUX 110



3 År Garanti

Tilslut dit motordrevne ovenlysvindue direkte til strømforsyningen med VELUX elektrisk strømforsyningsenhed KUX 110 ved hjælp af netledningen og -stikket. Giver mulighed for elektrisk betjening af en VELUX elektrisk vinduesåbner (KMG 100/100K), et VELUX elektrisk udvendigt solgardin, en VELUX elektrisk rulleskodde eller et VELUX elektrisk indvendigt gardin.

- Forbind dit elektriske VELUX INTEGRA® produkt – vinduesåbner, gardin, markise eller rulleskodde – direkte til strømforsyningen.
- RF-teknologien leverer sikker og pålidelig trådløs betjening af ethvert VELUX INTEGRA® produkt.
- Tilføj VELUX INTEGRA® elektriske indvendige gardiner, rulleskodder eller markiser, så du også opnår varmeblokerende beskyttelse og lysstyring.

Creation date 29-09-2026 17:19:34 Electrical products K-- Technical info version da-DK - Approved

Tekniske oplysninger

VELUX elektrisk strømforsyningsenhed KUX 110	**Materiale og farve**	PC, hvid (NCS S 1000-N)
	Beskrivelse af størrelse og vægt	Produkt inklusive emballage: 238 x 166 cm x 80 mm. Vægt: 1,013 kg.
	Montering og brug	24 V DC SELV klasse III produkt. Strømforsyningsenheden kan monteres af ikke-professionelle. Strømforsyningsenheden er til indendørs brug ved maks. omgivelsestemperatur på 50 °C. Ved montering i vådrum skal gældende regler overholdes. Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i frit felt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m. Strømforsyningsenheden må ikke være dækket.
	Strømforbrug	230 V AC – 50 Hz, 40 VA.
	Kompatibilitet	KUX 110 anvender RF-teknologi (radiofrekvens) på 868 MHz og er kompatibel med andre produkter med logoet for io-homecontrol®. Den kan bruges sammen med alle elektriske VELUX vinduesåbnere samt elektrisk drevne indvendige og udvendige gardiner og solafskærmningsprodukter.
	Tilslutning	Strømforsyningsenheden er udstyret med et kabel på 1,2 m med et stik til tilslutning til forsyningsspændingen. KUX 110 leveres med et 0,75 mm^2 2-lederkabel på 8 m til tilslutning til motoren. Hvis du bruger et længere kabel, skal kablet overholde følgende minimumdimensioner: Længde op til 20 m = 2 x 0,75 mm^2 50 m = 2 x 1,50 mm^2 Alle VELUX ovenlysvinduer er klargjort til kabelføring, så de passer til 2-lederkablet.

Creation date 29-09-2026 17:19:34