

VELUX elektrisk strømforsyningsenhed KUX 110

VELUX®



Tilslut dit motordrevne ovenlysvindue direkte til strømforsyningen med VELUX elektrisk strømforsyningsenhed KUX 110 ved hjælp af netledningen og -stikket. Giver mulighed for elektrisk betjening af en VELUX elektrisk vinduesåbner (KMG 100/100K), et VELUX elektrisk udvendigt solgardin, en VELUX elektrisk rulleskodde eller et VELUX elektrisk indvendigt gardin.

- Forbind dit elektriske VELUX INTEGRA® produkt – vinduesåbner, gardin, markise eller rulleskodde – direkte til strømforsyningen.
- RF-teknologien leverer sikker og pålidelig trådløs betjening af ethvert VELUX INTEGRA® produkt.
- Tilføj VELUX INTEGRA® elektriske indvendige gardiner, rulleskodder eller markiser, så du også opnår varmeblokerende beskyttelse og lysstyring.

Tekniske oplysninger

**VELUX elektrisk
strømforsyningsenhed KUX
110****Materiale og farve**

PC, hvid (NCS S 1000-N)

**Beskrivelse af størrelse
og vægt**

Produkt inklusive emballage: 238 x 166 cm x 80 mm. Vægt: 1,013 kg.

Montering og brug

24 V DC SELV klasse III produkt.

Strømforsyningsenheden kan monteres af ikke-professionelle.

Strømforsyningsenheden er til indendørs brug ved maks.

omgivelsestemperatur på 50 °C. Ved montering i vådrum skal gældende regler overholdes.

Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i frit felt. Afhængigt af

bygningens konstruktion er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m.

Strømforsyningsenheden må ikke være dækket.

Strømforbrug

230 V AC – 50 Hz, 40 VA.

Kompatibilitet

KUX 110 anvender RF-teknologi (radiofrekvens) på 868 MHz og er kompatibel med andre produkter med logoet for io-homecontrol®.

Den kan bruges sammen med alle elektriske VELUX vinduesåbnere

samt elektrisk drevne indvendige og udvendige gardiner og

solafskærmningsprodukter.

Tilslutning

Strømforsyningsenheden er udstyret med et kabel på 1,2 m med et stik til

tilslutning til forsyningsspændingen. KUX 110 leveres med et 0,75 mm²

2-lederkabel på 8 m til tilslutning til motoren. Hvis du bruger et længere

kabel, skal kablet overholde følgende minimumdimensioner:

Længde op til

20 m = 2 x 0,75 mm²50 m = 2 x 1,50 mm²

Alle VELUX ovenlysvinduer er klargjort til kabelføring, så de passer til 2-lederkablet.